

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Yleistiedot									
Paalainkammion halkaisija	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Paalainkammion leveys	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Paalainkammion tilavuus	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
PowerGrip-paalaintelat	Määrä	18	18	18	3	3	3		
Päättymätön hihna	Määrä				4	4	4	4	4
Kokonaiskorkeus	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Kokonaispituus	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Kokonaisleveys	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Likimääräinen paino	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Tehontarve	kW/hv	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Paino (Peruskone)				6.450	3.800	3.800	6.550		

Käyttö/vaihteisto									
Voimansiirron vaihteisto		■	■	■	■	■	■	■	■
Vaihteet	r/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Työkoneen voimansiirto vapaapyörällä ja nokkakytkimellä		□	■	■					
WW-työkoneen voimansiirto		■							
Työkoneen voimansiirto vapaapyörällä ja WW-nivelellä		□	□	□					
Automaattinen ketjun voitelu		■	■	■	■	■	■	■	■
Kestovoidellut rullalaakerit		■			■			■	
Laakeri voidellaan kummallakin puolella olevista voitelukohdista			■			■	■		■
Automaattinen telan voitelu			□	■			■		

Vetoaisa									
Korkeussäädettävä vetoaisa		■	■	■	■	■	■	■	■
Vetosilmukka kiinteä 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Vetosilmukka pyörivä 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80-vetolaite		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulinen tukijalka				□			□		

Noukin									
Työleveys (Noukin)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
Kiinteäpiikkinen noukin		■	■	■	■	■	■	■	■
Noukin 2,00 mm		□	□		□	□		□	□
Noukin 2,25 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Noukin 2,40 mm			□	□		□	□		□
Noukkimen alppisarja		□	□	□	□	□	□		
Piikkirivit	Määrä	5	5	5	5	5	5	5	5
Piikkien väli	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Kiinteä tuulisuojaus		■	■					□	□
Säädettävä tuulisuojaus		□	□	■	■	■	■	■	■
Jäykät noukinpyörät		■	■		■	■		■	■
Kääntyvät noukinpyörät		□	□	■	□	□	■	□	□

Pöytä/roottori									
Leikkuri			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Ilman pöytää kuljetinroottorin kanssa		■		■			■		
Ilman pöytää – 2-tähtinen kuljetinroottori			■			■			■
XtraCut – 13 terää ja 2-tähtinen kuljetinroottori			□	■		□	■		□
XtraCut – 17 terää ja 2-tähtinen kuljetinroottori ryhmäkytkennällä (8–9–17)			□	□		□	□		□
XtraCut – 25 terää ja Profi-roottori ryhmäkytkennällä (12–13–25)			□	□		□	□		□
Lisäteräsarja			□	□		□	□		□
Teoreettinen silpunnpituus	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Kiinteä kuljetinkanavan pohja		■		■			■		
HydroflexControl-leikkuupöytä			■	■		■	■		■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Sidonta									
VarioNet-verkkosidonta		■	■	■	■	■	■	■	■
VarioTwin-langasidonta		□	□		□	□			
Verkko- ja muovikalvokäärintä				□					
Helppo kuormajärjestelmä ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Lisäverkkorullan pidin		□	■		□	■		□	■
Paalin poisto		□	□		□	■		□	■
Paalin muodon ilmaisin			□	□			□		
Lisäkäyttöjärjestelmä (ADS)					■	■	■	■	■
Lähtövarusteet			□	□	□	□	□		□

Käyttö									
E-Link Pro			□	□		□	□		□
ISOBUS			□	■		□	■		□

Kori									
Jarruton akseli		■	■	■	■	■	■	■	■
Nestejarrukokoonpano		□	□	□	□	□	□	□	□
Paineilmajarrukokoonpano		□	□	□	□	□	□	□	□
Sallittu huippunopeus, vaimentamaton	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Sallittu huippunopeus, vaimennettu	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40

Käärintälaite									
Muovikalvon leveys 500 mm				□			□		
Muovikalvon leveys 750 mm				□			□		
Muovikalvon kapasiteetti	Määrä			12+2			12+2		
Esivenytys 33 % / 55 % / 70 %				■			■		
Muovin repeämisen valvonta				■			■		
Kolme työvaloa				□			□		
Kaksi värikameraa				□			□		
Luovutus edestä				□			□		
Käärinkalvon lisäpaine				□			□		
Kamerakaapeli Fendt-näytölle				□			□		
LED-työvalot				□			□		
Käsienpesusäiliö				□			□		

Renkaat									
15/55-17		■	■		■	■		■	■
19/45-17		□	□		□	□		□	□
500/45-22.5		□	□		□	□		□	□
500/50-22,5			□			□			□
500/60-22,5			□			□			□
500/60-22,5 V-profiili Flotation			□			□			□
500/55-20		□	□		□	□		□	□
600/55 R26,5 V-profiili Flotation				□			□		
620/55 R26.5				■			■		
710/45 R26.5 ET-150 (ilman COC:tä)				□			□		