

Vakio- ja lisävarusteet
 Vakiovaruste: ■
 Lisävaruste: □

FENDT ROTANA F COMBI

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Käyttö/vaihteisto				
Voimansiirron vaihteisto		■	■	■
Voimanoton käyttö	r/min	540	540	540
Työkoneen voimansiirto vapaapyörällä ja nokkakytkimellä		□	■	■
WW-työkoneen voimansiirto		■		
Työkoneen voimansiirto vapaapyörällä ja WW-nivelellä		□	□	□
Automaattinen ketjun voitelu		■	■	■
Kestovoidellut rullalaakerit		■		
Laakeri voidellaan kummallakin puolella olevista voitelukohdista		□	■	
Automaattinen telan voitelu			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Vetoaisa				
Korkeussäädettävä vetoaisa		■	■	■
Jäykkä vetoaisan vetosilmukka		■	■	■
Käännettävä vetoaisan vetosilmukka		□	□	□
K80-vetolaite		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Noukin				
Kiinteäpiikkinen noukin		■	■	■
Noukin 2,00 mm		□	□	
Noukin 2,25 mm		■	■	■
Noukin 2,40 mm		□	□	□
Noukkimen alppisarja		□	□	□
Piikkirivit	Määrä	5	5	5
Piikkien väli	mm	64	64	64
Välilevy		□		
Kiinteä tuulisuojaus		■	■	
Säädettävä tuulisuojaus		□	□	■
Jäykät noukinpyörät		■	■	
Kääntyvät noukinpyörät		□	□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pöytä/roottori				
Ilman pöytää kuljetinroottorin kanssa		■		
Ilman pöytää - 2-tähtinen kuljetinroottori			□	
XtraCut - 13 terää ja 2-tähtinen kuljetinroottori			□	□
XtraCut - 17 terää ja 2-tähtinen kuljetinroottori ryhmäkytkennällä (8-9-17)			□	□
XtraCut - 25 terää ja Profi-roottori ryhmäkytkennällä (12-13-25)			□	□
Lisäteräsarja				□
Teoreettinen silpunpituus	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Kiinteä kuljetin pohja		■		
HydroflexControl-Heikkuupöytä			■	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Sidonta				
VarioNet-verkkosidonta		■	■	■
VarioTwin-langasidonta		□	□	
Helppo kuormajärjestelmä ELS		■	■	■
Lisäverkkorullan pidin		□	■	
Paalin poisto		□	□	
Lähtövarusteet			□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Käyttö				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Kori				
Jarruton akseli		■	■	■
Nestejarrukokoonpano		□	□	□
Paineilmajarrukokoonpano		□	□	□
Sallittu huippunopeus, vaimentamaton	km/h	25	25	25
Sallittu huippunopeus, vaimennettu	km/h	40	40	40



130 F 130 F Xtra 130 F Combi

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Käärintälaite				
Muovikalvon leveys 500 mm				□
Muovikalvon leveys 750 mm				□
Muovikalvon kapasiteetti	Määrä			12+2
Esivenytys 33 % / 55 % / 70 %				■
Muovin repeämisen valvonta				■
Kolme työaloea				□
Kaksi värikameraa				□
Luovutus edestä				□
Käärinkalvon lisäpaine				□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Renkaat				
15/55-17			■	■
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5		□	□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/60-22,5 V-profiili Flotation			□	
500/55-20		□	□	
600/55 R26,5 V-profiili Flotation				□
620/55 R26.5				■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Yleistiedot				
Paalainkammion halkaisija	m	1,25	1,25	1,25
Paalainkammion leveys	m	1,23	1,23	1,23
Paalainkammion tilavuus	m³	1,50	1,50	1,50
PowerGrip-paalaintelat	Määrä	18	18	18
Kokonaiskorkeus	m	2,6	2,60	3,00
Kokonaispituus	m	4,5	4,50	6,30
Kokonaisleveys	m	2,7	2,70	2,90
Likimääräinen paino	kg	3.000	3.400	6.450
Tehontarve	kW/hv	45 / 60	60 / 80	100/140



Rollector 130 Rollector 160

FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
Käyttö		
E-Link Basic	■	

	Rollector 130	Rollector 160
Käärintälaite		
Paalin käärijä	■	■
Ilman paalin ulossyöttöä	■	■
Paalin kääntäjä	□	□
Paalin poistovarsi	□	■
Poistovarren tukilevy	□	
Nopeudensäätölaite	■	■
Työvalot	■	■

	Rollector 130	Rollector 160
Renkaat		
10,0/75-15,3	■	
380/55-17		■

	Rollector 130	Rollector 160
Yleistiedot		
Kokonaiskorkeus	m	2,30
Kokonaispituus	m	4,70
Kokonaisleveys	m	2,55
Likimääräinen paino	kg	1.080
Tehontarve	kW/hv	30/40
Paalin halkaisija	m	0,90 - 1,30
Paalin leveys	m	1,25
Paalin paino	kg	1.000