

Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovaruste: ■

Lisävaruste: □

# Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Yleistiedot</b>									
Paalainkammion halkaisija	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Paalainkammion leveys	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Paalainkammion tilavuus	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Päättymätön hihna	Määrä				4	4	4	4	4
Kokonaiskorkeus	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Kokonaispituus	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Kokonaisleveys	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Likimääräinen paino	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Tehontarve	kW/hv	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Paino (Peruskone)				6.450	3.800	3.800			6.550

## Käyttö/vaihteisto

		■	■	■	■	■	■	■	■
Voimansiirron vaihteisto		■	■	■	■	■	■	■	■
Vaihteet	r/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
WW-työkoneen voimansiirto		■							
Työkoneen voimansiirto vapaapyörällä ja WW-nivelellä		□	□	□					
Automaattinen ketjun voitelu		■	■	■	■	■	■	■	■
Kestovoidellut rullalaakerit		■			■	■	■	■	
Laakeri voidellaan kummallakin puolella olevista voitelukohdista			■		■	■	■	■	■
Automaattinen telan voitelu			□	■					■

## Vetoaisa

Korkeussäädettävä vetoaisa		■	■	■	■	■	■	■	■
Vetosilmukka kiinteä 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Vetosilmukka pyörivä 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
K80-vetolaite		□	□	□	□	□	□	□	□
Hydraulinen tukijalka				□					□

## Noukin

		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Työleveys (Noukin)									
Kiinteäpiikkinen noukin		■	■	■	■	■	■	■	■
Noukin 2,25 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Noukin 2,40 mm			□	□		□		□	□
Noukkimen alppisarja		□	□	□	□	□			□
Piikkirivit	Määrä	5	5	5	5	5	5	5	5
Piikkien väli	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Säädettävä tuulusuojus		□	□	■	■	■	■	■	■
Jäykät noukinpyörät		■	■		■	■	■	■	

## Pöytä/roottori

Leikkuri			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut – 13 terää ja 2-tähtinen kuljetinroottori			□	■		□		□	■
XtraCut – 17 terää ja 2-tähtinen kuljetinroottori ryhmäkytkennällä (8–9–17)			□	□		□		□	□
XtraCut – 25 terää ja Profi-roottori ryhmäkytkennällä (12–13–25)			□	□		□		□	□
Lisäteräsarja			□	□		□		□	□
Teoreettinen silpunnitus	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
HydroflexControl-leikkuupöytä			■	■		■		■	■

## Sidonta

Verkko- ja muovikalvokäärintä - "Rapid Reload System"				□					
Helppo kuormajärjestelmä ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Paalin muodon ilmaisin			□	□					□
Lisäkäyttöjärjestelmä (ADS)					■	■	■	■	■
Lähtövarusteet			□	□	□	□		□	□

## Käyttö

ISOBUS			□	■		□		□	■
--------	--	--	---	---	--	---	--	---	---

## Kori

Jarruton akseli		■	■	■	■	■	■	■	■
Nestejarrukokoonpano		□	□	□	□	□	□	□	□
Painelmajarrukokoonpano		□	□	□	□	□	□	□	□
Sallittu huippunopeus, vaimentamaton	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Sallittu huippunopeus, vaimennettu	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40

## Käärintälaite

Muovikalvon leveys 500 mm				□					□
Muovikalvon leveys 750 mm				□					□
Muovikalvon kapasiteetti	Määrä				12+2				12+2
Esivenytys 33 % / 55 % / 70 %				■					■
Muovin repeämisen valvonta				■					■
Kolme työvaloa				□					□
Kaksi värikameraa				□					□
Luovutus edestä				□					□
Käärinkalvon lisäpaine				□					□
Kamerakaapeli Fendt-näytölle				□					□
LED-työvalot				□					□
Käsienpesusäiliö				□					□

## Renkaat

15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 V-profiili Flotation			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-profiili Flotation				□					□
620/55 R26.5				■					■