

Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovaruste: ■

Lisävaruste: □

FENDT L-SERIE

Tekniset tiedot.



		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Leikkuupöytä									
FreeFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Leikkuutiheys, FreeFlow	leikkausta/ minuutti	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
PowerFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80		5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	
Leikkuutiheys, PowerFlow	leikkausta/ minuutti	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
TerraControl II™- leikkuupöydän ohjaus		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapsikierukka		□	□	□		□	□	□	
Sähkötoiminen rapsileikkuri		□	□	□		□	□	□	
Monitoimiliitin		■	■	■	■	■	■	■	■

Maissileikkuri

Fendt ComFlow™		□	□	□		□	□	□	
Rivit (taitettava)	lukumäärä	6	6	6		6	6	6	
Rivit (jäykkä)	lukumäärä	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Rivien väli	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Olkisilppuri		□	□	□		□	□	□	
Ottokierukka		■	■	■		■	■	■	

Satoelevaattori

PowerFeed-rullasto			■	■	■		■	■	■
Syöttöketjut	lukumäärä	3	3	3	3	4	4	4	4

Puintijärjestelmä

MCS Plus -puintiyksikkö									
Puintisynterin leveys	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Puintisynterin halkaisija	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Puintisynterin nopeus	r/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Varstasillan peittokulma	astetta	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Varstasillan pinta-ala, yhteensä	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	1.18	1.18
Varstasillan varstat	lukumäärä	12	12	12	12	12	12	12	12
Osista koottu varstasilta		□	□	□		□	□	□	
Riisin puintiyksikkö		□	□	□	■	□	□	□	■
Maissilaitteisto		□	□	□	□	□	□	□	□

Jännösviljan erottelu

Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) -pöyhintäkela			■	■	■		■	■	■
Aktiivinen erottelualue yhteensä	m²	0.99	1.89	1.89	1.89	1.18	2.25	2.25	2.25
Kohlimet	lukumäärä	5	5	5	5	6	6	6	6
Portaat	lukumäärä	4	4	4	4	4	4	4	4
Kohlimen pituus	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Kohlimen alue	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Erottelualue yhteensä	m²	6.72	7.62	7.62	7.62	7.99	9.06	9.06	9.06

Puhdistus

Osista koottu puhdistusjärjestelmä		■	■	■	■	■	■	■	■
Valmistelupohja, osissa ja irrotettava		■	■	■	■	■	■	■	■
Valmistelulattian pinta-ala	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Seulaston kokonaispinta-ala	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Puhaltimen nopeus	r/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Puhaltimen nopeus, alennettu	r/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Sähköpuhaltimen asetus		■	■	■	■	■	■	■	■
HC-seulat		■	■	■	■	■	■	■	■
Sähköinen seulan säätö		□	□	□	□	□	□	□	□
Rajasten ilmaisin		□	□	□	□	□	□	□	□
Tuottokamera		□	□	□	□	□	□	□	□

Viljasäiliö

Viljasäiliön tilavuus	litraa	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Kääntöpöydän tyhjennys		■	■	■	■	■	■	■	■
Tyhjennysnopeus	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Tyhjennysputken pituus	m	4.5	5.0	5.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.0
Luukku ja luiska näytteenottoa varten		■	■	■	■	■	■	■	■

		5255 L	5255 L MCS	5255 L MCS PL	5255 L MCS Rice	6275 L	6275 L MCS	6275 L MCS PL	6275 L MCS Rice
Olkisilppuri									
Olkisilppuri		■	■	■	■	■	■	■	■
52 hammastettua terää		■	■	■	■				
64 hammastettua terää						■	■	■	■
Ruumenten levitin		□	□	□	□	□	□	□	□
Sähköisesti säädettävät ohjauslevyt		□	□	□	□	□	□	□	□
Pikakytin (silppuaminen/niittäminen)		■	■	■	■	■	■	■	■

Moottori

AGCO Power -moottori		■	■	■	■	■	■	■	■
Päästöstandardin vaihe	Vaihe								
Sylinterit	lukumäärä	6	6	6	6	6	6	6	6
Iskutilavuus	litraa	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Maksimiteho (ECE R 120)	kW/hv	192 / 260	192 / 260	192 / 260	192 / 260				
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120)	kW/hv					225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306
Polttoainesäiliön tilavuus	litraa	620	620	620	620	620	620	620	620
AdBlue-säiliön tilavuus	litraa	80	80	80	80	80	80	80	80

Kori

Hydrostaattikäyttö		■	■	■	■	■	■	■	■
Vaihteet	lukumäärä	4	4	4	4	4	4	4	4
Mekaaninen vaihteisto		■	■	■	■	■	■	■	■
Neliveto		□	□	□		□	□	□	
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi				■				■	
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi, neliveto	%			20.0				20.0	
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi, etuveto	%			15.0				15.0	

Ohjaamo

Proline-ohjaamo		■	■	■	■	■	■	■	■
Ilmajousettu kuljettajan istuin		■	■	■	■	■	■	■	■
Ilmastointi		■	■	■	■	■	■	■	■
Lämmitys		■	■	■	■	■	■	■	■
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit		■	■	■	■	■	■	■	■
Laajakulmapeli		□	□	□	□	□	□	□	□
Lisätyövalo		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Peruutuskamera		□	□	□	□	□	□	□	□
Villeäkaappi		□	□	□	□	□	□	□	□
Ajovalot		□	□	□	□	□	□	□	□
Hukan näyttö		■	■	■	■	■	■	■	■

Fendt Variotronic

Fendt Vario -pääte 7*		■	■	■	■	■	■	■	■
Saannon ja kosteuden mittaus		□	□	□	□	□	□	□	□
Saannon kartoitus		□	□	□	□	□	□	□	□

Mitat ja painot

Pituus ilman leikkuupöytä	m	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07	9.07
Pituus leikkuupöydän kanssa, vakio-renkaat	m	3.28	3.28			3.49	3.49		
Peruskoneen paino, ilman leikkuupöytää, ilman lisävarusteita	kg	12800	13100			13300	13600		
Korkeus	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Renkaat

Vetoakselin renkaat (vakio)		650/75R32	650/75R32	650/75R32		650/75R32	650/75R32	650/75R32	
Ohjausakselin renkaat (vakio)		460/70R24	460/70R24	460/70R24		460/70R24	460/70R24	460/70R24	
Kuljetusleveydet									
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490	3845	3845	3845	3845
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3900	3900	3900	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400	3400	3700	3700	3700	3700
650/75R32	mm	3281	3281	3281	3281	3485	3485	3485	3485

* = maan mukaan - muita oikeudellisia rajoitteita voi olla