

Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste: ■
Lisävaruste: □

Fendt 700 Vario Gen6

Varusteluvaihtoehdot.*

	Power	Power+	Profi	Profit
Moottori				
Polttoaineen esisuodatin (lämmitetty)	□	□	□	□
Esilämmitysyksikkö (moottori, voimansiirto, hydraulioöljy)	□	□	□	□
Pakokaasujarru	□	□	□	□
Voimansiirto				
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto	■	■	■	■
Peruutussummeri	□	□	□	□
Opastusjärjestelmä				
Standard Trimble / NovAtel		□		□
RTK Trimble / NovAtel		□		□
TI-päisteautomatiikka (TI Auto & TI Turn Assistant)				□
Contour Assistant		□		□
Implement Slope Compensation		□		□
Agronomia				
Agronomian peruspaketti		□		■
Telemetria				
Telemetrian peruspaketti	□	□	□	■
Koneohjaus				
Koneohjauksen peruspaketti		■	■	■
Ehutyökoneohjaus			□	□
Lohkon hallinta		□		□
Annostelunsäätö Variable Rate Control		□		□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)		□		□
Vario- käyttö				
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, automaattitoiminnot, hydrauliiikan hallintalaitteet	■	■	■	■
3L-ohjaussauva		□	□	□
Yksilöllinen käytönhallinta – joustava näppäinten määrittys	■	■	■	■
Digitaalinen kojelauta	■	■	■	■
12" pääte, kosketusnäyttö ja näppäimet	■	■	■	■
Toinen 12" pääte katossa			□	□
Elektroninen ajonestolaite	■	■	■	■
Ilman ajonestolaitetta	□	□	□	□
Ohjaamo				
Aktiivihiiliisuodatin	□	□	□	□
Ohjaamon ilmajousitus	■	■	■	■
Ohjaamon kolmen pisteen ilmajousitus, integroitu tasonsäätö			□	□
Super comfort -istuin, 3-pisteturvavyö	□	□	□	□
Comfort-istuin, ilmajousitettu	■	■	■	■
Super Comfort -istuin, ilmajousitettu	□	□	□	□
Super Comfort -istuin Evolution Dynamic / CA	□	□	□	□
Super Comfort -istuin Evolution dynamic DuMo/CA	□	□	□	□
Super Comfort -istuin Evolution dynamic DuMo nahka/CA			□	□
Comfort apukuljettajan istuin			■	■
Ilmastointi	■	■	■	■
Automaattinen ilmastointi	□	□	□	□
Kaksiosainen tuulilasi ja ovi oikealla	□	□	□	□
Yhtenäinen tuulilasi	■	■	■	■
Takalasin lämmitys	□	□	□	□
Yksivarsipyyhkijä edessä	■	■	□	□
300° tuulilasinpyyhkijä (yhtenäisen tuulilasin kanssa)	□	□	■	■
Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä	□	□	□	□
Sähköisesti säädettävä ja lämmitettävä taustapeili ja laajakulmapeili			□	□
Lisälaitepidin	□	□	□	□
Yleismatkapuhelinteline	□	□	□	□
Yleistablettiteline	□	□	□	□
Radion asennussarja ja kaksi stereokaiutinta	■	■	■	■
Infotainment-paketti + äänentoistojärjestelmä 4.1			□	□
4 USB-porttia			□	□
Nopeustutka			□	□

Kori

Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	■	■	■	■
Ohjausjarru		□	□	□
Kaksipiirinen pneumaattinen jarrutusjärjestelmä, 1 poljinta	■	■	■	■
Kaksipiirinen pneumaattinen jarrutusjärjestelmä, 2 poljinta		□	□	□
Automaattinen perävaunun ohjaavan akselin lukitus			□	□
Paineilmatoiminen Duomatic-kytkin	□	□	□	□

Neliveto / tasauspyörästön lukko

Taka-/etutasauspyörästä 100-prosenttisella levylukolla ja kääntökulma-antureilla	■	■	■	■
--	---	---	---	---

Nostolaite

Comfort-etunostolaite 1-toim., asentosäätö, ulkoiset hallintalaitteet	□	□	□	□
Comfort-etunostolaite 2-toim., asentosäätö ja kevennys, ulkoiset hallintalaitteet	□	□	□	□
Sähköhydraulinen nostolaite 1-toim. (EHR), ulkoiset hallintalaitteet	■	■	■	■
Hydraulisen alavarren sivusuunnan vakautus			□	□

Voimanotto

Edessä: 1000 r/min	□	□	□	□
Takana: Voimanoton laippa-akseli 540/540E/1000/1000E r/min	■	■	■	■

Hydrauliikka

Takahydrauliikan venttiilien hallintapainikkeet traktorin takaosassa	□	□	□	□
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (109 l/min)	■	■		
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (152 l/min)	□	□	■	■
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (193 l/min)			□	□
Power Beyond -hydrauliiliitäntä	□	□	□	□
Paluu takana	■	■	■	■
Paineeton paluuvirtaus taakse	□	□	□	□
DUDK-pikaliittimet vipukytkimillä takana	□	□	□	□
UDK-pikaliittimet takana	■	■	■	■
Biohydraulioöljy	□	□	□	□

Lisävaruste

Manuaalinen vetolaite	□	□	□	□
Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana	■	■	■	■
Korkeussäädettävä kuulapainen vetokytkin	□	□	□	□
Lyhyt kuulapainen kytkin alavetolaitteessa	□	□	□	□
Pitkä kuulapainen kytkin alavetolaitteessa	□	□	□	□
Vetokoukku	□	□	□	□
Vetoaisa	□	□	□	□
Piton Fix	□	□	□	□
Etulisäpainot (ei saatavilla etunostolaitteen kanssa)	□	□	□	□
Takapyöräpainot	□	□	□	□
Pakko-ohjauskuulat (yksi- tai kaksipuolinen)	□	□	□	□
Kääntyvät etulokasuojat	■	■	■	■
ABS-perävaunun pistorasiat			□	□

Etukuormaaja

Etukuormaajan kytkentäosat	□	□	□	□
Etukuormaaja Cargo 4X/85		□	□	□
Etukuormaaja Cargo 5X/85		□	□	□
Etukuormaaja Cargo 5X/85 da – kolmas venttiili			□	□
Etukuormaaja Cargo Profi 5X/85			□	□
Etukuormaaja Cargo Profi 5X/85 – kolmas venttiili				□
Etukuormaaja Cargo 5X/90	□	□	□	□
Etukuormaaja Cargo 5X/90 da – kolmas venttiili			□	□
Etukuormaaja Cargo Profi 5X/90			□	□
Etukuormaaja Cargo Profi 5X/90 – kolmas venttiili			□	□

Tekniset tiedot.

		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Moottori

Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Sylinteritilavuus	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Vääntömomentin nousu	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Polttoaineen määrä	litraa	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
AdBlue-säiliö	litraa	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0

Vaihteisto ja voimanotto

Vaihteiston tyyppi		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Nopeusalue 1	km/h	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Nopeusalue 1 - taakseajo	km/h	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Nopeusalue 2	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Nopeusalue 2 – taakseajo	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Suurin nopeus	km/h	50	50	50	50	50	50
Takavoimanotto		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000	1000

Nostolaite ja hydrauliikka

Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	109	109	109	109	109	109
Muuttuvavirtauksinen pumppu, lisävaruste 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Muuttuvavirtauksinen pumppu, lisävaruste 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Hydrauliöljyn maksimimäärä	litraa	64	64	64	64	64	64
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Etunostolaitteen maksiminostokyky	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418

Renkaat

Eturenkaat (vakio)		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Vakiotakarenkaat		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Valinnaiset eturenkaat		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Valinnaiset takarenkaat		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38

Mitat

Eturaideväli (vakioarenkaat)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Takaraideväli (vakioarenkaat)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Kokonaisleveys vakioarenkailla	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Kokonaispituus	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakioarenkailla ilman Fendt Guide-järjestelmää	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakioarenkailla Fendt Guide-järjestelmän kanssa	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Maavara enintään	mm	506	506	506	506	506	506
Akseliväli	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783

Painot

Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Suurin sallittu kokonaispaino 40 km/h asti, maakohtainen poikkeuslupa tarvitaan	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Suurin sallittu kokonaispaino 50 km/h asti, maakohtainen poikkeuslupa tarvitaan	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0

* Tarkista varusteluvaihtoehdot kohdasta Settings