Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste: ■
Lisävaruste: □

FENDT 300 VARIO

Varusteluvaihtoehdot.*

	Power**	Profi	Profi+
Moottori			
Esilämmitysyksikkö (moottori, voimansiirtoöljy)	□	□	□
Voimansiirto			
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto	■	■	■
Peruutussummeri	□	□	□
Opastusjärjestelmä			
Opastusjärjestelmän peruspaketti			■
Standard Trimble / NovAtel			□
RTK Trimble / NovAtel			□
TI Auto			□
Contour Assistant			□
Agronomia			
Agronomian peruspaketti			□
Telemetria			
Telemetrian peruspaketti		□	□
Koneohjaus			
Koneohjauksen peruspaketti (ISOBUS)		□	■
Lohkon hallinta (SC)			□
Annostelunsäätö Variable Rate Control (VRC)			□
Vario-käyttö			
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, automaattitoiminnot, hydrauliikan hallintalaitteet	■	■	■
3L-ohjaussauva		□	□
Yksilöllinen käytönhallinta – joustava näppäinten määritys	■	■	■
Digitaalinen 10 tuuman ohjauspaneeli	■	■	■
12" pääte, kosketusnäyttö ja näppäimet		□	■
Toinen 12" pääte katossa		□	□
Fendt Active -ohjaus			■
Ohjaamo			
Aktiivihiilisuodatin	□	□	□
Ohjaamon mekaaninen jousitus	□	■	■
Ohjaamon ilmajousitus		□	□
Super comfort -istuin, 3-pisteturvavyö	□	□	□
Comfort-istuin, ilmajousitettu	■	■	■
Super Comfort -istuin, ilmajousitettu	□	□	□
Ilmastointi	■	■	■
Automaattinen ilmastointi	□	□	□
Kaksiosainen tuulilasi ja ovi oikealla	□	□	□
Yhtenäinen tuulilasi	■	■	■
Yhtenäinen tuulilasi ja ovi oikealla	□	□	□
Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä	□	□	□
Sähköisesti säädettävä ja lämmitettävä taustapeili ja laajakulmapeili		□	□
Lisälaitepidin	□	□	□
Yleismatkapuhelinteline	□	□	□
Yleistablettiteline	□	□	□
Radion asennussarja ja kaksi stereokaiutinta	■	■	■
Infotainment-paketti		□	□
Infotainment-paketti + äänentoistojärjestelmä 4.1		□	□
4 kameraliitäntää (digitaalinen/analoginen)		□	□
4 USB-porttia	□	□	□
Fendt Reaction -ohjausjärjestelmä	■	■	■
Jarrutasolaite	□	□	□
Päävirtakytkin	□	□	□
Valaistus			
Lisävalot edessä	□	□	□
Työvalot A-pylväässä	□	□	□
A-pilarin LED-työvalot	□	□	□

	Power**	Profi	Profi+
Valaistus			
Takalokasuojan työvalot	□	□	□
Takalokasuojan LED-työvalot	□	□	□
Katon takatyövalot / 2 paria	■	■	■
Katon LED-takatyövalot / 2 paria	□	□	□
Katon etu-ulkotyövalot	■	■	■
Katon LED-etu-ulkotyövalot	□	□	□
Katon etusisätyövalot	□	□	□
Katon LED-etusisätyövalot	□	□	□
Kori			
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	■	■	■
Ohjausjarru	■	■	■
Automaattinen perävaunun ohjaavan akselin lukitus		□	□
Paineilmajärjestelmä, 2-piirijärjestelmä	□	□	□
Neliveto / tasauspyörästön lukko			
Taka-/etutasauspyörästö 100-prosenttisella levylukolla ja kääntökulma-antureilla	■	■	■
Nostolaite			
Sa-etunostolaite, ulkoinen hallinta (erillinen venttiili, 1-toim.)	□	□	□
Comfort-etunostolaite 1-toim., asentosäätö, ulkoiset hallintalaitteet	□	□	□
Comfort-etunostolaite 2-toim., asentosäätö ja kevennys, ulkoiset hallintalaitteet	□	□	□
Sähköhydraulinen nostolaite 1-toim. (EHR),	■	■	■
Nostolaitteen käyttönapit lokasuojassa	■	■	■
Voimanotto			
Edessä: 1000 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/WZW/1000 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min	■	■	■
Takana: Voimanoton laippa-akseli 540/540E/1000 r/min	□	□	□
Voimanoton hallintanapit lokasuojassa	■	■	■
Voimanoton helppokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta	■	■	■
Hydrauliikka			
EHS-venttiilin hallinnan ristivipu, monitoimiohjaussauva	■	■	■
EHS-venttiilin käytön lineaarimoduuli (keinukytkin)*	□	■	■
Takahydrauliikan venttiilien hallintapainikkeet traktorin takaosassa	□	□	□
Hydraulinen kaksoispumppu, hydrauliöljylauhdutin (46+38 l/min)	■		
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (110 l/min)	□	■	■
1. ja 2. EHS-venttiili takana	■	■	■
3. EHS-venttiili takana	□	□	□
4. EHS-venttiili takana tai 1. EHS-venttiili edessä	□	□	□
Paineeton paluuvirtaus taakse	□	□	□
DCUP-liittimet takana (kytke paineenalaisina)	□	□	□
UDK-pikaliittimet takana	■	■	■
Lisävaruste			
Manuaalinen vetolaite	■	■	■
Automaattinen perävaunun vetolaite kauko-ohjauksen kanssa, takana	□	□	□
Korkeussäädettävä kuulapäinen vetokytkin	□	□	□
Vetokoukku	□	□	□
Vetoaisa	□	□	□
Piton Fix	□	□	□
Pyörän lisäpainot takapyörille	□	□	□
Kääntyvät etulokasuojat	□	■	■
Etukuormaaja			
Etukuormaaja Cargo 3X/70	□	□	□
Etukuormaaja Cargo 4X/75	□	□	□
Etukuormaaja Cargo 4X/75 Compact	□	□	□
Etukuormaaja Cargo 4X/75 Profi**		□	□

* Tarkista varusteluvaihtoehdot kohdasta Settings ** Toimitettavissa tammikuusta 2021 lähtien

FENDT 300 VARIO

Tekniset tiedot.

		311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Moottori					
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	74/100	83/113	90/123	97/132
Nimellisteho, DP ECE R 120 (hyväksyntäarvo)	kW/hv				104/142
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	83/113	90/123	98/133	104/142
Maksimiteho, DP ECE R 120	kW/hv				112/152
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	4	4	4	4
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	108 / 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Sylinteritilavuus	cm³	4400	4400	4400	4400
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100
Maksimivääntö, 1500 r/min	Nm	497	536	571	608
Maksimivääntö, DP 1500 r/min	Nm				650
Vääntömomentin nousu	%	48.3	41.5	38.9	37.2
Polttoaineen määrä	litraa	210.0	210.0	210.0	210.0
AdBlue-säiliö	litraa	23.0	23.0	23.0	23.0
Vaihteisto ja voimanotto					
Vaihteiston tyyppi		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Nopeusalue eteen	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Nopeusalue taakse	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40
Takavoimanotto		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000
Nostolaite ja hydrauliikka					
Kaksoishydraulipumppu	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	110	110	110	110
Työpaine/ohjauspaine	bar	200	200	200	200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Venttiileitä enintään lisävarusteena (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Hydrauliöljyn maksimimäärä	litraa	43	43	43	43
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	5960	5960	5960	5960
Etunostolaitteen maksiminostokyky	daN	3130	3130	3130	3130
Renkaat					
Eturenkaat (vakio)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Vakiotakarenkaat		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Valinnaiset eturenkaat		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Valinnaiset takarenkaat		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Valinnaiset eturenkaat		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Valinnaiset takarenkaat		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38
Mitat					
Eturaideväli (vakiorenkaat)	mm	1685	1685	1820	1820
Takaraideväli (vakiorenkaat)	mm	1660	1660	1800	1800
Kokonaisleveys vakiorenkailla	mm	2220	2220	2320	2320
Kokonaispituus	mm	4336	4336	4336	4336
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakiorenkailla ilman VarioGuide-järjestelmää	mm	2820	2820	2860	2860
Ohjaamon kokonaiskorkeus vakiorenkailla VarioGuide-järjestelmän kanssa	mm	2870	2870	2910	2910
Maavara enintään	mm	510	510	510	510
Akseliväli	mm	2420	2420	2420	2420
Painot					
Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)	kg	4850.0	4850.0	5010.0	5010.0
Suurin sallittu kokonaispaino	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Vetoaisan maksimikuorma	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0