

Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovaruste: ■

Lisävaruste: □

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Leikkuupöytä							
PowerFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Leikkutiheys, PowerFlow	leikkausta/minuutti	1220	1220	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™- leikkuupöydän ohjaus		■	■	■	■	■	■
Automaattikelan nopeus		■	■	■	■	■	■
Sähkötoiminen rapsileikkuri		□	□	□	□	□	□
Monitoimiliitin		■	■	■	■	■	■
Kelan hydraulikäyttö		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Syöttökuljetin							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™, leikkuupöydän automaattinen telakointi		□	□	□	□	□	□
Leikkuupöydän säädettävä voimansiirto		□	□	□	□	□	□
HP - leikkauskulman hydraulinen säätö		□	□	□	□	□	□
Syöttöketjut	lukumäärä	3	3	3	3	3	3
Hydraulinen peruutusvaihde		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Puintijärjestelmä							
Helix-kaksoispuintimekanismi		■	■	■	■	■	■
Rootorit	lukumäärä	1	1	1	2	2	2
Rootorin halkaisija	mm	600	600	600	600	600	600
Rootorin pituus	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Rootorin nopeus	r/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Helix-puintimekanismin varstasillan pinta-ala	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Helix-puintimekanismin erottelualue	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Rootorisyöttöputken halkaisija	mm	600	600	600	600	600	600
Rootorisyöttöputken nopeus	r/min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Jäännösviljan erottelu							
Erottelualue yhteensä	m²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Puhdistus							
Cyclone-puhdistusjärjestelmä		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™-viljapellit		■	■	■	■	■	■
Seulaston kokonaispinta-ala	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Puhaltimen nopeus	r/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Kaksinkertainen, tuuletetut portaat		■	■	■	■	■	■
Rajajsten ilmainen		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Viljasäiliö							
Streamer 210–210 l/s / 17 100 l		□		□	□		□
Streamer 140–140 l/s / 12 500 l		■	■	■	■	■	■
Vakioviljasäiliö Vakiovaruste/lisävaruste	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -	- / -
ParaLevel-viljasäiliö Vakiovaruste/lisävaruste	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
TrakRide-viljasäiliö Vakiovaruste/lisävaruste	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210
ScrollSwing-ohjaus		■	■	■	■	■	■
Viljasäiliön tilavuus	litraa	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Kääntöpöydän tyhjennys		■	■	■	■	■	■
Tyhjennysnopeus	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates – poistonopeuden säätö		■	■	■	■	■	■
Suurin tyhjennyskorkeus	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Olkisilppuri							
BaseCut - 56 hammastettua terää		■	■	■	□	□	□
ShortCut - 112 hammastettua terää		□	□	□	■	■	■
Olkisilppurin vaihto - ohjaamosta		□	□	□	□	□	□
Ruumenten levitin		■	■	■	■	■	■
ActiveSpread-säteislevitin		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Moottori							
MAN-moottori					■	■	■
AGCO Power -moottori		■	■	■			
AirSense®-jäähdytysjärjestelmä		■	■	■	■	■	■
Päästötaso V / Stage 5		■	■	■	■	■	■
Sylinterit	lukumäärä	7	7	7	6	6	6
Iskutilavuus	litraa	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120)	kW/hv	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Polttoainesäiliön tilavuus vakio/valinnainen	litraa	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBlue-säiliön tilavuus	litraa	180	180	180	180	180	180
Ilmakompressori		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Alusta							
MotionShift-vaihteisto		■	■	■	■	■	■
Vaihteet	lukumäärä	2	2	2	2	2	2
Sähkötoiminen vaihteisto		■	■	■	■	■	■
Suurin ajonopeus*	km/h	40	40	40	40	40	40
Neliveto		□	□	□	□	□	□
HD, Heavy Duty ajovoimansiirto							□
TrakRide-telaketju				■			■
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi			■			■	

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Ohjaamo							
Vision-ohjaamo		■	■	■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□			□
Ilmajousitettu kuljettajan istuin		■	■	■	■	■	■
Kuljettajan Deluxe-istuin		□	□	□	□	□	□
Automaatti-ilmastointi		■	■	■	■	■	■
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit		■	■	■	■	■	■
Laajakulmapeili		■	■	■	■	■	■
Työvalo - LED		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Peruutuskamera		■	■	■	■	■	■
360° kamerajärjestelmä		□	□	□	□	□	□
Matkustajan istuimeen integroitu kylmälokero		■	■	■	■	■	■
Hukan näyttö		■	■	■	■	■	■
ProSound-järjestelmä		□	□	□	□	□	□
Kääntyvät PowerFold-käyntitikkaat		■	■	■	■	■	■
Matkapuhelimen laturi		□	□	□	□	□	□
Ylimääräinen iPad näytön teline		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Fendt Variotronic							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Fendt Vario -pääte 10.4*		■	■	■	■	■	■
Fendt-mittaristopaneeli		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Saannon ja kosteuden mittaus		■	■	■	■	■	■
Saannon kartoitus		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
Mitat ja painot							
Pituus ilman leikkuupöytää	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Leveys ilman pöytää	m	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Korkeus	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovaruste: ■

Lisävaruste: □

Varusteluvaihtoehdot ja tekniset tiedot.

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Leikkuupöytä					
PowerFlow-leikkuupöydän leveydet alkaen - saakka	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Leikkuutiheys, PowerFlow	leikkausta/ minuutti	1220	1220	1220	1220
TerraControl II™- leikkuupöydän ohjaus		■	■	■	■
Automaattikelan nopeus		■	■	■	■
Sähkötoiminen rapsileikkuri		□	□	□	□
Monitoimiliitin		■	■	■	■
Kelan hydraulikäyttö		■	■	■	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Syöttökuljetin					
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™, leikkuupöydän automaattinen telakointi		□	□	□	□
Leikkuupöydän säädettävä voimansiirto		□	□	□	□
HP - leikkauskulman hydraulinen säätö		□	□	□	□
Syöttöketjut	lukumäärä	4	4	4	4
Hydraulinen peruutusvaihde		■	■	■	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Puintijärjestelmä					
Helix-kaksoispuintimekanismi		■	■	■	■
Rootorit	lukumäärä	2	2	2	2
Rootorin halkaisija	mm	600	600	600	600
Rootorin pituus	mm	4838	4838	4838	4838
Rootorin nopeus	r/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Helix-puintimekanismin varstasillan pinta-ala	m ²	1.66	1.66	1.66	1.66
Helix-puintimekanismin erottelualue	m ²	2.40	2.40	2.40	2.88
Rootorisyöttöputken halkaisija	mm	600	600	600	600
Rootorisyöttöputken nopeus	r/min	200-828	200-828	200-828	200-828

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Jäännösviljan erottelu					
Erottelualue yhteensä	m ²	4.06	4.06	4.06	4.54

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Puhdistus					
Cyclone-puhdistusjärjestelmä		■	■	■	■
IDEALbalance™-viljapellit		■	■	■	■
Seulaston kokonaispinta-ala	m ²	5.4	5.4	5.4	5.4
Puhaltimen nopeus	r/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Kaksinkertainen, tuuletetut portaat		■	■	■	■
Rajaisien ilmainen		■	■	■	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Viljasäiliö					
Streamer 210–210 l/s / 17 100 l		■		■	■
Streamer 140–140 l/s / 12 500 l			■		
Vakioviljasäiliö Vakiovaruste/lisävaruste		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
ParaLevel-viljasäiliö Vakiovaruste/lisävaruste		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
TrakRide-viljasäiliö Vakiovaruste/lisävaruste		Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
ScrollSwing-ohjaus		■	■	■	■
Viljasäiliön tilavuus	litraa	17100	12500	17100	17100
Kääntöpöydän tyhjennys		■	■	■	■
Tyhjennysnopeus	l/s	210	140	210	210
StreamerGates – poistonopeuden säätö		■	■	■	■
Suurin tyhjennyskorkeus	m	4.95	4.95	4.95	4.95

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Olkisilppuri					
BaseCut - 56 hammastettua terää		□	□	□	□
ShortCut - 112 hammastettua terää		■	■	■	■
Olkisilppurin vaihto - ohjaamosta		□	□	□	□
Ruumenten levitin		■	■	■	■
ActiveSpread-säteislevitin		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Moottori					
MAN-moottori		■	■	■	■
AirSense®-jäähdytysjärjestelmä		■	■	■	■
Päästötaso V / Stage 5		■	■	■	■
Sylinterit	lukumäärä	6	6	6	6
Iskutilavuus	litraa	15.2	15.2	15.2	16.2
Maksimiteho PowerBoostin kanssa (ECE R 120)	kW/hv	438/647	438/647	438/647	581/790
Polttoainesäiliön tilavuus vakio/valinnainen	litraa	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
AdBlue-säiliön tilavuus	litraa	180	180	180	180
Ilmakompressori		□	□	□	□

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Alusta					
MotionShift-vaihteisto		■	■	■	■
Vaihteet	lukumäärä	2	2	2	2
Sähkötoiminen vaihteisto		■	■	■	■
Suurin ajonopeus*	km/h	40	40	40	40
Neliveto		□	□	□	□
HD, Heavy Duty ajovoimansiirto		□	□	■	■
TrakRide-telaketju				■	■
ParaLevel- kaltevuuden kompensointi			■		

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Ohjaamo					
Vision-ohjaamo		■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□	□
Ilmajousitettu kuljettajan istuin		■	■	■	■
Kuljettajan Deluxe-istuin		□	□	□	□
Automaatti-ilmastointi		■	■	■	■
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit		■	■	■	■
Laajakulmapeli		■	■	■	■
Työvalo - LED		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Peruutuskamera		■	■	■	■
360° kamerajärjestelmä		□	□	□	□
Matkustajan istuimeen integroitu kylmälokero		■	■	■	■
Hukan näyttö		■	■	■	■
ProSound-järjestelmä		□	□	□	□
Kääntyvät PowerFold-käyntitikkaat		■	■	■	■
Matkapuhelimen laturi		□	□	□	□
Ylimääräinen iPad näytön teline		□	□	□	□

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Fendt Vario -pääte 10.4"		■	■	■	■
Fendt-mittaristopaneeli		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□
Saannon ja kosteuden mittaus		■	■	■	■
Saannon kartoitus		□	□	□	□

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
Mitat ja painot					
Pituus ilman leikkuupöytää	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Leveys ilman pöytää	m	3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Korkeus	m	3.99	3.99	3.99	3.99