

Vakio- ja lisävarusteet

Vakiovaruste: ■

Lisävaruste: □

Varusteluvaihtoehdot.

Cargo T740

Moottori

Kääntyväsuuntainen tuuletin	□
Polttoaineen esisuodatin	■
Sykloonesierotin ilmansuodattimille	□
Sähköllä toimiva moottorin esilämmitys	□

Vaihteisto

Portaaton vetovoima 20 km/h	■
Portaaton vetovoima 30 km/h	□
Portaaton vetovoima 40 km/h	□
Kuormaaja, trukki ja maantielat	■
Hiitaastiajolaitteisto	□
Varoitussääni peruutuksessa	■

Lastauslaitteisto

Ylikuormitusjärjestelmä	■
Z-Kinematiikka	■
Puomin vaimennus	□
Lianpoistokaavin teleskooppivarsi	□
Tärinälaite	■
Automaattinen kauhan sisäänajo	□
Kallistussynterin lukko	□
Sennebogen sovitelevy, mekaaninen	■
Sennebogen sovitelevy, hydraulinen	□
Sovitelevy sopiva Volvon laitteisiin, hydr.	□
Sovitelevy, sopiva JCB laitteisiin, hydr.	□
Sovitelevy, sopiva Manitou-laitteisiin, hydr.	□
Sovitelevy sopiva kaikkiin Kramer laitteisiin, hydr.	□
Punnituslaitteet	□

Lisätarvikkeet

Kiinnityslevyn kantavuus 4500 kg	□
Lavahaarukka, maksimikantavuus 4500 kg, haarukan pituus 1500 mm	□
Piikkien asennon säätölaite sivusiirrolla	□
1,1 m³ kauha ilman hampaita irtotihyteen jopa 1800 kg/m³	□
1,6 m³ lastauskauha irtomateriaalitiheydelle 1200 kg/m³ asti	□
2,0 m³ lastauskauha irtotihyteen 1100 kg/m³ asti	□
2,5 m³ kevytmateriaalikauha sis. kääntöveitsen irtomateriaalitiheydelle 900 kg/m³ asti	□
3,0 m³ kevytmateriaalikauha sis. kääntöveitsen irtomateriaalitiheydelle 500 kg/m³ asti	□
Säilörehukauha 1,9 m³	□
Iso paalihaarukka - raskas malli - leveys 2 m, 4 piikkiä	□
Pyöreä ja suorakulmainen paalipihti:	□
Suursäkkinostin	□
Adapteri Sennebogen/Euro-kiinnitys	□

Hydrauliikka

Lisäventtiili 1 työkalutelineessä	■
3. hydr. työpöiiriä työkalutelineessä	□
Lisäventtiili 2 takaosassa	□
Pysyvä toiminto lisäventtiili 1	□
Pysyvä toiminto lisäventtiili 2	□
Sähköllä toimiva hydraulioijyn esilämmitys	□
Biohydraulioijy	□
Matalalämpöinen hydraulioijy	□

Ohjaamo

Comfort-hissiohjaamo, jossa vaimennusjärjestelmä	■
Muistitoiminto ohjaamon asento	□
Lattiasta kattoon ulottuva panoraamatuulilasi	■
Tuulilasi panssaroitua lasia	□
Kattoikkuna panssaroitua lasia	□
Joystick käsinojassa	■
Comfort-kuljettajan istuin, ilmajousitettu, istuinlämmityksellä	■
Korkeus- ja kallistussäädettävä ohjauspylväs	■
Ilmastointilaite	□
Aurinkoverho kattoikkunaan	■
Tuulilasin aurinkoverho	■
Kattoikkunan pyyhin- ja pesujärjestelmä	□
Takalasin pyyhin- ja pesujärjestelmä	□
Kattoikkunoiden suojaritilä FOPS taso 2	□
Radio sisältää USB- ja SD-liitännän, MP3- ja Bluetooth-toiminnot	□
USB-portti lataustoiminnolla	■
Kamerajärjestelmä	□
Kamerajärjestelmä Premium, 2 kameraa	□
Aktiivihillsuodatin	□

Valaistus

Tieliikennesääntöjä vastaava valaistussetti	■
2 LED-työvaloa ohjaamon etuosassa	■
LED-työvalot ohjaamossa takana	■
2 LED-ajovaloa pohjapuomissa	□
Monipuolinen valaistuspaketti	□
1 pyörivä majakka	□
Ajovalojen suojaritilä edessä	□

Alusta

Taka-akselin kääntöakselin lukko	□
Etu-, nelipyörä- ja rapuohjaus	■

Rakenne

Vetokoukku automaattisella kytkimellä, korkeussäädettävä	□
Korkeussäädettävä kuulaliitin	□
Piton fix korkeus säädettävissä	□
Noukkijan koukku	□
Paineilmajarrujärjestelmä perävaunun käyttöön.	□
7-napainen liitäntä perävaunukäyttöön 12 V	□
7-napainen pistorasia perävaunukäyttöön 24 V	□
7-napainen liitäntä puomin päässä	□
Peilit oikealla ja takana	■
Keskusvoitelupisteet	□
Automaattinen keskusvoitelujärjestelmä	□
Maalaus RAL-värisinä toiveiden mukaan	□

Fendt Cargo T740

Cargo T740

Maks. pinoamiskorkeus	mm	7700
Maks. kuormitus (LSP 500 mm)	kg	4000
Maks. kuormitus maks. korkeudessa	kg	2600
Maks. kuormitus maks. ulottumassa	kg	1700
Maks. ulottuvuus	mm	3720
Vetovoima	kN	63
Kauhan murtovoima	kN	65

Moottori

Nimellisteho ECE R 120	kW/HV	100/136
Maksimiteho ECE R 120	kW/HV	100/136
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	4
Iskutilavuus	cm³	3800
Nimellisnopeus	U/min	2200
Maks. vääntömomentti	Nm	550
Polttoainevarasto	Litraa	160.0
AdBlue-varasto	Litraa	16.0

Vaihteisto

Vaihteistotyyppi		CompactDrive
Maks. ajonopeus sarja	km/h	20
Maks. ajonopeus vaihtoehto 1	km/h	30
Maks. ajonopeus vaihtoehto 2	km/h	40
Maks. ajonopeus peruutus	km/h	20 (30/40)

Hydrauliikka

LS-säätöpumppu	l/min	170
Käyttöpaine	bar	300

Sähkölaitteet

Akut	Lukumäärä	2
Akkujen teho	Ah/V	105 / 24

Renkaat

Sarjarenkaat		400/70 R24
1. Rengasvaihtoehto		460/70 R24
2. Rengasvaihtoehto		500/70 R24

Mitat

Työkalutelineen kokonaispituus	mm	5460
Kokonaiskorkeus, ohjaamo alhaalla	mm	2470
Kokonaiskorkeus, ohjaamo ylhäällä	mm	4400
Kokonaisleveys sarjarenkaat	mm	2435
Kokonaisleveys maks. renkailla	mm	2440
Ohjaamon leveys	mm	1000
Etäisyys etuakselin keskustasta työkalutelineen etuosaan	mm	1360
Etäisyys taka-akselin keskustasta koneen takaosaan	mm	1000
Maks. maavara	mm	400
Akseliväli	mm	3100
Raideleveys	mm	1940
Taaempi lähestymiskulma	°	35
Pieni kääntösäde sarjarenkailla	m	4.15

Painot

Tyhjäpaino (vakiovarusteet, tankki täynnä, kuljettaja mukana)	kg	9400
Maks. perävaunun kuorman vaihtokoukku	kg	3000
Maks. perävaunun kuorma korkeussäädettävä vetokoukku (lisävaruste)	kg	18500