

# FENDT

## Fendt 200 V/F/P Vario







Moottori	207 Vario V/F	208 Vario V/F	209 Vario V/F/P	210 Vario V/F/P	211 Vario V/F/P	
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	53/72	60/81	67/91	73/99	74/101

## Minun kumppanini.

Fendt on asettanut uusia vertailuarvoja tehokkaille huipputeknologioille vuodesta 2009 lähtien. Löydä Fendt 200 V/F/P Vario -sarja ja sen tehokkuus, tuottavuus ja turvallisuus yhdessä erinomaisen ajomukavuuden kanssa viinitarhoissa, hedelmätarhoissa ja humalankasvatuksessa.



Fendt Vario on oikea kumppani kaikkiin tilanteisiin: viinitarhat, hedelmätarhat, humalapellot, kasvihuoneet, puutarhanviljely, viherrakentaminen tai urakointityö. Fendt Vario tarjoaa oikeat ratkaisut ongelmiisi.

#### Fendt 200 V Vario

Klassinen kapearaidevälinen traktori. Huipputeknologiaa ulkoleveydellä 1,07 m. Valinnaisesti ohjattavuutta parantavan leveän etuakselin kanssa.

#### Fendt 200 F Vario

Alkaen 1,32 metrin leveydestä Fendt 200 F Vario -traktoriin voidaan asentaa työskentelymukavuutta parantava 10 cm leveämpi ohjaamo.

#### Fendt 200 P Vario

Erikoistraktori, jossa on leveämmät akselit ja suurempi nostokyky, alkaen 1,68 metrin ulkoleveydestä.



#### Joustava, kompakti, tehokas

Fendt 200 V/F/P Vario on erikoistraktori, joka tekee päivittäisestä työstä joustavampaa ja tehokkaampaa.

- TIM-automaattiohjausvalmius: varustelu automaattiohjausjärjestelmälle
- VarioActive: ohjausjärjestelmä
- Kaksisuuntapuhallin
- Etuvoimanotto 540E pyörimisnopeudella 750 r/min mahdollistaa erilaisten työkalujen joustavan käytön
- Nostolaitteen ja voimanoton käyttö ohjaamon ulkopuolelta traktorin kummaltakin puolelta
- LED-työvalot
- LED-merkkivalo ja seisontavalot integroitu A-pilariin
- Jalkatilan lämmitys

Täydellinen kumppani.



FENDT 200 V/F/P VARIO: MOOTTORI

## Oma kumppani – vahva ja tehokas.

### Pelkkää suorituskykyä

Fendt 200 Varion suorituskykyalue on 77–111 hv. 3-sylinterisessä AGCO Power -moottorissa on intohimoa ja dynamiikkaa sekä erinomainen suorituskyky yhdessä verrattoman vakauden kanssa. 4-venttiilitekniikka yhdessä turboahtimen ja hukkaportin kanssa hyödyntää koko tehopotentialin.

### Helppo puhdistaa

Hapetuskatalysaattorin (DOC) ja ulkoisen pakokaasun takaisinkierrätyksen (EGR) ansiosta vaiheen 3b ankarat päästöstandardit täyttyvät ilman ylimääräistä huoltoa. Kompaktit traktorit ovat erittäin taloudellisia: alhaisemmat nopeudet ja suuri vääntömomentti mahdollistavat 40 km/h ajonopeuden vain 1 750 r/min kierrosnopeudella. Uusi jäähdytinsykli, tehokas ilmansuodatin ja kääntöpuhallin vähentävät huoltotoimenpiteitä varmistaen keskeytyksettömän käytön.

### Tehokkuus ja huippusuorituskyky

Traktorin hallintajärjestelmä (TMS) ohjaa moottoria ja portaatonta vaihteistoa yhdessä ja tarjoaa aina parhaan kustannustehokkuuden. TMS tekee traktorista todella helpon ajaa joko ohjaussauvaa tai ajopoljinta käyttämällä. Kun TMS-järjestelmä on aktivoitu, traktorin elektroniikka säätää moottorin pyörimisnopeuden ja oikean välityssuhteen. Kuljettajan tehtäväksi jää ainoastaan asettaa haluttu nopeus – TMS huolehtii muusta.

### Taloudellinen ja vähän huolta vaativa

Polttoaineen esisuodattimen ja termostaattiventtiilin ansiosta traktori toimii aina luotettavasti myös pakkasella, koska esilämmitetty polttoaine virtaa paluusta esisuodattimeen. Jäähdytin ja suodatin on sijoitettu siten, että ne ovat hyvin esillä huoltoa varten. Selkeä kojetaulu näyttää paljon tietoja, esimerkiksi voimanoton nopeuden, ajonopeuden tai jopa polttoainekulutuksen.



Riippumatta siitä, valitsetko alapakoputken vai yläpakoputken: Takaisin johdetun pakokaasun (EGR) kohdennettu jäähdytys alentaa huomattavasti polttoaineen kulutusta. Yhdessä hapetuskatalysaattorin (DOC) kanssa tämä varmistaa nykyisten päästömäärien täyttämisen.



Kaksisuuntapuhaltimella nopea ja helppo jäähdytinkennon puhdistus, ilman työn keskeyttämistä.



Helppo vaihdos: Monitoiminäyttö näyttää, mitä tarvitset työssäsi, esimerkiksi hetkellinen ja keskimääräinen polttoainekulutus tai käsittely alue.



Tehokas suodatin, jolla on suuri erottelukapasiteetti vaikeissa olosuhteissa.



## FENDT 200 V/F/P VARIO: VAIHTEISTO

# Oma kumppani – oikea valinta turvallisuutta ajatellen.



Kätevä voimanoton mukavuuskäytin automaattitoiminnolla kynnärnojassa.

**Fendt Vario = erinomainen ajomukavuus**  
Portaattomasti säätyvä Vario-voimansiirto varmistaa erinomaisen ajomukavuuden ja tarjoaa säästömahdollisuuksia alkaen nopeudesta 0,02 km/h (20 m tunnissa) aina huippunopeuteen 40 km/h saakka jatkuvalla voimansiirrolla vaihteita vaihtamatta. Voit työskennellä aina juuri työhön sopivalla nopeudella. Jyrkissäkin rinteissä voit jarruttaa jatkuvasti pysähdyksiin asti, pitää koneen paikallaan rinteessä käyttämällä aktiivista pysähdyksenhallintaa ja ajaa sitten pehmeästi pois. Tämä suojaa maaperää ja parantaa turvallisuuttasi.

**Oikea nopeus**  
voimanottoa varten voidaan esivalita kätevästi painikkeilla: 540, 540E/750 ja 1000 r/min ovat käytettävissä takana (ajovoimanotto lisävarusteena). Ulkoiset hallintalaitteet takana ovat hyvin käytännölliset. Fendt 200 Varion voimanoton teho on erinomainen, koska voima välittyy voimanottoakseliin suoraan Vario-voimansiirrosta. 540E- (750 r/min moottorin nimellisa nopeudella) tai 1000-voimanotto on saatavana etukoneita varten.

**Hyvin tasapainotettu ja tehokas TMS-järjestelmän ansiosta**  
Sinun täytyy vain määrittää haluttu nopeus. Traktorin hallintajärjestelmä (TMS) ohjaa moottorin nopeutta ja vaihteiston suhdetta ja tarjoaa aina parhaan kustannustehokkuuden. Usein vaihtuvat työt ovat osa erikoistraktorin päivittäistä rutiinia. Fendt 200 V/F/P Vario on suunniteltu suoriutumaan tehokkaasti niin kuljetustöistä kuin viini- ja hedelmätarhoistakin polttoaineen kulutuksen ja komponenttien kulumisen pysyessä pieninä.

**Rentoa ajamista**  
Fendt 200 V/F/P Vario tarjoaa myös täysautomaattisen maksimikuormituksen säädön erikoistraktoreiden segmentissä. Kuormitus määrittää tehontarpeen automaattisesti, ja moottori toimii aina ihanteellisella nopeusalueella. Kuljettaja voi säätää maksimitehon myös manuaalisesti.



Voimanoton suora veto varmistaa erinomaisen tehokkuuden. Nopeutta alennetaan suoraan voimanottoakselilla.



Fendt tarjoaa erinomaisen ajomukavuuden ja turvallisuuden sekä tiellä että maastossa, ja TMS varmistaa aina tehokkaat, alhaiset käyntinopeudet.



Voimanotot toimivat ajonopeudesta riippumatta. Voit esimerkiksi ajaa hitaasti, kun muokataan tiheää leikkaamatonta kasvustoa, ja ajaa nopeammin jatkuvasti vaihdetta vaihtamatta tai sammuttamatta harvassa kasvustossa.



Tehokas prosessien yhdistelmä. 540E/750-etuvoimanoton kanssa voit ajaa silppuria käyttönpeudella, vaikka ruisku takana ja traktori toimivat alennetulla käyntinopeudella.



FENDT 200 V/F/P VARIO: OHJAAMO

## Oma kumppani – yksinkertaisesti saa tuntumaan hyvältä.



### LED-työvalot

LED-työvalot ovat saatavilla antamaan täydellinen näkyvyys milloin tahansa.

### Vaihteistotunneli, vapaa pääsy

Fendt 200 V/F/P Varion erityisesti tätä luokkaa varten suunniteltu ohjaamo tarjoaa huippuluokan työtilan: verrattomasti esteetöntä jalkatilaa ja täydellinen panoraamanäkymä. Kaikki työ- ja käyttötoiminnot on integroitu ohjauskonsoliin oikealle puolelle. Korkeus- ja kaltevuussäädettävän ohjauspyörän avulla istuinasetto säädetään tarpeisiin sopivaksi.

### Täydellinen työympäristö

Tehokas lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä sekä integroitu manuaalinen tai automaattinen ilmastointi viimeistelevät miellyttävän työympäristön. Jalat lämpiminä – pää kylmänä: Ohjaamon lämmityslaitte ja valinnainen sähkötoiminen lattialämmitin pitävät jalat lämpiminä myös hyvin kylminä päivinä. Ohjaamoon kattoon asennettu ilmastointijärjestelmä puolestaan pitää ohjaamon lämpötilan miellyttävänä kuumalla säällä.

### Erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin

Laajat ikkunapinnat, kapea ohjauspylväs ja kattoikkuna antavat erinomaisen näkyvyyden työkoneluihin. Kaikki kytkimet ja painikkeet ovat taustavalaistuja ja heijastamattomia, jotta ne näkyvät helposti pimeässä. Sisävalaistuksen avulla voit tarkistaa työkoneneiden valaisemattomat hallintalaitteet ja työkalut pimeään aikaan.

### Hiljainen ohjaamo

Ohjaamon ja traktorin rungon erottaminen kartiolaakereilla estää värinän ja melun siirtymisen ohjaamoon. Hyvin eristetty ohjaamo ja tasaisesti käyvä, nestejäähdytteinen moottori alentavat melutasoa merkittävästi.

Ilmanvaihto, lattialämmitys ja automaattilmastointi tarjoavat kaiken miellyttävään työskentelyilmastoon tarvittavan.



Mukava ergonominen hallinta ja kompakti koko kulkevat käsi kädessä Fendt 200 V/F/P Variossa. Kaikki hallintalaitteet ovat helposti käden ulottuvilla oikealla puolella.



Ohjauskonsolin leveyttä voidaan säätää, ja se sopeutuu istuimen asentoon.



Kasvihuoneissa tai ahtaissa tiloissa työskentelyä varten Fendt tarjoaa malleja ilman kattoa ja turvakaaren kanssa.



Näkyvyys työkoneluihin on hyvä ohjaamon laajojen ikkunapintojen ja kapean ohjauspylvään ansiosta. Kattoikkuna tarjoaa ihanteellisen näkymän korkeakasvustoilla viljelmillä.



FENDT 200 V/F/P VARIO: KÄYTTÖ

## Oma kumppani – tekee asiat helpoiksi.



Kojetaulussa voidaan käyttää monitoiminäyttöä, kytkeä neliveto, tasauspyörästön lukko ja etuakselin jousitus ja käyttää traktorin TMS-hallintajärjestelmää.

### Miellyttävä työpaikka

Täydellisesti järjestetyt hallintalaitteet ja ergonomiseksi suunniteltu työtila tekevät työstä paljon tehokkaampaa. Lisäksi voit nousta traktorista rentoutuneena pitkän päivän päätteeksi. Kaikissa Fendt 200 Vario V/F/P -malleissa on oikealle puolelle kyynärnojaan sijoitettu keskusohjausyksikkö. Lisävarusteluun kuuluva Profi-paketti on saatavana vaatimusten mukaan.

### Vario-ohjaussauva

Vakioilaitte on aina ihanteellinen laite helppoa ja mukavaa käyttöä varten. Hallinnan ytimen muodostaa Vario-ohjaussauva, joka on sovitettu optimaalisesti portaattomalle voimansiirrolle. Vario-ohjaussauva ohjaa vaihteistoa ja vakionopeussäädintä, aktivoi moottorin nopeusmuistin ja aktivoi signaalipistorasiat (3 ja 4), joilla ohjataan esimerkiksi työkonene sähkötoimisia solenoidiventtiilejä.

### Suurempiin haasteisiin: Profi-paketti

Profi-paketti sisältää lisäominaisuuksia vaativampaan ammattikäyttöön. Parannettu varustelutaso sisältää lisäventtiilien hallinnan ja automaattitoimintoja takanostolaitteelle ja takavoimanotolle, joita hallitaan monitoimiohjaussauvalla. Jatka aina tärkeiden toimintojen hallintaa ja käytä Fendt 200 V/F/P Variota ilman jatkuvaa käsien vaihtamista.

### Herkät ohjaukset

Ohjaussauvan vieressä olevalla ristivivulla voidaan ohjata tarkasti venttiileitä 1 ja 2. Hallintaventtiileitä 3–5 ohjataan kyynärnojan etuosaan sijoitetuilla kolmella lineaarikytkimellä. Myös voimanoton hallintalaitteet ovat näppärästi käden ulottuvilla. Voimanotto ja voimanoton automaattitila kytetään päälle ja pois muovikalvopainikkeilla. Myös EHR-hallintalaitteet, hydraulipuolen näppäimistö ja takanostolaitteen kallistuksen säätö ovat helposti käytettävissä oikeanpuoleisessa ohjauskonsolissa.

Miellyttävän monitoimiohjaussauvan painikkeiden ansiosta kaikki on käden ulottuvilla: takanostolaite, hallintaventtiilit, vakionopeussäädin ja moottorin kierroslukumuisti. Monitoimiohjaussauvan painikkeiden määrittäminen voidaan valita kyynärnojan suojuksen alla olevalla kiertokytkimellä.



Vakioversiossa Fendt 200 V/F/P Vario -traktoria ohjataan Vario-ohjaussauvalla, jossa on myös moottorin kierroslukumuistipainike ja vakionopeussäätimen muistipainike.



Suunnanvaihtovivun Stop & Go-toiminto saa Fendt V/F/P Varion pysähtymään ja kiihtymään suuntaan, johon painike aktivoitiin.





FENDT 200 V/F/P VARIO: VARIOTRONIC

## Oma kumppani – nyt ja tulevaisuudessa.



VarioActive-  
automaattiohjausjärjestelmä  
ja opastusjärjestelmä voidaan  
aktivoida ohjauspyörän konsolista.

### Pienempi taakka, parempi tuottavuus

Nykyiset hedelmä- ja viinitarhojen ja erikoisviljelyn hoitomenetelmät vaativat jopa 20 käsittelyä vuodessa. Tämä kysyy paljon ihmisiltä ja koneilta, mikä puolestaan vaikuttaa tuloksiin. Tästä syystä Fendt 200 V/F/P Vario tarjoaa mahdollisuuden käyttää automaattisia ohjausjärjestelmiä ISOBUS-standardin kautta ja esiasennetun moduulin, jossa on TIM-  
automaattiohjausvalmius, ohjausjärjestelmää varten. Näin alueella voidaan ohjata tarkasti suhteessa sijaintiin tai saada tarkka opastus riviä pitkin anturijärjestelmiä käyttämällä. Näin säilytetään aina ihanteellinen etäisyys kasveihin, kun käytetään silppuria tai ruiskua.

### Anna jonkun muun ohjata

Sijaintiin perustuvilla GPS-järjestelmillä voidaan ohjata 2 cm:n tarkkuudella työn aikana. Kone käyttää myös ultraääniantureita, jotka tallentavat rivin tarkan sijainnin reaaliaikaisesti ja ohjaavat siksi Fendt 200 V/F/P Vario -traktoria tarkasti esiasetetulla etäisyydellä. Moduuli sisältää hydrauliohjausventtiilin, tarvittavat anturit ja johdinsarjan. Fendt 200 V/F/P Vario -traktorin ohjauskonsolissa on integroidut painikkeet aktivointia varten.

### VarioActive vaihtaa suuntaa vain yhdellä toimenpiteellä

Ohjaa nopeammin seuraavalle riville VarioActive-ohjausjärjestelmällä. Uudessa 200 V/F/P Vario -traktorissa Fendt tarjoaa ensimmäisen kerran VarioActive-ohjausjärjestelmän erikoistraktoriluokkaan. Kun VarioActive-ohjaus on aktivoitu, ohjauspyörän käännösten määrä ääriasennosta ääriasentoon puolittuu. Uusi toiminto on todella hyödyllinen esimerkiksi uudelle riville kääntyessä, sillä ohjauspyörää ei tarvitse enää kääntää niin paljon.



Sijaintiin perustuvan GPS-  
ohjausjärjestelmän tarkkuus on jopa  
2 cm Fendt 200 V/F/P Variossa.



Opastusjärjestelmän pääte on  
integroitu hyvin, ja se on  
helppolukuinen.



Ultraääniantureita käytetään uran  
tunnistamiseen rakennuksissa tai  
peitettujen kasvien kanssa.



VarioActive-toiminnon avulla pyörät saadaan täyteen kääntökulmaan vain yhdellä kierroksella.



FENDT 200 V/F/P VARIO: AJONEUVOKONSEPTI

## Oma kumppani – voittaa kaikki haasteet.

### Verraton ohjattavuus, verraton turvallisuus

Etuakselirakenteessa yhdistyvät erinomainen ohjattavuus ja sitkeys sekä turvallinen hallittavuus. Siirtyminen uudelle riville päisteellä sujuu todella helposti. 58° ohjauskulma, keskeltä kapea muotoilu, etuakselin jousitus ja heilahduksen vaimennus ja akselien korkea kuormituskyky muodostavat perustan ihmisen ja koneen maksimaaliselle suorituskyvylle.

### Voimaa kaikissa pyörissä

Jatkuvan nelivedon lisäksi Fendt 200 V/F/P Vario -malleissa on automaattinen 4WD. Automaattinen 4WD ohjaa nelivedon kytkeytymistä täysin automaattisesti ohjauskulman ja nopeuden mukaan. Se takaa täyden ohjattavuuden kaikkina aikoina ja vähentää renkaiden kulumista ja kuljettajan rasittumista.

### Korkealaatuiset tasauspyörästäön monilevylukot

Korkealaatuisten 100-prosenttisesti lukittuvien etu- ja takatasauspyörästäön lukkojen ansiosta (V ja F) lukot voidaan kytkeä ja vapauttaa kokonaan traktori kuormitettuna. Lukot kytkeytyvät irti välittömästi kytkentätilanteessa. Fendt 200 P -mallin traktorissa on toimivaksi todettu automaattisesti kytkeytyvä etuakselin Locomatic-tasauspyörästäö. 4WD ja tasauspyörästäön lukko pysyvät aktiivisina, kun moottori sammutetaan ja kun se käynnistetään uudelleen – tämä lisää turvallisuutta rinteissä.

### Erinomainen ajo- ja käyttömukavuus

Kolmen järjestelmän älykäs yhdistelmä takaa maksimaalisen ajo- ja käyttömukavuuden: tasosäädetty etuakselin jousitus ja heilahduksen vaimennus, ohjaamon Silent-laakerointi ja aktiivinen iskunvaimennus. Jousitus vähentää huomattavasti tärähdyksiä ja epätasaisuuksia tiellä ja pellolla. Tasonsäätö tarjoaa jatkuvasti erinomaisen ajomukavuuden suurillakin kuormilla.

Etuakselin jousitus, kaltevuuden säätölaite ja heilahduksen vaimennus. Turvallista ajamista etenkin raskaiden eteen kiinnitettyjen työkalu- ja koneiden kanssa. Täysi pito kaikissa tilanteissa.



Maaperän suojaaminen on monen tekijän yhdistelmä: Kääntyvät nostolaitteet, joiden vetopiste on edessä, neliveto ja automaattinen tasauspyörästäön lukko, kaltevuuden säätölaite ja heilahduksen vaimennus etuakselissa. Optimaalinen pito kaikissa olosuhteissa.



Pienin kääntösäde on vain 3,2 metriä rengaskoosta riippuen. Huomaat tämän välittömästi rivin päässä voidessasi vaihtaa riviä ilman suunnanvaihtoa.



Virtaviivainen keskeltä kapea muotoilu mahdollistaa suuren ohjauskulman – jopa 58° – ja erinomaisen ohjattavuuden yhdessä VarioActive-ohjausjärjestelmän kanssa.



FENDT 200 V/F/P VARIO: HYDRAULIIKKA

## Oma kumppani – monien kykyjen yhdistelmä.

### Universaali kaksipiirihydrauliikka

Fendt 200 V/F/P Varion viimeistä piirtoa myöten hyvin suunniteltu hydraulijärjestelmä tarjoaa riittävästi hallintaventtiilejä, erikseen säädettävät virtausnopeudet, priorisointitoiminnon, säädettävän herkkyden ja paljon muuta. Kahta hydraulipiiriä käyttämällä voidaan vähentää joutokäyntiä tarpeeseen perustuvan öljynjakelun ansiosta.

### Tehokas hydrauliikka

Fendt 200 V/F/P Vario -mallit on varustettu kuormantuntevalla hydraulijärjestelmällä (Load-Sensing). Nykyaikaiset aksiaalimäntäpumput syöttävät tarkalleen tarvitun määrän hydraulioöljyä – jopa 71 l/min ja summaustoiminnolla 104 l/min. Traktorin eteen ja taakse kiinnitetyille työkoneille hydraulioöljyä on saatavilla enintään 25 litraa. Koska voimansiirron ja hydraulikan öljypiirit ovat erilliset, hydrauliikassa voidaan käyttää myös bioöljyjä ilman ongelmia. Saatavilla on myös yksinkertaisempi hydraulivaihtoehto, jossa on kaksoispumppu.

### Herkät ohjaukset

Ristivivulla voidaan ohjata tarkasti venttiileitä 1 ja 2. Hallintaventtiileitä 3–5 ohjataan kyynärnojan etuosaan sijoitetuilla lineaarikytkimillä.

### Monipuolinen lisäventtiilivarustelu

Profi-paketilla varustettuna Fendt 200 V/F/P Vario -mallissa on vakiovarusteena neljä kaksitoimista sähköisesti ohjattua hydrauliventtiiliä, lisävarusteena hydrauliventtiileiden määrä voi olla jopa kuusi. Hydrauliventtiileitä ohjataan ristivivulla, lineaarikytkimillä sekä monitoimiohjaussauvalla.

Monitoimiohjaussauvan painikkeiden määritystä voidaan muuttaa kyynärnojan suojuksen alla olevalla kiertokytkimellä. Yksittäisten venttiileiden öljynvirtaus voidaan säätää helposti kiertosäätimillä.



Miellyttävän monitoimiohjaussauvan painikkeiden ansiosta kaikki on käden ulottuvilla: Ohjattava takanostolaite, hallintaventtiilit, vakionopeussäädin ja nopeudensäätö. Oikean puolen ristivivulla ohjataan venttiileitä 1 ja 2. Ristivivun painikkeet ohjaavat 2 sähkötoimintoa.



Oikean puolen neljä kaksitoimista venttiiliä ja vasemman puolen kaksi venttiiliä yhdessä paluuvirtauksen ja poikkiliitännän kanssa mahdollistavat hydraulisten työkoneyhdistelmien ihanteellisen käytön. Samaan aikaan voidaan käyttää enintään 3 kiinnitystä ajan ja kustannusten säästämiseksi.





FENDT 200 V/F/P VARIO: ETU- JA VÄLIAKSELIN KYTKENNÄT

## Oma kumppani – yksinkertaisesti korvaamaton.



P-vaihtoehdon etunostolaitteen nostokyky on 2 540 daN.

### Voimakas ja sopeutuva: Etunostolaite

Fendt 200 V/F Vario -mallin etunostolaitteen nostokyky on 2 380 daN. Alavarret taittavat helposti ylös. Jos alavarret irrotetaan kokonaan, saatavilla on työkoneiden kiinnityspalkki etutyökoneiden kompaktaa kiinnittämistä varten. Fendt 200 P Vario -mallin etunostolaitteen nostokyky on 2 540 daN. Alavarret voidaan myös taittaa ylös. Kaikkia vaihtoehtoja voidaan käyttää kätevästi suoraan monitoimiohjaussauvalla tai ohjaussauvalla. Myös ilman etunostolaitetta traktorin ja työkoneen väliin on asennettu kiinnityspalkki turvalliseksi ja vakaaksi rajapinnaksi.

### Keskiosan kytkennät

Yläpakoputkella varustetussa traktorissa työkoneiden kiinnityspalkit traktorin keskiosassa ovat mainio vaihtoehto työkoneiden, esimerkiksi kultivaattorin kiinnittämiseen. Hydraulitoimintojen ja kiinnitysten yhdistelmä sallii kustannustehokkaat työkoneyhdistelmät tehokasta käyttöä varten.



Etunostolaitteeseen integroidut kiinnityspalkit tarjoavat aina vakaan ja turvallisen ja vakaan alustan raskaille eteen kiinnitettävälle työkoneelle.



Etuhydrauliikan alavarret voidaan taittaa nopeasti pieneen kokoon.



Väliakselikiinnitys joustavien työkoneyhdistelmien tehokasta käyttöä varten.



Työkoneet hyvin näkyvissä. Monia hyvin suunniteltuja yksityiskohtia ergonomista käyttöä varten.



FENDT 200 V/F/P VARIO: TAKANOSTOLAITE

## Oma kumppani – aina ainutlaatuinen.



### Fendt 200 V/F/P Varion takanostolaite

Fendt 200 V Vario -mallin nostokyky on 2 775 daN, F-mallin 2 417 daN ja P-mallin 3 143 daN. Takalokasuojien ulkoiset hallintapainikkeet helpottavat työkoneiden kiinnittämistä. Fendt 200 V/F Variossa takanostolaite toimii kääntyvänä nostolaitteena, ja hydraulista sivusuuntaista ja kallistuksen säätöä ohjataan helppokäyttöisellä näppäimistöllä. Etenkin jyrkissä rinteissä Fendtin kääntyvä nostolaite on osoittanut toimivuutensa, sillä se on kiinnitetty taka-akselin eteen ja tarjoaa luotettavaa pitoa erityisesti rinteessä.

### Tehokas voimanotto

Sähköhydrauliseen voimanoton hallintaan sisältyy kolmen nopeuden esivalinta. Vakiovarusteluun kuuluva automatiikka kytkee ja irrottaa voimanoton automaattisesti takanostolaitteen korkeuden mukaan. Jos se kytketään ulkoisesti, voidaan käyttää automaattista moottorin käyntinopeuden nostoa. Säädettävä voimanoton kytkentä ja sen muokattu ja erittäin tarkka käynnistys suojaaa voimanoton työkoneita. Sinä hyödyt työkoneiden alhaisista ylläpitokustannuksista ja pidemmästä käyttöiästä. Erikoissovelluksia varten on saatavana ajovoimanotto.

Kaksi hydraulisylinteriä kallistaa 3-pistenostolaitetta kumpaankin suuntaan. Takatyökoneita voidaan ohjata tarkasti myös rinteissä.



Alavarsia voidaan säätää vasemmalle ja oikealle kahdella hydraulisylinterillä, jotta takatyökoneita voidaan ohjata tarkasti rivillä. Kelluminen on mahdollista kellunta-asennossa.



Kääntyvän nostolaitteen sivuttais- ja kallistussäätöä sekä kääntöä ja lukitusta voidaan ohjata painiketta painamalla. Kallistussäätönäyttö näyttää aina sovellukseen sopivan asetuksen.



V/F-mallien kääntyvä nostolaite on kiinnitetty taka-akselin eteen. Alavarret, joiden leveyttä voidaan säätää, ja koukut mahdollistavat yksinkertaisen säädön mitä tahansa työkoneita varten.



Takanostolaitetta voidaan säätää helposti EHR-ohjauskonsolista. Painike voidaan siirtää monitoimiohjaussauvaan automaattitoiminnolla.



P-mallissa on käytettävissä täysimittainen Cat2-nostolaite. Kaikki liitännät on järjestetty selvästi ja helposti saataville kaikissa malleissa.



## FENDT-PALVELUT

# Varmista traktorisi tulevaisuuden toimintavalmius jo tänään

**FENDT**  
Services

**Fendt-huoltopalvelu: 100-prosenttinen laatu, 100-prosenttinen huolto**  
Takaamme Fendt Varion jatkuvan ja täydellisen suorituskyvyn tarjoamalla 100-prosenttista huoltopalvelua. Parhaan vianmäärityksen ja vaivattoman korjauksen lisäksi palvelu sisältää varaosien saatavuuden kaikkina viikonpäivinä vuorokauden ympäri koko sadonkorjuukauden ajan. Lisäksi Fendt-huoltoverkosto varmistaa nopean yhteydenpidon koulutettujen huoltohenkilöidemme kanssa. Alkuperäisillä Fendt-varaosilla ja niiden asennuksella on 12 kuukauden takuu. Alkuperäisosaisten käyttö korjauksissa varmistaa Fendt-traktorin arvon pysyvyyden.

**Sopimukseen perustuva suorituskyky ja kannattavuus**  
Fendt-huoltopakettien avulla varmistat täydellisen kustannusten hallinnan ja erinomaisen palvelun. Paketit kattavat kaikki sopimuksenmukaiset huoltotyöt edullisilla kiinteillä hinnoilla. Erilaiset Fendt Care -huoltopaketit sisältävät määräaikaishuollot sekä jopa 8 000 käyttötunnin tai yhteensä 8 vuoden laajennetun takuun. Fendt tarjoaa joustavan ja räätälöidyn ratkaisun koneillesi huoltosopimuksesta kaikenkattavaan pakettiin, joka sisältää myös varatraktorin.

**Yksilölliset rahoitus- ja vuokrausjärjestelyt**  
Tekniikkaan investointi sitoo huomattavasti pääomaa. AGCO Finance -luottorahoitus tarjoaa houkuttelevat ja joustavat ehdot. Voit itse valita Fendt-traktorisi rahoitusehdot käsirahasta kuukausieriin ja maksuaikaan. Jos tarvitset lyhytaikaista lisäkapasiteettia tai haluat käyttää traktoreita pidemmän aikaa ostamatta omaa konetta, Fendt-jälleenmyyjäsi voi tarjota sopivan ratkaisun räätälöidyillä vuokrauspaketeilla. Pakettien avulla voit sovittaa konekantasasi kulloiseenkin työkuormaun.

**Fendt Expert -kuljettajakoulutus**  
Uusimman teknologian tarjoamisen lisäksi Fendt auttaa sinua myös hyödyntämään traktoriasi parhaalla mahdollisella tavalla. Ainutlaatuisen kuljettajakoulutusohjelman avulla voit parantaa Fendt-traktorisi hyötysuhdetta ja oppia käyttämään kaikkia päivittäisiä työtäsi helpottavia toimintoja. Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa kaiken tehon irti Fendt-traktoristasi.



Käyttötunteja enintään	8 000
Käyttövuosia enintään	1 + 7
Kattavuus (pois lukien kuluminen)	Täysi kattavuus

Fendtin uudistettu laajennettu takuu parantaa kattavuutta entisestään. Se varmistaa uusien koneiden luotettavuuden ja kattaa korjausriskit.

AGCO Parts Books to go -älypuhelinsovellusta käyttämällä voit etsiä ja tilata Fendt-varaosia nopeasti ja helposti. Voit ladata sovelluksen puhelimesi sovelluskaupasta (App Store tai Google Play Store). Saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset Fendt-jälleenmyyjältäsi.



Fendt-jälleenmyyjäsi on tavoitettavissa aina tarvittaessa ensisijaisena tavoitteenaan varmistaa Fendt-traktorisi jatkuva käyttövalmius. Jos jotain kuitenkin sattuu sadonkorjuuajana, saat yhteyden valtuutettuun huoltoliikkeeseesi jokaisena viikonpäivänä vuorokauden ympäri soittamalla palvelunumeroomme.

Fendt Care -huoltopaketit	Pronssi	Hopea	Gold	Platina <sup>1</sup>
Kattavuus	Säännöllinen huolto, kiinteät huoltokustannukset	Kattaa korjausriskit (pois lukien kuluminen)	Kattaa kaikki kustannukset (pois lukien kuluminen)	Kattaa kaikki kustannukset ja varmistaa käytettävyyden (pois lukien kuluminen)
Koneen tyyppi	Kaikki	Kaikki	Pyörätraktorit	Pyörätraktorit
Säännöllinen huolto	✓	✓	✓	✓
Korjausriski		✓	✓	✓
Ostavastuu		Vaihtoehtoinen omavastuu: 0 €, 190 €, 490 €	0 €	0 €
Matkakat			✓	✓
Korjaus ja hinous			✓	✓
Ajoneuvon diagnostiikka			✓	✓
Pakokaasujarrun asennus			✓	✓
Öljyt ja suodattimet moottorin ja voimansiirron korjauksissa			✓	✓
Lisämaksu työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin				✓
Vaihtokone				✓

<sup>1</sup>Koskee Saksaa, Iso-Britanniaa ja Ranskaa. Platinum saatavana vain osallistuvilta jälleenmyyjiltä.

Jotta koneesi olisi aina käyttövalmis, tarjoamme sinulle räätälöidyn huoltosopimuksen lakisääteisen takuuturvasi lisäksi. Fendt ProService tarjoaa koneen mukaisesti valittavat vakuutuskaudet sekä joustavat vakuutusmaksut omavastuulla tai ilman. Näin varmistat täydellisen kustannusten hallinnan, suunnitteluvarmuuden ja traktorisi arvon pysyvyyden.



FENDT 200 V/F/P VARIO



□ Suunta- ja seisontavalot on integroitu siististi A-pilariin.



□ Katon etuosassa olevilla kirkailla LED-työvaloilla on pitkä kantama.



■ Tekonahkaistuin hylkii vettä ja likaa ja sopii täydellisesti katottomiin malleihin.



□ Kuljettajan kangasistuin on miellyttävästi jousitettu.



■ Kattoikkunan aurinkosuojia suojaa häikäisevältä auringonvalolta.



□ Bluetoothin kautta voidaan soittaa selkeitä häiriöttömiä puheluita handsfree-puhejärjestelmää käyttämällä.



□ A-pilariin integroidut työvalot antavat lisää valoa ympäristöön ja suojaavat kasveja.



□ Seuraa katon takaosassa olevia työkoneita LED-työvaloilla.



□ Jos etunostolaitetta ei käytetä, lisävastapaino voidaan valinnaisesti kiinnittää suoraan runkoon.



□ Pyörien lisäpainot parantavat taka-akselin pitoa.



□ Sivustaapeilit voidaan pyynnöstä asentaa irrottaviksi.



■ Sivupeilit voidaan taittaa sisään.



■ Eri ajostrategiat voidaan esivalita kätevästi painiketta painamalla.



□ Lisäajovaloilla varustettuun versioon voidaan lisäksi asentaa kaksi työvaloa eteen.



□ Etupään paino parantaa etuakselin voimansiirtotoimintoa.



■ Ajopolkimen herkkyyttä voidaan säätää entistä tarkempaa työtä varten.



■ Lämpömittari antaa aina luotettavia tietoja olosuhteista ulkona.



■ Reaction-ohjausjärjestelmä varmistaa turvallisen ajamisen tiellä.



## FENDT 200 V/F/P VARIO



■ Tarvittava voimanoton nopeus voidaan valita kätevästi kierto- ja kiertokytkimellä.



■ Hydrauliiikan ja voimanoton ulkoiset hallintalaitteet ovat takalokasuojissa.



■ Voimanottoakselien kytkeminen on todella helppoa viistetyn profiilin ansiosta.



■ Voimanoton käynnistyksen hallinta suojaa kytkettyjä työkoneneita.



■ Ohjauspiirit 3 ja 4 aktivoituvat kätevästi sähkötoimisen ristivivun painikkeella tai kytkimellä.



□ Kummallakin puolella olevien kiinnikkeiden ansiosta hydrauliletkut ovat aina siistejä ja vailla sotkuja.



□ Hydrauliiikan yhdistin estää löysät letkut konepeiton yläpuolella.



□ Kaksipiirinen paineilmajarrujärjestelmä on vakiona.



□ Pikanoston ansiosta työkonetta ei laahaa maassa rinteissä, kun ajetaan riviin.

## FENDT 200 V/F/P VARIO

# Varusteluvaihtoehdot

	200 V	200 F	200 P
<b>Moottori</b>			
Kaksisuuntapuhallin	□	□	□
Moottorin esilämmitys	□	□	□
<b>Voimansiirto</b>			
Vario TMS - traktorin hallintajärjestelmä	□	□	□
Suunnanvaihto, Stop & Go -toiminto	□	□	□
Vakionopeussäädin	■	■	■
Peruutussummeri	□	□	□
<b>Vario-käyttö</b>			
Vario-ohjaussauva	■	■	■
Monitoimiohjaussauva, jossa vakionopeussäädin, moottorin kierroslukumuisti, automaattitoiminnot, hydrauliiikan hallintalaitteet valmius automaatiohjausjärjestelmää varten	□	□	□
VarioActive-ohjaus	□	□	□
<b>Ohjaamo</b>			
Turvakaari	■	■	■
Matalakattomalli	□	□	□
Comfort-ohjaamo	□	■	□
Aktiivihiihtosuodatin	□	□	□
Comfort-istuin, ilmajousitettu	■	■	■
Lämmitys 3-portaisilla puhaltimilla	■	■	■
Ilmastointi	□	□	□
Automaattinen ilmastointi	□	□	□
Saranoitu tuulilasi/takaikkuna	■	■	■
Takaikkunan pesulaite/pyyhkijä	□	□	□
Teleskooppiset sivupeilit	□	□	□
Radio, CD, MP3	□	□	□
Radio, CD, MP3, handsfree-laite	□	□	□
Jarrutasolaitte	□	□	□
Päävirtakytkin	□	□	□
Kattoikkuna, saranoitu, rullakaihdin	□	■	□
<b>Valaistus</b>			
Lisävalot edessä	□	□	□
Takatyövalot	□	□	□
Työvalot A-pylväässä	□	□	□
A-pilarin LED-työvalot	□	□	□
Katon LED-takatyövalot	□	□	□
Katon LED-etutyövalot	□	□	□
A-pilarin yläosan LED-merkkivalot ja sijaintivalot	□	□	□
Kattovilkku	□	□	□
<b>Kori</b>			
Tasosäädetty etuakselin jousitus, lukittavissa	□	□	□
Paineilmajärjestelmä, 1-/2-piirijärjestelmä	□	□	□

	200 V	200 F	200 P
<b>Nelivedon / tasauspyörästön lukko</b>			
Nelivedon / tasauspyörästön lukkojen helpokäyttöiset näppäimet	■	■	■
Taka-/etutasauspyörästä 100-prosenttisella levyllä ja kääntökulma-antureilla	■	■	□
<b>Nostolaite</b>			
Vetovastus- ja korkeussäätö	■	■	■
Väli, asentosaatio	■	■	■
Etunostolaite	□	□	□
Nostolaitteen käyttönapit lokasuojassa	■	■	■
Kääntyvä nostolaite	■	■	□
Mekaaninen sivuttais- ja kallistuksen ohjaus	■	■	□
Hydraulinen sivu- ja kallistuksen säätö uusilla toimilaitteilla	□	□	□
Nostaa alhaalta	□	□	□
<b>Voimanotto</b>			
Edessä: 540E r/min	□	□	□
Edessä: 1000 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/WZW/750 r/min	□	□	□
Takavoimanotto 540/540E/1000 r/min	■	■	■
Voimanoton hallintanapit lokasuojassa	■	■	■
Voimanoton helpokäyttöinen kytkin, sähköhydraulinen esivalinta	■	■	■
<b>Hydrauliikka</b>			
Kallistuksen ilmaisin, kääntyvä nostolaite	□	□	□
Hydraulinen kaksoispumppu, hydraulioilylauhutin (42+33 l/min)	■	■	■
Kuormantunteva järjestelmä, aksiaalimäntäpumppu (33+71 l/min)	□	□	□
1. EHS-venttiili keskellä ja takana	■	■	■
2. EHS-venttiili keskellä ja takana	■	■	■
3. EHS-venttiili keskellä ja takana	□	□	□
4. EHS-venttiili keskellä ja takana	□	□	□
1. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla/takana	□	□	□
2 EHS-venttiiliä vasemmalla/keskellä	□	□	□
2. hydrauliventtiili keskellä vasemmalla	□	□	□
<b>Lisävaruste</b>			
Manuaalinen vetolaite	■	■	■
Automaattinen perävaunun vetolaite ilman kauko-ohjausta, takana	□	□	□
Etupainot, eri kokoja	□	□	□
Pyörän lisäpainot takapyörille	□	□	□
Työkoneneen kiinnityslevy	□	□	□

■ Hydrauliohjausyksiköiden herkkyyttä voidaan säätää helposti näytössä.

■ Valitse ensisijainen hydrauliventtiili käyttämällä priorisointitoimintoa.

□ Hydrauliiikan yhdistin estää löysät letkut konepeiton yläpuolella.



FENDT 200 V/F/P VARIO

## Tekniset tiedot.



		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P
<b>Moottori</b>								
Nimellisteho ECE R 120	kW/hv	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91
Maksimiteho ECE R 120	kW/hv	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96
Sylinterien lukumäärä	Lukumäärä	3	3	3	3	3	3	3
Männän halkaisija / iskunpituus	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Sylinteritilavuus	cm <sup>3</sup>	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Nimelliskierrosnopeus	r/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Maksimivääntö, 1600 r/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389
Vääntömomentin nousu	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
Polttoaineen määrä	litraa	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

### Vaihteisto ja voimanotto

		ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
Vaihteiston tyyppi								
Nopeusalue eteen	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Nopeusalue taakse	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Suurin nopeus	km/h	40	40	40	40	40	40	40
Takavoimanotto		540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
Takavoimanotto, lisävaruste (mukaan lukien ajovoimanotto)		540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
Etuvoimanotto, lisävaruste		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Etuvoimanotto, lisävaruste 2		540 E	540E	540 E	540E	540E	540E	540E

### Nostolaite ja hydrauliiikka

Kaksoishydraulipumppu	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Muuttuvavirtauksinen pumppu	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Työpaine/ohjauspaine	bar	200	200	200	200	200	200	200
Venttiileitä enintään (edessä/keskellä/takana)	Lukumäärä	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Hydraulioljyn maksimimäärä	litraa	25	25	25	25	25	25	25
Takanostolaitteen maksiminostokyky	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134
Etuostolaitteen maksiminostokyky	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540

### Renkaat

Eturenkaat (vakio)		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18
Vakiotakarenkaat		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28
1. Valinnaiset eturenkaat		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16
1. Valinnaiset takarenkaat		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24
2. Valinnaiset eturenkaat		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18
2. Valinnaiset takarenkaat		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28
3. Valinnaiset eturenkaat		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11LR16	280/70R20	340/65R18
3. Valinnaiset takarenkaat		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28

### Mitat

Eturaideväli (vakioarenkaat)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212
Takaraideväli (vakioarenkaat)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288
Kokonaisleveys vakioarenkailla	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679
Kokonaispituus	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726
Kokonaiskorkeus – umpiohjaamo	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486
Kokonaiskorkeus – matalakattoinen malli	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336
Kokonaiskorkeus – turvakaari	mm	2383		2413		2413		2509
Akseliväli	mm	2185	2185	2185	2185	2160	2185	2185

### Painot

Tyhjäpaino (traktorin perusvarustelu ja ohjaamo – säiliöt täynnä, ilman kuljettajaa)	kg	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	2860.0	2940.0	3160.0
Suurin sallittu kokonaispaino	kg	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0	5300.0
Vetoaisan maksimikuorma	kg	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101	
77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111	
3	3	3	3	3	3	
108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	
3300	3300	3300	3300	3300	3300	
2100	2100	2100	2100	2100	2100	
422	422	422	463	463	463	
27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0	
76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	

	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70	ML70
0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
40	40	40	40	40	40	40
540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000	540 / 540E / 1000
540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4	540 / 540E / 5,4
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
540E	540E	540E	540E	540E	540E	540E

33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
200	200	200	200	200	200
0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
25	25	25	25	25	25
2775	2417	3134	2775	2417	3134
2380	2380	2540	2380	2380	2540

280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

852	1064	1212	852	1064	1212
831	1000	1288	857	1000	1288
1151	1372	1679	1217	1305	1717
3603	3708	3726	3603	3708	3701
2390	2462	2486	2390	2462	2488
2240	2312	2336	2240	2312	2338
2413		2509	2413		2511
2185	2185	2185	2185	2185	2185

2860.0	2940.0	3160.0	2860.0	2940.0	3160.0
4500.0	4500.0	5300.0	4500.0	4500.0	5300.0
1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0

## Miten voimme palvella?

**Mikä tekee Fendt-palvelusta erilaisen?**  
Meille palvelu tarkoittaa asiakkaidemme työn tunteista ja ymmärtämistä, jotta pystymme vastaamaan heidän luotettavuus- ja turvallisuusvaatimuksiinsa ja varmistamaan taloudellisuuden. Seisomme tuotteidemme takana ja olemme kehittäneet ne vaativiin tarpeisiin ja pitkään jatkuvaan käyttöön. Palvelumme tarkoittavat kumppanuutta sinun työsi kanssa.

**Voiko Variotronic-järjestelmän päivittää?**  
Fendt Variotronicin päivitysten ansiosta käytössäsi on aina uusimmalla tekniikalla varustettu Fendt-traktori ja uusimmat toiminnot sisältävä pääte. Lisätietoja saat Fendt-jälleenmyyjältäsi.

**Mikä on Fendt Expert?**  
Opiskele Vario Profi -asiiantuntijaksi Fendt Expert -kuljettajakoulutuksessa: Osaatko käyttää traktorisi kaikkia mahdollisia toimintoja? Hyödynnä jokaisen Fendt Vario -traktorin sisältämä teknologia ja opettele optimoimaan toimintojen käyttöä Fendt Expert -koulutuksessa. Ammattikouluttajamme neuvovat, miten voit ottaa kaiken tehon irti Fendt-traktoristasi. Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi ja ilmoittaudu koulutukseen jo tänään.

## Fendtin yhteystiedot.

### fendt.com

Löydä kaikki verkosta – esitteistä teknisiin tietoihin, asiakas- tai yritysraporteista Fendt-tapahtumakalenteriin.

### Fendt-koneen räätälöinti

Fendtin ajoneuvokonfiguraattorin avulla voit valita haluamasi varustelun mahdollisten vaihtoehtojen joukosta ja räätälöidä liiketoimintasi tarpeisiin optimoidun ajoneuvon. Fendt-konfiguraattori on käytettävissä verkon kautta sivustolta [www.fendt.com](http://www.fendt.com). Linkki räätälöintitoimintoon on aloitussivulla.

### fendt.tv

Tietoja Fendtitä kellon ympäri Fendt-mediakirjaston kautta Fendtin Internet-TV lähettää uutisia ja tietoja Fendtitä joka päivä vuorokauden ympäri.

### Koeajot

Avaa [fendt.com](http://fendt.com)-sivusto ja valitse esittelypalvelu (Demonstration Service) Service-sivulta, josta voit varata haluamasi Fendt-traktorin koeajon.

### facebook.com/FendtGlobal

Seuraa meitä Facebookissa ja liity Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia artikkeleita Fendtitä.

### instagram.com/fendt.global

Seuraa meitä Instagrammissa ja liity Fendtin seuraajiin. Lue mielenkiintoisia artikkeleita Fendtitä.



# FENDT

## Edelläkävijät ajavat Fendtillä.



[www.fendt.com](http://www.fendt.com)

AGCO GmbH – Fendt Marketing  
87616 Marktoberdorf, Germany

 **AGCO**  
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.  
Kaikki toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.