

# Détail des équipements.

	1100 Vario MT
<b>Moteur</b>	
Préchauffage moteur	<input type="checkbox"/>
<b>Transmission</b>	
Vario TMS - système de gestion du tracteur	■
Inverseur, fonction Stop and Go	■
Régulateur de vitesse	■
<b>Système de guidage</b>	
Pack de système de guidage de base	■
Standard Trimble / NovAtel	■
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>
<b>Agronomie</b>	
Pack "Agronomie" de base	■
<b>Téléométrie</b>	
Pack de téléométrie de base	■
Smart Connect	■
<b>Commande d'outils</b>	
Pack "Commande de la machine" de base	■
Section Control	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control	<input type="checkbox"/>
<b>Équipement intérieur en cabine</b>	
Joystick avec Tempomat et mémoire du régime moteur, modes automatiques	■
Joystick multifonctions avec vitesses Tempomat, régimes moteur, Teach In et commandes hydrauliques	<input type="checkbox"/>
Terminal Vario 10,4" à écran tactile et pavé de touches	■
<b>Cabine</b>	
Suspension mécanique de cabine	<input type="checkbox"/>
Siège confort à suspension pneumatique	■
Siège super confort à suspension pneumatique	<input type="checkbox"/>
Siège conducteur en cuir Deluxe	<input type="checkbox"/>
Siège passager	■
Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison	■
Chauffage avec ventilateurs à variation continue	■
Climatisation	■
Climatisation automatique intégrée	<input type="checkbox"/>
Pare-soleil arrière	<input type="checkbox"/>
Pare-soleil droit	<input type="checkbox"/>
Essuie-glace à balayage vertical	■
Essuie-glace et lave-glace arrière	■
Rétroviseur extérieur dégivrant à réglage électrique	■
Système mains libres radio CD MP3	<input type="checkbox"/>
Contrôle actif de patinage par radar	<input type="checkbox"/>

	1100 Vario MT
<b>Éclairage</b>	
Phares halogènes	■
Phares de travail arrière	■
Phares de travail sur montant avant	■
Feux de travail à LED sur montant avant	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'arrière du toit	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'avant du toit	<input type="checkbox"/>
Troisième feu stop	■
Gyrophares à LED	■
<b>Châssis</b>	
Suspension ContantGrip	■
Système de suspension SmartRide	■
Système de suspension SmartRide+	<input type="checkbox"/>
Réglage de voie continu	■
Chenilles standard	■
Chenilles renforcées	<input type="checkbox"/>
Freinage pneumatique à 2 conduites	■
<b>Relevage</b>	
Contrôle de position, d'effort et contrôle mixte en continu	<input type="checkbox"/>
Relevage arrière pivotant simple effet (EHC)	<input type="checkbox"/>
Relevage arrière commandé de l'extérieur	<input type="checkbox"/>
<b>Prise de force</b>	
Arrière : régimes de 1000/1000E/1300 tr/min	<input type="checkbox"/>
Commandes externes de la prise de force arrière	<input type="checkbox"/>
<b>Système hydraulique</b>	
Commandes en ligne de distributeurs hydrauliques	■
Système LoadSensing à pompe à cylindrée variable (220 l/min)	■
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 + 220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Jusqu'à 8 distributeurs électrohydrauliques	<input type="checkbox"/>
Connexion hydraulique Power Beyond	<input type="checkbox"/>
Retour libre sans filtre	<input type="checkbox"/>
Distributeurs arrière avec leviers de déconnexion sous pression	■
<b>Équipement supplémentaire</b>	
Barre d'attelage oscillante cat. 5	■
Adaptateur de barre d'attelage cat. 5 - cat. 4	<input type="checkbox"/>
Barre d'attelage à réglage hydraulique cat. 5	<input type="checkbox"/>
Masses avant, différentes tailles	<input type="checkbox"/>

# Spécifications techniques.

		1151 Vario MT	1156 Vario MT	1162 Vario MT	1167 Vario MT
<b>Moteur</b>					
Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	376/511	415/564	455/618	495/673
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	376/511	415/564	455/618	495/673
Cylindrée	cm³	15200	15200	15200	16200
Régime nominal	tr/min	1730	1730	1730	1730
Couple max. à 1450 tr/min	Nm	2500	2700	2900	3100
Réservoir à carburant	litres	1320.0	1320.0	1320.0	1320.0
Réservoir AdBlue	litres	135.0	135.0	135.0	135.0
<b>Transmission et prise de force</b>					
Type de transmission		TA 400T	TA 400T	TA 400T	TA 400T
Vitesse max.	km/h	40	40	40	40
Prise de force arrière en option		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
<b>Relevage et système hydraulique</b>					
Pompe à débit variable	l/min	220	220	220	220
Pompe à débit variable option 1	l/min	440	440	440	440
Distributeurs max. (avant/milieu/arrière)	Nombre	0/0/8	0/0/8	0/0/8	0/0/8
Volume max. d'huile hydraulique exportable	litres	100	100	100	100
<b>Train de chenilles</b>					
Suspension de support central		SmartRide	SmartRide	SmartRide	SmartRide
Angle d'oscillation de la suspension primaire	degrés	8	8	8	8
Largeur totale de la roue motrice	mm	225	225	225	225
Largeur totale des galets	mm	224	224	224	224
Chenilles de série		27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27,5" Standard AG	27,5" Standard AG
Chenilles option 1		27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG	27,5" Extreme AG
<b>Dimensions</b>					
Voie standard (avec les chenilles de série)	mm	2286	2286	2286	2286
Largeur hors-tout avec les chenilles de série	mm	2979	2979	2979	2979
Longueur hors tout	mm	6758	6758	6758	6758
Hauteur hors tout - cabine confort	mm	3546	3546	3546	3546
Garde au sol max. en bas de l'échelle	mm	359	359	359	359
Empattement (de la roue motrice à la roue de guidage avant)	mm	3000	3000	3000	3000
<b>Masses</b>					
Poids à vide (tracteur de base avec cabine - réservoirs pleins sans conducteur)	kg	18805.0	18805.0	18805.0	18805.0
PTAC	kg	27000.0	27000.0	27000.0	27000.0