

Équipements de série et optionnels

De série :

Option :

Détail des équipements.*

Cargo T955

Moteur

Ventilateur à pales réversibles	<input type="checkbox"/>
Préfiltre à carburant	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilateur Cyclone pour les filtres à air	<input type="checkbox"/>
Préchauffage moteur électrique	<input type="checkbox"/>

Transmission

Transmission continue 20 km/h*	<input checked="" type="checkbox"/>
Transmission continue 30 km/h*	<input type="checkbox"/>
Transmission continue 40 km/h*	<input type="checkbox"/>
Mode chargeur, chariot élévateur et route	<input checked="" type="checkbox"/>
Vitesse lente	<input type="checkbox"/>
Avertisseur sonore de marche arrière	<input checked="" type="checkbox"/>

Système de chargement

Système de surcharge	<input checked="" type="checkbox"/>
Cinématique en Z	<input checked="" type="checkbox"/>
Amortisseur de la flèche	<input type="checkbox"/>
Racleur du bras télescopique	<input type="checkbox"/>
Fonction de secouage	<input checked="" type="checkbox"/>
Remise en position automatique du godet	<input type="checkbox"/>
Verrouillage du vérin d'inclinaison	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide Sennebogen, mécanique	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord rapide Sennebogen, hydraulique	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide compatible avec les outils Volvo, hydr.	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide compatible avec les outils JCB, hydr.	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide compatible avec les outils Manitou, hydr.	<input type="checkbox"/>
Dispositif de changement rapide adapté aux appareils Kramer, hydr.	<input type="checkbox"/>
Dispositif de pesée	<input type="checkbox"/>

Outils

Capacité de charge de la plaque de montage 4 990 kg	<input type="checkbox"/>
Capacité de charge de la plaque de montage 5500 kg	<input type="checkbox"/>
Capacité de charge max. de la fourche à palettes 5500 kg, longueur de dents 1200 mm	<input type="checkbox"/>
Fourche de palette, charge max. 5500 kg, longueur de fourche 1500 mm	<input type="checkbox"/>
Dispositif de réglage des fourches avec poussée latérale	<input type="checkbox"/>
Benne à terre 1,6 m³ avec dents pour densités volumiques pouvant atteindre 1800 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Benne de chargement 3,0 m³ pour densités volumiques pouvant atteindre 1100 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Pelle à matériau léger de 4,0 m³ avec lame réversible pour une densité de matériau en vrac jusqu'à 900 kg/m³, 2,55 m de large	<input type="checkbox"/>
Pelle à matériau léger de 4,0 m³ avec lame réversible pour une densité de matériau en vrac jusqu'à 900 kg/m³, 2,80 m de large	<input type="checkbox"/>
Godet à ensilage d'un volume de 2,8 m³	<input type="checkbox"/>
Fourches à balles larges – utilisation sévère– largeur de 2 m avec 4 dents	<input type="checkbox"/>
Pince à balles rondes et rectangulaires	<input type="checkbox"/>
Pince à fourches rotative	<input type="checkbox"/>
Support pour big-bag	<input type="checkbox"/>
Adaptateur attelage Sennebogen/Euro	<input type="checkbox"/>

Système hydraulique

Distributeur auxiliaire 1 sur porte-outil	<input checked="" type="checkbox"/>
3ème circuit hydraulique sur porte-outil	<input type="checkbox"/>
Distributeur auxiliaire 2 à l'arrière	<input type="checkbox"/>
Fonction continue du distributeur auxiliaire 1	<input type="checkbox"/>
Préchauffage du réservoir hydraulique électrique	<input type="checkbox"/>
Huile hydraulique biologique	<input type="checkbox"/>
Liquide hydraulique basse température	<input type="checkbox"/>

Cabine

Cabine élévatrice confort avec système de suspension	<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-brise panoramique sur toute la longueur	<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-brise en verre inrayable	<input checked="" type="checkbox"/>
Fenêtres latérales et portes en verre Hammerglass®	<input type="checkbox"/>
Vitre de toit en verre inrayable	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick sur l'accoudoir	<input checked="" type="checkbox"/>
Siège conducteur confort à suspension pneumatique, chauffant	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur et colonne de direction réglable	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation	<input type="checkbox"/>
Pare-soleil du toit vitré	<input type="checkbox"/>
Pare-soleil du pare-brise	<input type="checkbox"/>
Essuie-glaces et lave-glaces du toit vitré	<input type="checkbox"/>
Essuie-glaces et lave-glaces de la lunette arrière	<input type="checkbox"/>
Grille de protection du toit vitré, FOPS niveau 1	<input type="checkbox"/>
Grille de protection du toit vitré, FOPS niveau 2	<input type="checkbox"/>
Radio y compris interface USB et SD, MP3 et Bluetooth	<input type="checkbox"/>
Port USB avec fonction de charge	<input checked="" type="checkbox"/>
Système de caméra	<input type="checkbox"/>
Filtre à charbon actif	<input type="checkbox"/>

Éclairage

Pack d'éclairage approuvé	<input checked="" type="checkbox"/>
2 projecteurs de travail à l'avant de la cabine, LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Projecteurs de travail à l'arrière de la cabine, LED	<input checked="" type="checkbox"/>
2 phares sur la flèche, LED	<input type="checkbox"/>
Pack d'éclairage tout autour de la machine	<input type="checkbox"/>
1 gyrophare	<input type="checkbox"/>
Grille de protection des phares à l'avant	<input type="checkbox"/>

Châssis

Correcteur d'assiette sur l'essieu avant	<input type="checkbox"/>
Blocage de l'essieu arrière pendulaire	<input type="checkbox"/>
Direction pont avant, traction intégrale, marche en crabe	<input checked="" type="checkbox"/>

Équipement supplémentaire

Attelage de remorque avec couplage automatique, réglable en hauteur	<input type="checkbox"/>
Attelage K80 sur échelle	<input type="checkbox"/>
Piton sur échelle	<input type="checkbox"/>
Crochet ramasseur	<input type="checkbox"/>
Frein pneumatique pour contrôle de la remorque	<input type="checkbox"/>
Prise 7 pôts pour remorque 12 V	<input type="checkbox"/>
Prise 7 pôles pour remorque 24 V	<input type="checkbox"/>
Prise de courant tête de flèche 7 pôles	<input type="checkbox"/>
Rétroviseurs à droite et à l'arrière	<input checked="" type="checkbox"/>
Système de lubrification central automatique	<input type="checkbox"/>
Peinture carrosserie dans le choix de coloris RAL	<input type="checkbox"/>
Conservation de protection pour utilisation dans des environnements agressifs	<input type="checkbox"/>

Spécifications techniques.

Cargo T955

Paramétrage des performances

Hauteur de levage max.	mm	8500
Charge max. (LSP 600 mm)	kg	5500
Charge max. à hauteur max.	kg	4850
Charge max. à portée max.	kg	2400
Extension max.	mm	4350
Force de traction	kN	90
Force d'arrachement à l'outil	kN	85

Moteur

Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	123/167
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	126/171
Nombre de cylindres	Nombre	4
Cylindrée	cm³	4500
Régime nominal	tr/min	2200
Couple max.	Nm	763
Réservoir à carburant	litres	160.0
Réservoir d'AdBlue	litres	16.0

Transmission

Type de transmission		CompactDrive
Vitesse d'avancement max., standard	km/h	20
Vitesse d'avancement max., option 1	km/h	30
Vitesse d'avancement max., option 2	km/h	40
Vitesse d'avancement max., marche arrière	km/h	20 (30/40)

Système hydraulique

Pompe à débit variable	l/min	200
Pression de service	bars	310

Caractéristiques électriques

Batterie	Nombre	2
Puissance de la batterie	Ah/V	105 / 24

Pneus

Pneus standard		460/70 -24
1. Pneus en option		500/70 R24
2. Pneus en option		600/55 -26.5

Dimensions

Longueur hors tout, porte-outil inclus	mm	5635
Hauteur hors tout, cabine abaissée	mm	2670
Hauteur hors tout, cabine levée	mm	4550
Largeur hors tout avec pneus standard	mm	2475
Largeur hors tout avec pneus max.	mm	2750
Largeur de cabine	mm	950
Distance du centre de l'essieu avant à l'avant du porte-outil	mm	1335
Distance du centre de l'essieu arrière à l'arrière de la machine	mm	1045
Garde au sol max.	mm	425
Empattement	mm	3250
Largeur de voie	mm	2050
Angle d'approche arrière	°	33
Rayon de braquage min.avec pneus standard	m	4.4

Masses

Poids à vide (équipement standard, réservoirs pleins, conducteur assis)	kg	11800
Charge max. sur l'attelage de remorque	kg	3000
Charge max. sur l'attelage de remorque, réglable en hauteur (option)	kg	15000

^[1] * Pour les équipements des différents Settings, voir le Configurateur