

Variantes d'équipements et détails techniques.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Moteur					
Moteur AGCO Power		■	■	■	■
Émissions V / Stage 5		■	■	■	■
Norme antipollution Stage	Stage	5 / V	5 / V	5 / V	5
Cylindres	nombre	6	6	6	6
Cylindrée	litres	7.4	7.4	7.4	7.4
Puissance max. avec PowerBoost (ECE R 120)	kW/ch	225/306	225/306	225/306	225/306
Contenance du réservoir de carburant	litres	620	620	620	620
Contenance du réservoir d'AdBlue	litres	80	80	80	80

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Châssis					
Entrainement hydrostatique		■	■	■	■
Nombre de rapports	nombre	4	4	4	4
Changement de rapport mécanique		■	■	■	■
Vitesse d'avancement max.*	km/h	25	25	25	30
Quatre roues motrices		□	□	■	■
Chenilles Atrak					
Compensation de dévers ParaLevel			■	■	
Compensation de dévers ParaLevel Integrale				■	
Compensation de dévers SuperLevel****					38.0

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Cabine					
Cabine Skyline		■	■	■	■
Siège conducteur à suspension pneumatique		■	■	■	■
Climatisation automatique		■	■	■	■
Chauffage		■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique		■	■	■	■
Rétroviseur grand angle supplémentaire		■	■	■	■
Radio		□	□	□	□
Navigation multimédia		□	□	□	□
Caméra de recul		■	■	■	■
Compartment réfrigéré intégré au siège passager		■	■	■	■
Indicateur de perte		■	■	■	■

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Terminal Vario 10,4"		■	■	■	■
VarioGuide Fendt		□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□
Mesure des rendements et de l'humidité		□	□	□	□
Cartographie des rendements		□	□	□	□

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Poids et dimensions					
Longueur sans table	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Largeur sans barre de coupe, pneus standard	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Poids machine de base, sans barre de coupe, sans équipement optionnel	kg	13500	14800	15200	15200
Hauteur	m	4.0	4.0	4.0	4.3

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Pneus					
Pneus essieu moteur (standard chenille)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Pneus essieu directeur (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Largeurs de transport					
Chenilles ATRAK (24" - 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■		■	■	■	■	■		■
	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
	225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
	620	620	620	620	620	620	620	620	620
	80	80	80	80	80	80	80	80	80

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		25	25	25	25	25	25		
		□	■	□	□	■	■		
		□	□						
				■	■	■	■		
						■	■		

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
		3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
	13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
	540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
		3490	3490						
	3490			3770	3770				
	3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900
	3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700
	3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485