

FENDT ROGATOR 600

Variantes d'équipements et détails techniques.



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Cuve principale				
Capacité nominale	litres	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Capacité maximale	litres	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Matériau : Polyéthylène haute densité (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Cuve d'eau douce				
Capacité	litres	500	500	500
Matériau : Polyéthylène haute densité (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Filtre				
Filtre d'aspiration	maille	12	12	12
Filtre pression	maille	80	80	80

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Tuyauterie				
Côté aspiration	pouce	3	3	3
Côté pression	pouce	2	2	2
Matériau : Polyéthylène haute densité (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Vanne d'aspiration				
Vanne à 5 voies manuelle		■	■	■
Vanne à 5 voies électrique		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Pompe de pulvérisation				
Type de pompe : Pompe centrifuge		■	■	■
Capacité maximum à 2,5 bar	l/min	785	785	785
Pression maximale	bars	8,5	8,5	8,5
Pompe centrifuge en acier inoxydable		□	□	□

*En fonction des pneus sélectionnés et/ou de la flèche sélectionnée, ** = Spécifique au pays obligatoirement, *** = Spécifique au pays

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Incorporateur				
Volume	litres	60	60	60
Capacité d'aspiration des liquides	l/min	200	200	200
Capacité pour solides	kg/min	33	33	33
Système de rinçage	bars	6	6	6
Pistolet de nettoyage**		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Rampe et équipement de pulvérisation				
Tuyauterie	pouce	1	1	1
Nombre maximum de sections, buses de bordure incluses	nombre	72	72	72
Largeurs de rampe	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Matériau : Aluminium		■	■	■
Hauteur de travail max.*	m	2,9	2,9	2,9
Hauteur de travail min.*	m	0,5	0,5	0,5
Contrôle de hauteur de rampe OptiSonic avec 4 capteurs		□	□	□
Géométrie de rampe indépendante		■	■	■
Espacement des buses	cm	50	50	50
Corps de buse Quin	buses	5	5	5
2+2 corps de buse double sélection	buses	4	4	4
Buse QuadSelect	buses	4	4	4
Buse de fin de rangée UE		□	□	□
Buse de fin de rangée NL**		□	□	□
Enrouleur tuyau d'eau flexible**		□	□	□
Enrouleur tuyau air comprimé		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Attelage et coupleur				
Chape automatique		□	□	□
Poids max. attelage remorque	kg	16.000	16.000	16.000

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Essieux et freins				
Essieu fixe		■	■	■
Essieu hydraulique réglable		□	□	□
Angle de braquage*	degrés	35	35	35
Quatre roues motrices		■	■	■
Largeur de voie*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Freins pneumatiques		□	□	□
Freins à disques à bain d'huile intégrés dans la transmission finale		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Pneus et ailes				
Diamètre 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diamètre 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diamètre 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Diamètre 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diamètre 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diamètre 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diamètre 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diamètre 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Largeur extérieure aux ailes	m	2,55	2,55	2,55
Largeur extérieure avec les ailes larges	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Commandes				
ISOBUS		■	■	■
Joystick OptiControl		■	■	■
Deuxième terminal Vario 10.4*		□	□	□
Caméra de recul		□	□	□
Panneau de commande Optiflow		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Moteur				
Moteur AGCO Power		■	■	■
Norme antipollution	Stage	5 / V	5 / V	5 / V
Cylindres	nombre	6	6	6
Puissance nominale ISO14396	kW/ch	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Puissance maximale ISO14396	kW/ch	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Couple max. à 1500 tr/min	Nm	1000	1060	1200

*En fonction des pneus sélectionnés et/ou de la flèche sélectionnée, ** = Spécifique au pays obligatoirement, *** = Spécifique au pays

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Hydrostat				
Bosch Rexroth		■	■	■
Vitesse max. à 1750 tr/min***	km/h	50	50	50
Régime moteur réduit à 40 km/h		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Suspension				
Suspension à roues indépendantes		■	■	■
Garde au sol min.*	cm	75	75	75
Garde au sol max.*	cm	120	120	120

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Cabine				
Cabine Vision AGCO		■	■	■
Volume interne	m³	4	4	4
Climatisation automatique		■	■	■
Agréée cat. 4		■	■	■
Glacière intégrée		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Capacité des liquides				
Carburant	litres	310	310	310
AdBlue	litres	50	50	50

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Poids				
À vide (en fonction des options de la machine)	kg	12200	12500	12500

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Système pneumatique				
Moteur 1 vérin monté		□	□	□
Pression maximale	bars	8,0	8,0	8,0

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
Dimensions				
Longueur	m	9,25	9,25	9,25
Largeur*	m	2,55	2,55	2,55
Hauteur*	m	3,98	3,98	3,98
Garde au sol*	cm	75	75	75
Empattement	m	3,6	3,6	3,6