

Équipements de série et optionnels

De série : Option :

Variantes d'équipements et détails techniques.

Katana 650 Katana 850

Moteur

Constructeur		MTU BR 1500	Liebherr D976
Norme antipollution Stage 5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Puissance nominale (ECE R 120)	kW/ch	478/650	623/847
Cylindres	Nombre	R6	R6
Cylindrée	litres	15,6	18,0
Post-traitement des gaz d'échappement		SCR + DPF	SCR
Réservoir d'AdBlue	litres	205	190
Mesure de la consommation de carburant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenance du réservoir de carburant, configuration 1 – Diesel/AdBlue	litres	1.225/205	1.430/190
Contenance du réservoir de carburant, configuration 2 – Diesel/AdBlue/Additif	litres	1.010/205/215	1.215/190/215
Ventilateur standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventilateur réversible		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brosse de nettoyage de la cage de refroidisseur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle optimal de la charge		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Entraînement mécanique

Entraînement hydrostatique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transmission intégrale hydrostatique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vitesse au champ	km/h	0 - 20	0 - 20
Vitesse sur route (max. à 1 420 tr/min)	km/h	0 - 40	0 - 40
Régulateur de vitesse et contrôle optimal de la charge		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Version 40 km/h		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Version 25 km/h		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Version 20 km/h		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Essieu directeur avec suspension hydraulique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transmission 4RM de série		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Transmission 4RM avec augmentation du couple moteur		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BalancedGrip – traction intégrale à commande intelligente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rouleurs d'alimentation

Rouleurs	Nombre	6	6
Entraînement hydrostatique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réglage en continu de la longueur de coupe depuis la cabine		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distance entre le détecteur de métal et le rotor	mm	620	620
Détecteur de métal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Détection de corps étrangers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Katana 650 Katana 850

Rotor de hachage

Arbre plein de tête rotor		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diamètre	mm	720	720
Largeur	mm	800	800
Hacheur	Nombre	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Vitesse	tr/min	1.150	1.150
Frein de rotor hydraulique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Longueur de coupe avec 14 couteaux	mm	7,4 - 41,4	7,4 - 41,4
Longueur de coupe avec 20 couteaux	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Longueur de coupe avec 28 couteaux	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Longueur de coupe avec 40 couteaux	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Couteaux universels pour rotor /20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couteaux universels pour rotor /28		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Couteaux universels pour rotor /40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeu de couteaux, maïs /20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeu de couteaux, maïs /28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jeu de couteaux, maïs /40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contre-couteau, maïs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contre-couteau, universel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contre-couteau, universel HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réglage du contre-couteau, manuel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de pièces d'usure, standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de pièces d'usure, HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Traitement des grains

Éclateur R : éclateur à rouleaux avec profil en dents de scie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclateur RS : éclateur à rouleaux avec profil en dents de scie et rainure hélicoïdale en V		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diamètre des rouleaux	mm	300	300
Différence de vitesse de rotation de 30%		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Différence de vitesse de rotation de 40%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Soufflerie

Rotor ouvert en V		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diamètre de la soufflerie	mm	550	550
Largeur de la soufflerie	mm	620	620

Goulotte d'éjection

Angle de rotation	Degrés	210	210
Hauteur de chargement	m	6,2	6,2
Goulotte d'éjection, standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volet conique à maïs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rallonge de goulotte		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Katana 650 Katana 850

Cabine

Cabine confort avec visibilité panoramique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Feux avant		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pré-équipement radio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rétroviseur grand angle à réglage électrique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Siège confort à suspension pneumatique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Siège confort à suspension pneumatique, Évolution		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail, standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Feux de travail LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terminal Vario 10,4" à écran tactile et pavé de touches		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioDoc Basic		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesure du débit et du rendement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit caméra		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit d'urgence		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio DAB+		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Feux de travail, latéral		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail, LED, latéraux		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage de maintenance, LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Refroidissement du rangement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Essuie-glaces et lave-glaces latéraux		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système de transmission sans fil pour caméra de goulotte d'éjection		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 haut-parleurs coaxiaux supplémentaires		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système de direction superposé et pré-équipement guidage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Guidage par palpeurs		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FillControl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autoguidage

Autoguidage Pack de base		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard NovAtel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Katana 650 Katana 850

Équipement supplémentaire

Dispositif de signalisation pour largeur du véhicule jusqu'à 3,00 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositif de signalisation pour largeur du véhicule jusqu'à 3,30 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositif de signalisation pour largeur du véhicule jusqu'à 3,50 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extincteur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attelage, automatique		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attelage, manuel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Circuit d'air comprimé		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir de carburant diesel additionnel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir de carburant diesel et réservoir d'eau		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système de dosage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pré-équipement pour système de dosage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Supplément

Protection intégrale pour le transport		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Electrovanne additionnelle - double effet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suivi de sol automatique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boîte à outils Fendt Katana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneus avant

650/75R32 172A8 MT : AC70G ET 66	mm	3000	3000
710/70R42 173D TB : TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/70R38 173A8 MI : MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R38 172D MT : SFT ET -58	mm	3500	3500

Pneus arrière

500/80R28 176A8 MT : SVT ET 185		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600/70R34 160D TB : TM900 ET 130		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
620/70R30 166A8 MT : SFT ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VF620/75R30 172D MI : AXIOBIB 2 ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
710/60R30 165A8 MT : SFT ET 31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensions et poids

Poids à vide avec cabine, sans tête de récolte	kg	16.200	17.500
PTAC	kg	18.500/24.000	18.500/25.000
Longueur hors tout, sans tête de récolte	mm	7.182	7.182
Largeur hors tout, sans roues	mm	2.955	2.955
Largeur hors tout, avec roues	mm	2.995 - 3.499	2.995 - 3.499
Hauteur hors tout maximale	mm	3.989	3.989
Empattement	mm	3.450	3.450
Garde au sol avec taille de pneus maxi.	mm	450	450