

FENDT 200 V/F/P VARIO

Variantes d'équipements.

200 V 200 F 200 P

Moteur	200 V	200 F	200 P
Ventilateur réversible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préchauffage moteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transmission

Vario TMS - système de gestion du tracteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inverseur, fonction Stop and Go	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Régulateur de vitesse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avertisseur sonore de marche arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commande Vario

Joystick Vario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick multifonctions avec vitesses Tempomat, régimes moteur, Teach In et commandes hydrauliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
compatible avec le système d'autoguidage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direction VarioActive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cabine

Arceau de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Version toit surbaissé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabine confort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre à charbon actif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Siège confort à suspension pneumatique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chauffage avec ventilateurs à 3 niveaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatisation automatique intégrée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pare-brise/vitre arrière ouvrante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Essuie-glace et lave-glace arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rétroviseur télescopique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoradio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système mains libres radio CD MP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositif de niveau de freinage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coupe-batterie électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toit ouvrant vitré avec pare-soleil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Éclairage

Éclairage additionnel avant code/phares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phares de travail arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phares de travail sur montant A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED sur montant A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'arrière du toit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'avant du toit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voyants à LED et feux de position sur montant A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gyrophares à LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Châssis

Suspension de l'essieu avant à correction d'assiette automatique verrouillable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freinage pneumatique à 2 conduites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

200 V 200 F 200 P

4RM	200 V	200 F	200 P
Commandes confort d'engagement des 4RM / blocages de différentiels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Blocage des différentiels avant / arrière avec blocage de disques à 100 % et capteurs d'angle de braquage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Relevage

Puissance de traction et contrôle mixte en continu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Garde, contrôle de position	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Relevage avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage arrière commandé de l'extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Relevage pendulaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage pendulaire à commande mécanique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage pendulaire à commande hydraulique avec commande confort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevage vertical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prise de force

Avant : 540E tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avant : 1000 tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prise de force arrière 540/propor à l'av./750 tr/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prise de force arrière 540/540E/1000 tr/min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Commandes externes de la prise de force arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Commande confort de la prise de force avec présélection électrohydraulique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Système hydraulique

Indicateur réglage d'inclinaison, relevage pendulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pompe hydraulique tandem, refroidisseur d'huile hydraulique (42+ 33 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Système LoadSensing à pompe à cylindrée variable (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1er distributeur auxiliaire milieu et arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2ème distributeur auxiliaire milieu et arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3ème distributeur auxiliaire milieu et arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4ème distributeur auxiliaire milieu et arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1er distributeur hydraulique central arrière/gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2ème distributeur hydraulique central gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Équipement supplémentaire

Crochet sur échelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Crochet sur échelle automatique sans commande à distance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masses avant, différentes tailles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Masses de roues arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaque d'adaptation d'outils	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 V/F/P VARIO

Spécifications techniques.



207 V 207 F 208 V 208 F 209 V 209 F 209 P 210 V 210 F 210 P 211 V 211 F 211 P

Moteur		207 V	207 F	208 V	208 F	209 V	209 F	209 P	210 V	210 F	210 P	211 V	211 F	211 P
Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	53/72	53/72	60/81	60/81	67/91	67/91	67/91	73/99	73/99	73/99	74/101	74/101	74/101
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	57/77	57/77	63/86	63/86	71/96	71/96	71/96	77/104	77/104	77/104	82/111	82/111	82/111
Nombre de cylindres	Nombre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Alésage cylindre/course	mm	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120	108/120
Cylindrée	cm³	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Régime nominal	tr/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Couple max. à 1600 tr/min	Nm	306	306	348	348	389	389	389	422	422	422	463	463	463
Réserve de couple	%	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	27.0	37.0	37.0	37.0
Réservoir à carburant	litres	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0

Transmission et prise de force

Type de transmission		ML70												
Plage de vitesses avant	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Plage de vitesses arrière	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Vitesse max.	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Prise de force arrière		540 / 540E / 1000												
Prise de force arrière en option (prise de force proportionnelle à l'avancement incluse)		540 / 540E / 5,4												
Prise de force avant option 1		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prise de force avant option 2		540 E	540E	540 E	540E									

Relevage et système hydraulique

Pompe hydraulique double	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pompe à débit variable	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Pression de service / pression de commande	bars	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Distributeurs max. (avant/milieu/arrière)	Nombre	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4	0/6/4
Volume max. d'huile hydraulique disponible	litres	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Capacité de levage max. du relevage arrière	daN	2775	2417	2775	2417	2775	2417	3134	2775	2417	3134	2775	2417	3134
Capacité de levage max. du relevage avant	daN	2380	2380	2380	2380	2380	2380	2540	2380	2380	2540	2380	2380	2540

Pneus

Pneus avant standard		7.5L - 15	280/70R18	280/70R16	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/80R18	280/70R16	280/80R18	280/70R20
Pneus arrière standard		280/85 R 24	12.4R28	320/85R24	13.6R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	320/85R24	13.6R28	380/85R28	360/70R24	13.6R28	420/70R28
Pneus avant option 1		265/70R16	11LR16	7.5L-15	280/70R18	7.5L-15	11LR16	11LR16	7.5L-15	11LR16	11LR16	280/70R16	11LR16	11LR16
Pneus arrière option 1		12.4 R24	420/70R24	280/85R24	12.4 R 28	280/85R24	420/70R24	420/0R24	280/85R24	420/70R24	420/70R24	320/85R24	420/70R24	420/70R24
Pneus avant option 2		280/70R16	280/70R20	280/70R16	11LR16	280/70R24	280/70R18	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18	280/70R16	280/70R20	280/80R18
Pneus arrière option 2		360/70R24	340/85R28	360/70R24	420/70R24	360/70R24	12.4R28	420/70R28	360/70R24	340/85R28	420/70R28	380/70R24	340/85R28	380/85R28
Pneus avant option 3		11LR16	320/65R18	11LR16	280/70R20	11R16	280/70R20	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18	11LR16	280/80R18	340/65R18
Pneus arrière option 3		440/65 R24	420/70R24	440/65R24	340/85R28	440/65R24	340/85R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28	440/65R24	380/70R28	480/65R28

Dimensions

Largeur de voie avant (pneus standard)	mm	794	1064	852	1064	852	1064	1212	852	1064	1212	852	1064	1212
Largeur de voie arrière (pneus standard)	mm	777	1000	831	1000	831	1000	1288	831	1000	1288	857	1000	1288
Largeur hors tout avec pneus standard	mm	1070	1322	1151	1372	1151	1372	1679	1151	1372	1679	1217	1305	1717
Longueur hors tout	mm	3603	3708	3603	3708	3603	3708	3726	3603	3708	3726	3603	3708	3701
Hauteur hors tout - cabine confort	mm	2360	2443	2390	2462	2390	2462	2486	2390	2462	2486	2390	2462	2488
Hauteur hors tout - modèle plafond bas	mm	2210	2293	2240	2312	2240	2312	2336	2240	2312	2336	2240	2312	2338
Hauteur hors tout - arceau de sécurité	mm	2383	2413	2413	2413	2413	2413	2509	2413	2509	2413	2509</		