

Équipements de série et optionnels

De série : ■

Option : □

Détail des équipements.*

	900 Vario MT Gen2
Moteur	
Ventilateur réversibles	<input type="checkbox"/>
Préchauffage moteur	<input type="checkbox"/>
Kit de préchauffage (huile moteur, de transmission)	<input type="checkbox"/>
Transmission	
Vario TMS - système de gestion du tracteur	■
Inverseur, fonction Stop and Go	■
Régulateur de vitesse	■
Système de guidage	
Pack de système de guidage de base	■
Standard Trimble / NovAtel	■
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>
Agronomie	
Pack "Agronomie" de base	■
Télémétrie	
Pack de télémétrie de base	■
Smart Connect	<input type="checkbox"/>
Commande d'outils	
Pack "Commande de la machine" de base	■
Section Control	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control	<input type="checkbox"/>
Équipement intérieur en cabine	
Joystick avec Tempomat et mémoire du régime moteur, modes automatiques	■
Joystick multifonctions avec vitesses Tempomat, régimes moteur, Teach In et commandes hydrauliques	<input type="checkbox"/>
Terminal Vario 10,4" à écran tactile et pavé de touches	■
Cabine	
Suspension mécanique de cabine	<input type="checkbox"/>
Siège confort à suspension pneumatique	■
Siège super confort à suspension pneumatique	<input type="checkbox"/>
Siège passager	■
Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison	■
Chauffage avec ventilateurs à variation continue	■
Climatisation	■
Climatisation automatique intégrée	<input type="checkbox"/>
Pare-soleil arrière	<input type="checkbox"/>
Pare-soleil droit	<input type="checkbox"/>
Essuie-glace à balayage vertical	■
Essuie-glace et lave-glace arrière	■
Rétroviseur extérieur dégivrant à réglage électrique	■
Système mains libres radio CD MP3	<input type="checkbox"/>
Contrôle actif de patinage par radar	■

	900 Vario MT Gen2
Éclairage	
Phares halogènes	■
Phares de travail arrière	■
Phares de travail sur montant avant	■
Feux de travail à LED sur montant avant	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'arrière du toit	<input type="checkbox"/>
Feux de travail à LED à l'avant du toit	<input type="checkbox"/>
Troisième feu stop	■
Gyrophares à LED	■

	900 Vario MT Gen2
Châssis	
Suspension ContantGrip	■
Système de suspension SmartRide	■
Réglage de voie continu	■
Chenilles standard	■
Chenilles renforcées	<input type="checkbox"/>

	900 Vario MT Gen2
Relevage	
Contrôle de position, d'effort et contrôle mixte en continu	■
Relevage arrière commandé de l'extérieur	■

	900 Vario MT Gen2
Prise de force	
Arrière : régimes de 1000/1000E tr/min	■
Commandes externes de la prise de force arrière	■

	900 Vario MT Gen2
Système hydraulique	
Commandes en ligne de distributeurs hydrauliques	■
Système LoadSensing à pompe à cylindrée variable (220 l/min)	■
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 + 220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Jusqu'à 6 distributeurs électrohydrauliques	<input type="checkbox"/>
Connexion hydraulique Power Beyond	<input type="checkbox"/>
Retour libre sans filtre	<input type="checkbox"/>
Accouplements hydrauliques arrière à face plate FFC	<input type="checkbox"/>
Distributeurs arrière avec leviers de déconnexion sous pression	■

	900 Vario MT Gen2
Équipement supplémentaire	
Crochet sur échelle automatique sans commande à distance	■
Barre d'attelage de catégorie 4	■
Barre d'attelage de catégorie 4 avec adaptateur de catégorie 3	<input type="checkbox"/>
Masses avant, différentes tailles	<input type="checkbox"/>
Signalisation hors gabarit	<input type="checkbox"/>

Spécifications techniques.

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Moteur			
Puissance nominale ECE R 120	kW/ch	298/405	317/431
Puissance maximale ECE R 120	kW/ch	298/405	317/431
Cylindrée	cm³	9800	9800
Régime nominal	tr/min	1700	1700
Couple max. à 1450 tr/min	Nm	1806	1921
Réservoir à carburant	litres	681.0	681.0
Réservoir AdBlue	litres	71.0	71.0

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Transmission et prise de force			
Type de transmission		TA 300T	TA 300T
Vitesse max.	km/h	40	40
Prise de force arrière		1000/1000E	1000/1000E

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Relevage et système hydraulique			
Pompe à débit variable	l/min	220	220
Pompe à débit variable option 1	l/min	440	440
Distributeurs max. (avant/milieu/arrière)	Nombre	0/0/6	0/0/6
Volume max. d'huile hydraulique exportable	litres	100	100
Capacité de levage max. du relevage arrière	daN	11500	11500

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Train de chenilles			
Suspension de support central		SmartRide	SmartRide
Angle d'oscillation de la suspension primaire	degrés	11	11
Débattement de suspension au niveau de la roue de tension avant	mm	260	260
Suspension du châssis		ConstantGrip	ConstantGrip
Largeur totale de la roue motrice	mm	225	225
Largeur totale des galets	mm	224	224
Chenilles de série		25" Standard AG	25" Standard AG
Chenilles option 1		25" Extreme AG	25" Extreme AG
Chenilles option 2		25" Extreme APP	25" Extreme APP
Chenilles option 3		30" Extreme AG	30" Extreme AG

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Dimensions			
Largeur hors-tout avec les chenilles de série	mm	2997	2997
Longueur hors tout	mm	6124	6124
Hauteur hors tout - cabine confort	mm	3496	3496
Garde au sol max. en bas de l'échelle	mm	370	370
Empattement (de la roue motrice à la roue de guidage avant)	mm	2565	2565

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Masses			
Poids à vide (tracteur de base avec cabine - réservoirs pleins sans conducteur)	kg	15169.0	15169.0
PTAC	kg	22500.0	22500.0

Fendt 900 Vario MT

^[1] * Pour les équipements des différents Settings, voir le Configurateur