

# Variantes d'équipements et détails techniques.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Spécifications</b>									
Diamètre de la chambre de pressage	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,90 - 1,60
Largeur de la chambre de pressage	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Volume de la chambre de pressage	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Courroie sans fin	Nombre				4	4	4	4	4
Hauteur hors tout	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Longueur hors tout	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Largeur hors tout	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Poids approx.	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Puissance requise	kW/ch	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	70/110	70/110	100/140
Poids (base)				6.450	3.800	3.800			6.550

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Transmission</b>									
Boîtier de transmission Powersplit		■	■	■	■	■	■	■	■
Transmission	tr/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540	540/1000	540/1000
Cardan grand angle		■							
Cardan grand angle et roue libre		□	□	□					
Lubrification automatique des chaînes		■	■	■	■	■	■	■	■
Roulements à rouleaux lubrifiés à vie		■			■		■		
Roulements lubrifiés des deux côtés via des points de lubrification			■			■		■	
Lubrification automatique des rouleaux			□	■					■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Timon</b>									
Attelage réglable en hauteur		■	■	■	■	■	■	■	■
Attelage fixe 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Attelage pivotant 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
Boule d'attelage K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Béquille hydraulique				□					□

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Pick-up</b>									
Largeur de travail (pick-up)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25			2,25 / 2,40
Pick-up sans chemin de came		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up de 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up de 2,40 m			□	□		□		□	□
Kit ramassage alpin		□	□	□	□	□			□
Rangées de dents	Nombre	5	5	5	5	5	5	5	5
Écartement entre les dents	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Tasse andains avec peigne mobile		□	□	■	■	■	■	■	■
Roues de pick-up fixes		■	■		■	■	■	■	

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Système de coupe/rotor</b>									
Hacheur			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25					13 / 17 / 25
XtraCut – 13 couteaux avec rotor d'alimentation deux étoiles			□	■		□		□	■
XtraCut – 17 couteaux avec ameneur à double étoiles et sélection du nombre de couteaux (8-9-17)			□	□		□		□	□
XtraCut – 25 couteaux Profi avec ameneur et sélection du nombre de couteaux (12-13-25)			□	□		□		□	□
Jeu de couteaux supplémentaire			□	□		□		□	□
Largeur de coupe théorique	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Trappe de débouillage Hydroflexcontrol			■	■		■		■	■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Liage</b>									
Liage de filet et film plastique - "Rapid Reload System"				□					
Système de chargement facile du filet ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Indicateur de forme des balles			□	□					□
Système d'entraînement double (ADS)					■	■	■	■	■
Équipement de démarrage			□	□	□	□		□	□

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Commande</b>									
ISOBUS			□	■		□		□	■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Châssis</b>									
Essieu		■	■	■	■	■	■	■	■
Freinage hydraulique		□	□	□	□	□	□	□	□
Freinage à air comprimé		□	□	□	□	□	□	□	□
Vitesse maximale autorisée sans frein	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Vitesse maximale autorisée avec frein	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Système d'enrubannage</b>									
Largeur du film plastique 500 mm				□					□
Largeur du film plastique 750 mm				□					□
Capacité de rouleaux de film	Nombre			12+2					12+2
Pré-étirement 33%/55%/70%				■					■
Capteur de rupture de film				■					■
3 phares de travail				□					□
2 caméras couleur				□					□
Déchargement vertical				□					□
Rotation supplémentaire après enrubannage				□					□
Câble caméra pour écran Fendt				□					□
Phares de travail LED				□					□
Réservoir de lave-mains				□					□

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Pneumatiques</b>									
15/55-17		■	■		■	■	■	■	
500/60-22,5 V-Profil Agraire			□			□		□	
500/55-20		□	□		□	□	□	□	
600/55 R26,5 V-Profil Flotation				□					□
620/55 R26.5				■					■