

FENDT ROGATOR 600

# Variantes d'équipements et détails techniques.

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
<b>Cuve principale</b>				
Capacité nominale	litres	3850 / 5000	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000
Capacité maximale	litres	4000 / 5200	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300
<b>Cuve d'eau douce</b>				
Capacité	litres	500	500	500
Matériau : Polyéthylène haute densité (HDPE)		■	■	■
<b>Filtre</b>				
Filtre d'aspiration	maille	12	12	12
Filtre pression	maille	80	80	80
<b>Tuyauterie</b>				
Côté aspiration	pouce	3	3	3
Côté pression	pouce	2	2	2
Matériau : Polyéthylène haute densité (HDPE)		■	■	■
<b>Vanne d'aspiration</b>				
Porte-jets à 5 buses manuel		■	■	■
Porte-jets à 5 buses électrique		□	□	□
<b>Pompe de pulvérisation</b>				
Type de pompe : Pompe centrifuge		■	■	■
Capacité maximum à 2,5 bar	l/min	785	785	785
Pression maximale	bars	8,5	8,5	8,5
Pompe centrifuge en acier inoxydable		□	□	□
<b>Incorporateur</b>				
Volume	litres	60	60	60
Capacité pour liquides	l/min	200	200	200
Capacité pour solides	kg/min	33	33	33
Système de rinçage	bars	6	6	6
Pistolet de nettoyage**		□	□	□
<b>Rampe et équipement de pulvérisation</b>				
Tuyauterie	pouce	1	1	1
Nombre maximum de sections, buses de fin de rangée incluses	nombre	72	72	72
Largeurs de rampe	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
Matériau : Aluminium		■	■	■
Hauteur de travail max.*	m	2,9	2,9	2,9
Hauteur de travail min.*	m	0,5	0,5	0,5
Contrôle de hauteur de rampe Optisonic avec 3 ou 5 capteurs		□	□	□
Géométrie de rampe indépendante		■	■	■
Espacement des buses	cm	50	50	50
Corps de buse Quin	buses	5	5	5
Corps de buse double sélection	buses	2	2	2
2+2 corps de buse double sélection	buses	4	4	4
Buse de fin de rangée UE		□	□	□
Buse de fin de rangée NL**		□	□	□
Enrouleur tuyau d'eau flexible**		□	□	□
Enrouleur tuyau air comprimé		□	□	□

FENDT ROGATOR 600

# Variantes d'équipements et détails techniques.



		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
<b>Attelage et coupleur</b>				
Œillet de remorquage	mm	38	38	38
Poids max. attelage remorque	kg	-	16.000	16.000
<b>Essieux et freins</b>				
Essieu fixe		■	■	■
Essieu hydraulique réglable		□	□	□
Angle de braquage*	degrés	35	35	35
4 roues motrices		■	■	■
Largeur de voie*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Freins pneumatiques		□	□	□
Freins à disques à bain d'huile intégrés dans la transmission finale		■	■	■
<b>Pneus et ailes</b>				
Diamètre 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diamètre 380/90R46	m	1,84	1,84	1,84
Diamètre 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diamètre 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diamètre 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diamètre 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diamètre 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diamètre 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Largeur extérieure aux ailes	m	2,55	2,55	2,55
Largeur extérieure avec les ailes larges	m	3,00	3,00	3,00
<b>Commandes</b>				
ISOBUS		■	■	■
Levier OptiControl		■	■	■
Deuxième terminal Vario 10.4"		□	□	□
Caméra de recul		□	□	□
Panneau de commande Optiflow		■	■	■
<b>Moteur</b>				
Moteur AGCO Power		■	■	■
Niveau d'émissions Tier 4 Final		■	■	■
Cylindres	nombre	4	6	6
Puissance nominale ISO14396	kW/ch	125 / 170	153 / 208	167 / 227
Puissance maximale ISO14396	kW/ch	129 / 175	164 / 224	178 / 242
Couple max. à 1500 tr/min	Nm	750	943	1040
Alternateur	A	200	200	200
Système électrique	V	12	12	12

\* = En fonction des pneus, \*\* = Spécifique au pays obligatoirement, \*\*\* = Spécifique au pays

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
<b>Hydrostat</b>				
Bosch Rexroth		■	■	■
Vitesse max. à 1 750 tr/min***	km/h	40	50	50
Régime moteur réduit à 40 km/h		■	■	■
<b>Suspension</b>				
Suspension à roues indépendantes		■	■	■
Garde au sol min.*	cm	75	75	75
Garde au sol max.*	cm	120	120	120
<b>Cabine</b>				
Cabine Vision AGCO		■	■	■
Volume interne	m <sup>3</sup>	4	4	4
Climatisation automatique		■	■	■
Agréée cat. 4		■	■	■
Glacière intégrée		■	■	■
<b>Capacité des liquides</b>				
Carburant	litres	310	310	310
AdBlue	litres	50	50	50
<b>Poids</b>				
À vide (en fonction des options de la machine)	kg	11800	12200	12500
<b>Système pneumatique</b>				
Moteur 1 vérin monté			□	□
Pression maximale	bars	-	8,0	8,0
<b>Dimensions</b>				
Longueur	m	9,25	9,25	9,25
Largeur*	m	2,55	2,55	2,55
Hauteur*	m	3,98	3,98	3,98
Garde au sol*	cm	75	75	75
Empattement	m	3,6	3,6	3,6

\* = En fonction des pneus, \*\* = Spécifique au pays obligatoirement, \*\*\* = Spécifique au pays