

Variantes d'équipements et détails techniques.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Spécifications									
Diamètre de la chambre de pressage	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Largeur de la chambre de pressage	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Volume de la chambre de pressage	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
Rouleaux PowerGrip	Nombre	18	18	18	3	3	3		
Courroie sans fin	Nombre				4	4	4	4	4
Hauteur hors tout	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Longueur hors tout	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Largeur hors tout	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Poids approx.	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Puissance requise	kW/ch	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Poids (base)				6.450	3.800	3.800	6.550		

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Transmission									
Boîtier de transmission Powersplit		■	■	■	■	■	■	■	■
Transmission	tr/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Cardan avec roue libre et limiteur à cames		□	■	■					
Cardan grand angle		■							
Cardan grand angle et roue libre		□	□	□					
Lubrification automatique des chaînes		■	■	■	■	■	■	■	■
Roulements à rouleaux lubrifiés à vie		■			■		■		
Roulements lubrifiés des deux côtés via des points de lubrification			■			■	■		■
Lubrification automatique des rouleaux			□	■			■		

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Timon									
Attelage réglable en hauteur		■	■	■	■	■	■	■	■
Attelage fixe 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Attelage pivotant 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
Boule d'attelage K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Béquille hydraulique				□			□		

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Pick-up									
Largeur de travail (pick-up)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
Pick-up sans chemin de came		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up de 2,00 m		□	□		□	□		□	□
Pick-up de 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pick-up de 2,40 m			□	□		□	□		□
Kit ramassage alpin		□	□	□	□	□			
Rangées de dents	Nombre	5	5	5	5	5	5	5	5
Écartement entre les dents	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Tasse andains avec peigne fixe		■	■					□	□
Tasse andains avec peigne mobile		□	□	■	■	■	■	■	■
Roues de pick-up fixes		■	■		■	■	■	■	■
Roues de pick-up pivotantes		□	□	■	□	□	■	□	□

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Système de coupe/rotor									
Hacheur			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Sans système de coupe, avec ameneur		■			■			■	
Sans système de coupe - ameneur à deux étoiles			■			■			■
XtraCut – 13 couteaux avec rotor d'alimentation deux étoiles			□	■		□	■		□
XtraCut – 17 couteaux avec ameneur à double étoiles et sélection du nombre de couteaux (8-9-17)			□	□		□	□		□
XtraCut – 25 couteaux Profi avec ameneur et sélection du nombre de couteaux (12-13-25)			□	□		□	□		□
Jeu de couteaux supplémentaire			□	□		□	□		□
Largeur de coupe théorique	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Fond de rotor fixe		■			■			■	
Trappe de débouillage Hydroflexcontrol			■	■		■	■		■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Liage									
Liage filet VarioNet		■	■	■	■	■	■	■	■
Liage ficelle VarioTwin		□	□		□	□			
Liage de filet et film plastique				□					
Système de chargement facile du filet ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Support pour rouleau de filet supplémentaire		□	■		□	■		□	■
Éjecteur de balles		□	□		□	■		□	■
Indicateur de forme des balles			□	□			□		
Système d'entraînement double (ADS)					■	■	■	■	■
Équipement de démarrage			□	□	□	□	□		□
Commande									
E-Link Pro			□	□		□	□		□
ISOBUS			□	■		□	■		□

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Châssis									
Essieu		■	■	■	■	■	■	■	■
Freinage hydraulique		□	□	□	□	□	□	□	□
Freinage à air comprimé		□	□	□	□	□	□	□	□
Vitesse maximale autorisée sans frein	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Vitesse maximale autorisée avec frein	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Système d'enrubannage									
Largeur du film plastique 500 mm				□			□		
Largeur du film plastique 750 mm				□			□		
Capacité de rouleaux de film	Nombre			12+2			12+2		
Pré-étirement 33%/55%/70%				■			■		
Capteur de rupture de film				■			■		
3 phares de travail				□			□		
2 caméras couleur				□			□		
Déchargement vertical				□			□		
Rotation supplémentaire après enrubannage				□			□		
Câble caméra pour écran Fendt				□			□		
Phares de travail LED				□			□		
Réservoir de lave-mains				□			□		

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Pneumatiques									
15/55-17		■	■		■	■		■	■
19/45-17		□	□		□	□		□	□
500/45-22,5		□	□		□	□		□	□
500/50-22,5			□			□			□
500/60-22,5			□			□			□
500/60-22,5 V-Profil Agraire			□			□			□
500/55-20		□	□		□	□		□	□
600/55 R26,5 V-Profile Flotation				□			□		
620/55 R26.5				■			■		
710/45 R26.5 ET-150 (sans CDC)				□			□		