

REMORQUE DE TRANSPORT DE FOURRAGE FENDT TIGO

Variantes de configuration et détails techniques.



		TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Données techniques									
Volumes à la norme DIN 11741	m ³	31	31	36	41	38	44	50	54
Volumes à la norme DIN 11741 avec rouleaux de déchargement	m ³	29	29	34	39	36	42	48	52
Volumes à la norme DIN 11741 sans rouleaux de déchargement	m ³	32	32	37	42	38	44	50	54
Volumes avec compression modérée	m ³	45	50	60	70	65	75	90	100
Puissance requise	kW/ch	96/130	96/130	110/150	125/175	132/180	147/200	169/230	184/250
Poids à vide	kg	6.650	7.100	7.600	8.100	9.200	10.200	11.900	12.300
Poids à vide avec rouleaux de déchargement	kg	7.050	7.550	8.050	8.550	9.700	10.700	12.400	12.800
PTAC	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	20.000/24.000	22.000/24.000	24.000/31.000	31.000	31.000
Largeur hors tout	m	2,52	2,52	2,52	2,52	2,55	2,55	2,55	2,55
Longueur hors tout	m	7,75	7,75	8,75	9,75	8,75	9,75	10,75	11,75
Longueur hors tout avec rouleaux de déchargement	m	8,38	8,38	9,38	10,38	8,75	9,75	10,75	11,78
Hauteur hors tout	m	3,85	3,92	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00
Largeur de la caisse	m	2,16	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36
Longueur de la caisse	m	5,00	5,00	6,00	6,00	6,10	7,10	8,10	9,10
Largeur de voie	m	1,95	2,00	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05
Charge admissible sur le timon	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Barre porte-dents du pick-up	Nombre	7	7	7	7	7	7	7	7
Largeur de travail du pick-up à la norme DIN	cm	190	190	190	190	200	200	200	200
Écartement entre les dents	mm	54	54	54	54	54	54	54	54
Garde au sol du pick-up	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80
Diamètre du rotor	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Rangées de dents du rotor	Nombre	7	7	7	7	7	7	7	7
Nombre maximum de couteaux	Nombre	40	40	40	40	45	45	45	45
Largeur de coupe théorique	mm	37	37	37	37	37	37	37	37
40 km/h maximum		□	□	□	□	□	□	□	□
60 km/h maximum*		□	□	□	□	□	□	□	□
Essieu bogie tandem 18,5 t 22,5		■							
Essieu bogie tandem 22 t 22,5			■	■	■				
Essieu bogie tandem 24 t 26,5				□	□				
Essieu tandem hydropneumatique 24 t avec FSC 26,5				□	□	■	■		
Essieu tandem hydropneumatique 24 t avec FSC 30,5						□	□		
Essieu tandem hydropneumatique 31 t avec FSC 26,5							□	■	■
Système de freinage hydraulique		□	□	□	□	□	□	□	□
Système de freinage pneumatique		□	□	□	□	□	□	□	□
Système de freinage en fonction de la charge		■	■	■	■	■	■	■	■
Essieu suiveur		□	■	■	■	■	■	■	■

	TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 70 PR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
Options et équipements supplémentaires								
Timon								
Suspension hydropneumatique du timon	□	□	□	□	■	■	■	■
Contrôle de position d'articulation du timon	□	□	□	□	□	□	□	□
Pick-up								
Rouleau palpeur derrière le pick-up	□	□	□	□	□	□	□	□
Déverrouillage hydraulique du pick-up	□	□	□	□	□	□	□	□
Unité de coupe/rotor								
Protection canal	□	□	□	□	□	□	□	□
Unité de coupe pivotante sur le côté	□	■	■	■	■	■	■	■
Protection unitaire des couteaux	■	■	■	■	■	■	■	■
Déverrouillage central des couteaux	■	■	■	■	■	■	■	■
Espace de chargement								
Tablier multifonction	■	■	■	■	■	■	■	■
Sans rouleau de déchargement	■	■	■	■	■	■	■	■
2 rouleaux de déchargement	□	□	□	□	□	□	□	□
3 rouleaux de déchargement	□	□	□	□	□	□	□	□
Fond mouvant surbaissé 250 mm	■	■	■	■	■	■	■	■
Moteur 2 vitesses pour le fond mouvant	□	□	□	□	■	■	■	■
Protection transmission du fond mouvant	□	□	□	□	■	■	■	■
Capteur à ultrasons indiquant le niveau de remplissage	□	□	□	□	□	□	□	□
Caméra espace de chargement	□	□	□	□	□	□	□	□
Système de pesée		□	□	□	□	□	□	□
Bâche de protection**	□	□	□	□	□	□	□	□
3 phares de travail LED	□	□	□	□	■	■	■	■
Porte espace de chargement	■	■	■	■	■	■	■	■
Châssis								
Direction hydraulique forcée	□	□	□	□	□	□	□	□
Direction électrique forcée	□	□	□	□	□	□	□	□
Releveur d'essieu						□	□	□
Fonctionnement								
Terminal Vario Fendt ISOBUS (7"; 10.4")	■	■	■	■	■	■	■	■
Terminal Tigo (clavier)	■	■	■	■	■	■	■	■
Système de chargement et déchargement automatique VarioFill	■	■	■	■	■	■	■	■
Pneus								
500/55-20	□							
620/40 R22.5	□							
710/35 R22.5 Country	□							
710/40 R22.5 Flotation Pro		□	□	□				
710/45 R22.5 Flotation Trac		□	□	□				
710/50 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac			□	□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro			□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac				□	□	□	□	□