

FAUCHEUSE À DISQUES FENDT SLICER

Variantes d'équipements
et détails techniques.

Faucheuses frontales

		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC
Poids et dimensions							
Largeur de travail	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Largeur de transport	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Largeur d'andain	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20
Hauteur de transport	m						
Longueur de transport	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58
Poids	kg	474	504	694	770	890	990

Puissance requise

Puissance requise	kW/ch	28/38	28/38	55/75	55/75	55/75	66/90

Attelage

Trois points	Catégorie	II	II	II	II	II	II
Bras inférieurs deux points	Catégorie						

Unité de coupe

Disques de coupe	Nombre	4	4	6	6	6	6
Couteaux par disque de fauche	Nombre	2	2	2	2	2	2
Système de changement rapide des couteaux				■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■
Déport latéral mécanique							
Déport latéral hydraulique			■				
Ouverture/fermeture hydrauliques des volets latéraux					□	□	□
Déverrouillage outil de fauchage TurboLift							
Commande ISOBUS							
SafetySwing							
BeMove							
SectionControl							

Système hydraulique

Distributeurs hydrauliques simple effet nécessaires	Nombre						
Distributeurs hydrauliques double effet nécessaires	Nombre		1				
Connexions hydrauliques LS requises	Nombre						

Prise de force

Régime de prise de force	tr/min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000
Arbre à cardans avec roue libre		■	■	■	■	■	■

Pneus

Pneus de châssis de transport							

Éclairage

Éclairage électrique/signaux d'avertissement				□	□	□	□

B = Groupeur à tapis / FP = Attelage pendulaire frontal / FZ = Système frontal à parallélogramme / ISL = Pignon à dentures droites sans patin intérieur / KC = Conditionneur à dents / RC = Conditionneur à rouleaux / S = Déport latéral / SL = Mise en andain / TL = Système TurboLift / Le nombre de raccords hydrauliques requis peut varier en fonction des équipements supplémentaires / *** = Respecter les réglementations nationales en vigueur

Faucheuses frontales

	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Faucheuses arrière/latérales				
								Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270 P	Slicer 320 P	Slicer 350 P
	3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
	1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,80	2,30
		1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	3,43	3,91
	1,52							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
	1040	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	724	798

	64/87	63/85	85/115	85/115	70/95	96/130	96/130	37/50	44/60	40/54	45/61	50/68

	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II

	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	6	7
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■
		■	■	■	■	■	■					
	□	□	□	□	□	□	□					
		■	■	■	■	■	■					

		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
	■							■	■	■	■	■

	□	□	□	□	□	□	□					

