

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Motore					
Motore AGCO Power		☒	☒	☒	☒
Emissioni Fase V / Fase 5		☒	☒	☒	☒
Livello di emissioni	Livello	5 / V	5 / V	5 / V	5
Cilindri	numero	6	6	6	6
Cilindrata	litri	7.4	7.4	7.4	7.4
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120)	kW/CV	225/306	225/306	225/306	225/306
Capacità serbatoio	litri	620	620	620	620
Capacità serbatoio AdBlue	litri	80	80	80	80

Telaio					
Trazione idrostatica		☒	☒	☒	☒
N. rapporti	numero	4	4	4	4
Cambio meccanico		☒	☒	☒	☒
Velocità massima di guida*	km/h	25	25	25	30
Trazione integrale		☐	☐	☒	☒
Cingolatura ATRAK					
Sistema di livellamento ParaLevel			☒	☒	
Sistema di livellamento Integrale ParaLevel				☒	
Sistema di livellamento Superlevel****					38.0

Cabina					
Cabina Skyline		☒	☒	☒	☒
Sedile conducente con sospensione pneumatica		☒	☒	☒	☒
Climatizzatore automatico		☒	☒	☒	☒
Riscaldamento		☒	☒	☒	☒
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		☒	☒	☒	☒
Specchio grandangolare aggiuntivo		☒	☒	☒	☒
Radio		☐	☐	☐	☐
Navigazione multimediale		☐	☐	☐	☐
Telecamera di retromarcia		☒	☒	☒	☒
Vano frigo integrato nel sedile passeggero		☒	☒	☒	☒
Indicatore perdite		☒	☒	☒	☒

Fendt Variotronic					
Fendt Variotronic		☒	☒	☒	☒
Terminale Vario Fendt 10,4"		☒	☒	☒	☒
Fendt VarioGuide		☐	☐	☐	☐
Fendt Connect		☐	☐	☐	☐
Misurazione resa e umidità		☐	☐	☐	☐
Mappatura resa		☐	☐	☐	☐

Pesi e dimensioni					
Lunghezza senza piattaforma di taglio	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Larghezza senza piattaforma di taglio, pneumatici di serie	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Peso macchina base, senza piattaforma, senza attrezzatura a richiesta	kg	13500	14800	15200	15200
Altezza	m	4.0	4.0	4.0	4.3

Pneumatici					
Pneumatici assale anteriore (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Pneumatici assale sterzante (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

Larghezze di trasporto					
Cingoli Atrak (24" - 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	5 / V
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	25	25	25	25	25	25	25		
	☐	☒	☐	☐	☒	☒			
	☐	☐		☒	☒				
			☒	☒	☒	☒			
					☒	☒			

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
	3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	3490	3490						
3490			3770	3770				
3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900
3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700
3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485