

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

FENDT C-SERIE

Specifiche tecniche.



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Piattaforma di taglio									
Larghezza piattaforma FreeFlow da - a	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Frequenza di taglio FreeFlow	tagli/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Larghezza piattaforma PowerFlow da - a**	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Frequenza di taglio PowerFlow	tagli/min	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
Controllo piattaforma TerraContro II™		■	■	■	■	■	■	■	■
Coclea per colza		□	□			□	□		
Lame elettriche colza		□	□	□		□	□	□	
Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Testata per mais									
Fendt CornFlow™		□	□	■		□	□	□	
File (pieghevole)	numero	6	6	6		6	6	6	
File (rigida)	numero	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Distanza tra le file	cm	70/75cm	70/75cm	70/75cm		70/75cm	70/75cm	70/75cm	
Trinciacocchi		□	□	□		□	□	□	
Coclea di alimentazione		■	■	■		■	■	■	

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Canale elevatore									
Power Feed Roller		■	■	■	■	■	■	■	■
Catene di alimentazione	numero	3	3	3	3	4	4	4	4
Inversore idraulico		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Sistema di trebbiatura									
Gruppo trebbiante MCS Plus		■	■	■	■	■	■	■	■
Larghezza battitore	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Diametro battitore	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Velocità battitore	giri/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Angolo di avvolgimento controbattitore	gradi	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Area controbattitore, totale	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Spranghe controbattitore	numero	12	12	12	12	12	12	12	12
Controbattitore a sezioni		□	□	□		□	□	□	
Kit mais		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Separazione del prodotto residuo									
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		■	■	■	■	■	■	■	■
Area di separazione totale attiva	m²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Scuotipaglia	numero	5	5	5	5	6	6	6	6
Gradini	numero	4	4	4	4	4	4	4	4
Lunghezza scuotipaglia	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Area scuotipaglia	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Area di separazione totale	m²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Pulizia									
Sistema di pulizia a sezioni		■	■	■	■	■	■	■	■
Piano preparatore, a sezioni e rimovibile		■	■	■	■	■	■	■	■
Area piano preparatore	m²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Area totale di crivelli	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Velocità ventilatore	giri/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Velocità ventilatore, ridotta	giri/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Impostazione del ventilatore elettrico		■	■	■	■	■	■	■	■
Crivelli HC		■	■	■	■	■	■	■	■
Regolazione elettrica crivelli		■	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore di recupero		■	■	■	■	■	■	■	■
Fotocamera di ritorno		□	□		□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Serbatoio granella									
Capacità serbatoio granella	litri	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Scarico dall'alto		■	■	■	■	■	■	■	■
Velocità di scarico	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Lunghezza tubo di scarico	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Sportello di ispezione e prelievo granella		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Trinciapaglia									
Trinciapaglia		■	■	■	■	■	■	■	■
72 lame seghettate		■	■	■	■				
88 lame seghettate						■	■	■	■
Spargipula		□	□	□	□	□	□	□	□
Deflettori regolabili elettricamente		□	□	□	□	□	□	□	□
Passaggio rapido (taglio/andanatura)		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Motore									
Motore AGCO Power		■	■	■	■	■	■	■	■
Livello di emissioni	Livello								
Cilindri	numero	6	6	6	6	6	6	6	6
Cilindrata	litri	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120)	kW/CV	225/306	225 / 306	225 / 306	225 / 306	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360
Capacità serbatoio	litri	620	620	620	620	620	620	620	620
Capacità serbatoio AdBlue	litri	80	80	80	80	80	80	80	80

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Telaio									
Trazione idrostatica		■	■	■	■	■	■	■	■
N. rapporti	numero	4	4	4	4	4	4	4	4
Cambio meccanico		■	■	■	■	■	■	■	■
Trazione integrale		□	□	■	■	■	□	■	■
Cingolatura ATRAK						□			
Sistema di livellamento ParaLevel			■	■		■	■		
Sistema di livellamento Integrale ParaLevel				■			■		
Sistema di livellamento ParaLevel, trazione integrale	gradi		20.0	20.0			20.0	20.0	
Sistema di livellamento ParaLevel, trazione anteriore	gradi		15.0				15.0		

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Cabina									
Cabina Skyline		■	■	■	■	■	■	■	■
Sedile conducente con sospensione pneumatica		■	■	■	■	■	■	■	■
Climatizzatore automatico		■	■	■	■	■	■	■	■
Riscaldamento		■	■	■	■	■	■	■	■
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		■	■	■	■	■	■	■	■
Specchio grandangolare aggiuntivo		■	■	■	■	■	■	■	■
Faro supplementare di lavoro		□	□	□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□	□	□
Telecamera di retromarcia		■	■	■	■	■	■	■	■
Vano frigo integrato nel sedile passeggero		□	□	□	□	□	■	□	□
Gruppi ottici		□	□	□	□	□	□	□	□
Indicatore perdite		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Fendt Variotronic									
Terminale Vario Fendt 10,4*		■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt VarioGuide		□	□	□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		□	□	□	□	□	□	□	□
Misurazione resa e umidità		□	□	□	□	□	□	□	□
Mappatura resa		□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 C PLI	6335 C Rice
Pesi e dimensioni									
Lunghezza senza piattaforma di taglio	m	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Larghezza senza piattaforma di taglio, pneumatici di serie	m	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Peso macchina base, senza piattaforma, senza attrezzatura a richiesta	kg	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Altezza	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Pneumatici									
Pneumatici assale anteriore (standard)		800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	800/65R32	
Pneumatici assale sterzante (standard)		460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	540/65R24	
Larghezze di trasporto									
Cingoli Atrak (24" - 610 mm)	mm					3490			
800/65R32	mm	3490	3490	3490	3490		3770		
800/65R32	mm	3645	3550	3550	3645	3900	3823	3870	3900
710/75R32	mm	3400	3400	3400					