

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie:

A richiesta:

FENDT SERIE C - SL

# Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

5275 C SL

## Piattaforma di taglio

Larghezza piattaforma FreeFlow da - a		5.40 - 7.00
Frequenza di taglio FreeFlow	tagli/min	1254
Larghezza piattaforma PowerFlow da - a**		5.50 - 6.80
Frequenza di taglio PowerFlow	tagli/min	1220
Controllo piattaforma TerraContro II™		<input checked="" type="checkbox"/>
Controllo piattaforma AutoLevel		<input checked="" type="checkbox"/>
Velocità automatica aspo		<input checked="" type="checkbox"/>
Lame elettriche colza		<input type="checkbox"/>
Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)		<input checked="" type="checkbox"/>
Azionamento idraulico dell'aspo		<input checked="" type="checkbox"/>

## Canale elevatore

WWHU (World Wide Hook Up)		<input checked="" type="checkbox"/>
Power Feed Roller		<input checked="" type="checkbox"/>
Catene di alimentazione	numero	3
Inversore idraulico		<input checked="" type="checkbox"/>

## Sistema di trebbiatura

Gruppo trebbiante MCS Plus		<input checked="" type="checkbox"/>
Larghezza battitore		1340
Diametro battitore		600
Velocità battitore	giri/min	380 - 1100
Angolo di avvolgimento controbattitore	gradi	106.0
Area controbattitore, totale		0.99
Regolazione controbattitore indipendente anteriore/posteriore		<input checked="" type="checkbox"/>
Spranghe controbattitore	numero	12
Controbattitore a sezioni		<input type="checkbox"/>
Kit mais		<input type="checkbox"/>

## Separazione del prodotto residuo

Diametro post-battitore		380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)		<input checked="" type="checkbox"/>
Larghezza separatore rotativo		1340
Diametro separatore rotativo		600
Area di separazione separatore rotativo		0.9
Area di separazione totale attiva		1.89
Scuotipaglia	numero	5
Gradini	numero	4
Lunghezza scuotipaglia		4256
Area scuotipaglia		5.73
Area di separazione totale		7.62

5275 C SL

## Pulizia

Sistema di pulizia a sezioni		<input checked="" type="checkbox"/>
Piano preparatore, a sezioni e rimovibile		<input checked="" type="checkbox"/>
Area piano preparatore		2.57
Area totale di crivelli		4.67
Ventilatore radiale		<input checked="" type="checkbox"/>
Velocità ventilatore	giri/min	350 - 1050
Velocità ventilatore, ridotta	giri/min	270 - 840
Impostazione del ventilatore elettrico		<input checked="" type="checkbox"/>
Recupero al battitore		<input checked="" type="checkbox"/>
Crivelli HC		<input checked="" type="checkbox"/>
Regolazione elettrica crivelli		<input checked="" type="checkbox"/>
Indicatore di recupero		<input checked="" type="checkbox"/>

## Serbatoio granella

Capacità serbatoio granella	litri	8600
Scarico dall'alto		<input checked="" type="checkbox"/>
Velocità di scarico		105
Lunghezza tubo di scarico		5.0
Altezza di scarico max.		4.7
Scaletta nel serbatoio granella per un ingresso di sicurezza		<input checked="" type="checkbox"/>
Sportello di ispezione e prelievo granella		<input checked="" type="checkbox"/>

## Trinciapaglia

Trinciapaglia		<input checked="" type="checkbox"/>
52 lame seghettate		<input checked="" type="checkbox"/>
Deflettori regolabili elettricamente		<input type="checkbox"/>
Passaggio rapido (taglio/andanatura)		<input checked="" type="checkbox"/>

5275 C SL

## Motore

Motore AGCO Power		<input checked="" type="checkbox"/>
Livello di emissioni	Livello	5
Cilindri	numero	6
Cilindrata	litri	7.4
Potenza max. (ECE R 120)	kW/CV	225/306
Capacità serbatoio	litri	620
Capacità serbatoio AdBlue	litri	80

## Telaio

Trazione idrostatica		<input checked="" type="checkbox"/>
N. rapporti	numero	4
Cambio meccanico		<input checked="" type="checkbox"/>
Velocità massima di guida*		30
Trazione integrale		<input checked="" type="checkbox"/>
Livellamento trasversale	%	38
Livellamento longitudinale in salita	%	35
Livellamento longitudinale in discesa	%	8

## Cabina

Cabina Skyline		<input checked="" type="checkbox"/>
Sedile conducente con sospensione pneumatica		<input checked="" type="checkbox"/>
Climatizzatore automatico		<input checked="" type="checkbox"/>
Riscaldamento		<input checked="" type="checkbox"/>
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		<input checked="" type="checkbox"/>
Specchio grandangolare aggiuntivo		<input checked="" type="checkbox"/>
Faro supplementare di lavoro		<input type="checkbox"/>
Radio		<input type="checkbox"/>
Navigazione multimediale		<input type="checkbox"/>
Telecamera di retromarcia		<input checked="" type="checkbox"/>
Vano frigo integrato nel sedile passeggero		<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppi ottici		<input type="checkbox"/>
Indicatore perdite		<input checked="" type="checkbox"/>
Piantone dello sterzo regolabile		<input checked="" type="checkbox"/>

5275 C SL

## Fendt Variotronic

Fendt Variotronic		<input checked="" type="checkbox"/>
Terminale Vario Fendt 10,4"		<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt Connect		<input type="checkbox"/>
Misurazione resa e umidità		<input type="checkbox"/>
Mappatura resa		<input type="checkbox"/>

## Pesi e dimensioni

Lunghezza senza piattaforma di taglio*****		9.13
Larghezza senza piattaforma di taglio, pneumatici di serie		3.95
Peso macchina base, senza piattaforma, senza attrezzatura a richiesta****		15200
Altezza		4.3

## Pneumatici

Pneumatici assale anteriore (standard)		650/75R32
Pneumatici assale sterzante (standard)		460/70R24