

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: ■
A richiesta: □

FENDT 200 VARIO

Varianti di equipaggiamento.*

	Power	Profi	Profi+
Motore			
Ventilatore reversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cambio			
Gestione motore- cambio Vario TMS	■	■	■
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	■	■	■
Tempomat	■	■	■

Sistema di guida parallela			
Pacchetto base Sistema di guida parallela			■
Standard Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel			<input type="checkbox"/>
TI Auto			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant			<input type="checkbox"/>

Agronomia			
Pacchetto base Agronomia			<input type="checkbox"/>

Controllo attrezzi			
Controllo macchina ISOBUS 200 (all'interno della cabina)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SectionControl (SC)			<input type="checkbox"/>
VariableRateControl (VRC)			<input type="checkbox"/>

Comando del Vario			
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	■	■	■
Joystick 3L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti	■	■	■
Dashboard digitale da 10"	■	■	■
Terminale da 12" con schermo touch e tasti di comando		<input type="checkbox"/>	■
Sterzo Fendt Active		<input type="checkbox"/>	■

Cabina			
Cabina comfort	■	■	■
Sospensioni meccaniche cabina	<input type="checkbox"/>	■	■
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	■	■	■
Sedile passeggero	■	■	■
Volante regolabile in altezza ed inclinazione	■	■	■
Climatizzatore	<input type="checkbox"/>	■	■
Climatizzatore automatico integrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scomparto portaoggetti climatizzato	■	■	■
Vetri anteriore e posteriore apribili	■	■	■
Lavatergicristallo posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Specchio retrovisore regolabile meccanicamente e specchio grandangolare	■	■	■
Supporto ausiliare per dispositivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterzo Fendt Reaction	■	■	■
Ritorno automatico indicatori di direzione	■	■	■
Dispositivo di freno a leva	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interruttore staccabatteria elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finestrino nel tetto con tendina parasole	■	■	■

Illuminazione			
Luci anteriori Bi-alogene	■	■	■
Fari ausiliari frontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro su montante A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED montante anteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro posteriori tetto	■	■	■
Fari di lavoro a LED posteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro anteriori tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED anteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fanali posteriori a LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luce diurna di circolazione	<input type="checkbox"/>	■	■
Luci di segnalazione a LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento

Telaio			
Ammortizzatore anteriore autolivellante, anticapovolgimento, bloccabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema ad aria compressa, sistema a 2 circuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Doppia trazione / bloccaggio differenziali			
Trazione integrale automatica e blocco differenziale con sensori dell'angolo di sterzata	■	■	■
Bloccaggio automatico differenziale anteriore	■	■	■

Sollevatore			
Sollevatore anteriore a semplice effetto, con comando esterno (valvola separata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione, comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore posteriore con comando esterno	■	■	■
Sollevatore EPC a semplice effetto con sistema di stabilizzazione del carico d'urto	■	■	■

Presi di forza			
Spinta anteriore: 540E giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinta anteriore: 1000 giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presi di forza posteriore 540/sincronizzata/1000 giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presi di forza posteriore 540/540E/1000 giri/min	■	■	■
Comandi esterni per presa di forza posteriore	■	■	■

Impianto idraulico			
Gestione valvola EHS mediante leva a croce e joystick multifunzione	<input type="checkbox"/>	■	■
Gestione valvola EHS modulo lineare (bilanciere)	<input type="checkbox"/>	■	■
Comando esterno per distributore idraulico posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pompa idraulica tandem, radiatore olio idraulico (42+ 33 l/min)	■		
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoncini (33+71 l/min)	<input type="checkbox"/>	■	■
1° e 2° valvola EHS posteriore	■	■	■
3. Valvola EHS posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4a valvola EHS posteriore o 1a valvola EHS anteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presi idraulica Power beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ritorno posteriore	■	■	■
Ritorno libero posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Struttura			
Gancio di traino manuale	■	■	■
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra di traino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piton Fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zavorre anteriori di varie dimensioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zavorre per ruote posteriori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parafanghi anteriori rientranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Caricatore frontale			
Supporti per caricatore frontale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caricatore frontale Cargo 3X/65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FENDT 200 VARIO

Specifiche tecniche.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
Motore						
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Potenza nominale con DP ECE R 120 (potenza approvata)	kW/CV					84/114
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Potenza massima con DP ECE R 120	kW/CV					91/124
N. cilindri	Numero	3	3	3	3	3
Cilindrata	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Velocità nominale	giri/min	2100	2100	2100	2100	2100
Coppia massima a 1600 giri/min	Nm	328	348	389	428	
Coppia massima con DP a 1600 giri/min	Nm					508
Riserva di coppia	%	37.0	28.0	28.0	30.0	33.0
Livello carburante	litri	120.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Serbatoio AdBlue	litri	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Cambio e presa di forza						
Tipo cambio		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Velocità avanti	km/h	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Velocità indietro	km/h	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Presi di forza posteriore		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Presi di forza posteriore (compresa presa di forza sincronizzata)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000
Modalità opzionale presa di forza anteriore 2		540E	540	540	540	540

Sollevatore e idraulica						
Pompa idraulica doppia	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Pompa a flusso variabile	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200	200	200
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore)	Numero	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
N° Max. valvole disponibili a richiesta (anteriore/centrale/posteriore)	Numero	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	34	34	34	34	34
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Pneumatici						
Pneumatici anteriori (standard)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Pneumatici posteriori (standard)		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Pneumatici anteriori opzionali		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Pneumatici posteriori opzionali		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Pneumatici anteriori opzionali		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Pneumatici posteriori opzionali		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Pneumatici anteriori opzionali		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Pneumatici posteriori opzionali		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Dimensioni						
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Lunghezza totale	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Altezza totale - cabina comfort	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Max. luce libera da terra	mm	475	475	475	475	475
Passo	mm	2370	2370	2370	2370	2370

Zavorre						
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Peso totale massimo ammissibile	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0