

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie:

A richiesta:

FENDT IDEAL

# Specifiche tecniche.

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Piattaforma di taglio</b>					
Larghezza piattaforma PowerFlow da - a**	m	7.70 - 10.70	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Frequenza di taglio PowerFlow	tagli/min	1220	1220	1220	1220
Controllo piattaforma TerraContro II™		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Velocità automatica aspo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lame elettriche colza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Azionamento idraulico dell'aspo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Posizione automatica dell'aspo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Canale elevatore

EHU (Eyeshot Hook Up)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AutoDock™ - attacco automatico della piattaforma di taglio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ag Tag - riconoscimento automatico della piattaforma di taglio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trasmissione variabile piattaforma di taglio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HP - regolazione idraulica angolo di taglio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Catene di alimentazione	numero	3	3	4	4
Inversore idraulico		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Sistema di trebbiatura

Sistema trebbiante Single Helix		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema trebbiante Dual Helix		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotori	numero	1	2	2	2
Diametro rotore	mm	600	600	600	600
Lunghezza rotore	mm	4838	4838	4838	4838
Velocità rotore	giri/min	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Area controbattitore sistema trebbiante Helix	m²	0.83	1.66	1.66	1.66
Area di separazione sistema trebbiante Helix	m²	1.44	1.92	2.40	2.88
Diametro alimentatore rotore (Rotor Feeder)	mm	600	600	600	600
Velocità alimentatore rotore (Rotor Feeder)	giri/min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	200 - 828	200 - 828

#### Separazione del prodotto residuo

Area di separazione totale	m²	2.27	3.58	4.06	4.54
----------------------------	----	------	------	------	------

#### Pulizia

Sistema di pulizia Ciclone		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDEALbalance™ - piani di ritorno		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Area piano preparatore	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Area crivellante superiore	m²	2.71	2.71	2.98	2.98
Area crivellante inferiore	m²	2.19	2.19	2.42	2.42
Area totale di crivelli	m²	4.9	4.9	5.4	5.4
Velocità ventilatore	giri/min	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Impostazione del ventilatore elettrico		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppi salti ventilati		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Recupero separato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regolazione elettrica crivelli		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicatore di recupero		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Serbatoio granella

Serbatoio granella di serie	Di serie / A richiesta	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	- / -
Serbatoio granella ParaLevel	Di serie / A richiesta	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	- / -
Serbatoio granella TrakRide	Di serie / A richiesta	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
Comando ScrollSwing		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
StreamerGates - regolazione velocità di scarico		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Illuminazione interna		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scaletta nel serbatoio granella per un ingresso di sicurezza		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportello di ispezione e prelievo granella		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo di scarico serbatoio granella 7,60 m - rigido		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tubo di scarico serbatoio granella 9,15 m - rigido		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo di scarico serbatoio granella 9,15 m - pieghevole		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tubo di scarico serbatoio granella 10,60 m - pieghevole		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
<b>Trinciapaglia</b>					
BaseCut - 56 lame seghettate		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ShortCut - 112 lame seghettate		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spargipula		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deflettori regolabili elettricamente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spargipula radiale ActiveSpread		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Motore

Motore MAN		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motore AGCO Power		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema di raffreddamento AirSense®		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Livello di emissioni	Livello	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Cilindri	numero	7	6	6	6
Cilindrata	litri	9.8	12.4	15.2	16.2
Regime nominale motore	giri/min	1900	1900	1900	1900
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120)	kW/CV	336/451	401/538	483/647	581/790
Capacità serbatoio	litri	1000 / 1250	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500
Capacità serbatoio AdBlue	litri	180	180	180	180
DriveCenter		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compressore ad aria		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Telaio

Cambio MotionShift		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
N. rapporti	numero	2	2	2	2
Velocità massima di guida*	km/h	40	40	40	40
Doppia trazione AllDrive		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cingolatura TrakRide**		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di livellamento ParaLevel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Cabina

Cabina Vision		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDEALdrive TM***		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile conducente con sospensione pneumatica		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sedile operatore Deluxe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatizzatore automatico		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Specchio grandangolare aggiuntivo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faro supplementare di lavoro		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fari di lavoro - full LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Navigazione multimediale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telecamera di retromarcia		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di telecamere 360°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indicatore perdite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Piantone dello sterzo regolabile		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema ProSound		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scaletta di entrata pieghevole		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Fendt Variotronic

Terminale Vario Fendt 10,4"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cruschetto Fendt		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
App SmartConnect™		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HarvestPlus - Controllo automatico degli output		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDEALharvest™ - Autoregolazione macchina		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt VarioGuide		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Predisposizione Fendt VarioGuide		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt VarioDoc		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fendt VarioDoc Pro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fendt Connect		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Misurazione resa e umidità		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mappatura resa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Pesi e dimensioni

Lunghezza senza piattaforma di taglio	m	9.13	9.13	10.63	10.63
Larghezza senza piattaforma di taglio		3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.79
Altezza	m	3.99	3.99	3.99	3.99

#### Pneumatici

<b>Larghezze di trasporto</b>					
Cingolatura in gomma TrakRide (26" - 660 mm)	mm	3290	3290	3290	3290
Cingolatura in gomma TrakRide (30" - 760 mm)	mm	3490	3490	3490	3490
Cingolatura in gomma TrakRide (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
Versione riso TrakRide (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
1000/55R32 di serie		3890	3890	3890	-
1000/55R32 ParaLevel		3890	3890	3890	-
900/60R38 di serie		3790	3790	3790	-
900/60R38 ParaLevel		3790	3790	3790	-
800/70R38 di serie		3290 / 3490	3290 / 3490	3290 / 3490	-
800/70R38 ParaLevel		3490	3490	3490	-

\* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive \*\*= i valori possono variare sui modelli ParaLevel \*\*\*= disponibile solo in combinazione con la cingolatura TrakRide