

# Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Piattaforma di taglio</b>							
Larghezza piattaforma PowerFlow da - a**	m	7.70-10.70	7.70-10.70	7.70-10.70	9.20-12.20	9.20-12.20	9.20-12.20
Frequenza di taglio PowerFlow	tagli/min	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Controllo piattaforma TerraContro II™		■	■	■	■	■	■
Velocità automatica aspo		■	■	■	■	■	■
Lame elettriche colza		□	□	□	□	□	□
Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)		■	■	■	■	■	■
Azionamento idraulico dell'aspo		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Canale elevatore</b>							
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■	■	■
AutoDock™ - attacco automatico della piattaforma di taglio		□	□	□	□	□	□
Trasmissione variabile piattaforma di taglio		□	□	□	□	□	□
HP - regolazione idraulica angolo di taglio		□	□	□	□	□	□
Catene di alimentazione	numero	3	3	3	3	3	3
Inversore idraulico		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Sistema di trebbiatura</b>							
Sistema trebbiante Dual Helix		■	■	■	■	■	■
Rotori	numero	1	1	1	2	2	2
Diametro rotore	mm	600	600	600	600	600	600
Lunghezza rotore	mm	4838	4838	4838	4838	4838	4838
Velocità rotore	giri/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Area controbattitore sistema trebbiante Helix	m²	0.83	0.83	0.83	1.66	1.66	1.66
Area di separazione sistema trebbiante Helix	m²	1.44	1.44	1.44	1.92	1.92	1.92
Diametro alimentatore rotore (Rotor Feeder)	mm	600	600	600	600	600	600
Velocità alimentatore rotore (Rotor Feeder)	giri/min	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Separazione del prodotto residuo</b>							
Area di separazione totale	m²	2.27	2.27	2.27	3.58	3.58	3.58

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Pulizia</b>							
Sistema di pulizia Ciclone		■	■	■	■	■	■
IDEALbalance™ - piani di ritorno		■	■	■	■	■	■
Area piano preparatore	m²	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05
Area crivellante superiore	m²	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71
Area crivellante inferiore	m²	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19
Area totale di crivelli	m²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Velocità ventilatore	giri/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Doppi salti ventilati		■	■	■	■	■	■
Indicatore di recupero		■	■	■	■	■	■

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Serbatoio granella</b>							
Streamer 210 - 210 l/s / 17.100 l**		□		□	□		□
Streamer 140 - 140 l/s / 12.500 l**		■	■	■	■	■	■
Serbatoio granella di serie Di serie / A richiesta		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140	Streamer 140 / Streamer 210	- / -	- / -
Serbatoio granella ParaLevel Di serie / A richiesta		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140	- / -	Streamer 140 / -	- / -
Serbatoio granella TrakRide Di serie / A richiesta		Streamer 140 / Streamer 210	- / -	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -	Streamer 140 / Streamer 210
Comando ScrollSwing		■	■	■	■	■	■
Capacità serbatoio granella	litri	12500	12500	12500	12500	12500	12500
Scarico dall'alto		■	■	■	■	■	■
Velocità di scarico	l/s	140	140	140	140	140	140
StreamerGates - regolazione velocità di scarico		■	■	■	■	■	■
Altezza di scarico max.	m	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28
Illuminazione interna		■	■	■	■	■	■
Segnalazione livello di riempimento impostabile		■	■	■	■	■	■
Scaletta nel serbatoio granella per un ingresso di sicurezza		■	■	■	■	■	■
Sportello di ispezione e prelievo granella		■	■	■	■	■	■
Tubo scarico serbatoio granella 7.0m S - rigido		■	■	■	■	■	■
Tubo scarico serbatoio granella 8.4m M - rigido		■	■	■	■	■	■
Tubo scarico serbatoio granella 8.4m M - pieghevole		□	□	□	□	□	□
Tubo scarico serbatoio granella 9.9m L - rigido		□	□	□	□	□	□
Tubo scarico serbatoio granella 9.9m L - pieghevole		□	□	□	□	□	□

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

Fendt IDEAL

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Trinciapaglia</b>							
BaseCut - 56 lame seghettate		■	■	■	□	□	□
ShortCut - 112 lame seghettate		□	□	□	■	■	■
Cambio trinciapaglia - dalla cabina		□	□	□	□	□	□
Spargipula		■	■	■	■	■	■
Spargipula radiale ActiveSpread		□	□	□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Motore</b>							
Motore MAN					■	■	■
Motore AGCO Power		■	■	■			
Sistema di raffreddamento AirSense®		■	■	■	■	■	■
Emissioni Fase V / Fase 5		■	■	■	■	■	■
Cilindri	numero	7	7	7	6	6	6
Cilindrata	litri	9.8	9.8	9.8	12.4	12.4	12.4
Regime nominale motore	giri/min	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120)	kW/CV	336/451	336/451	336/451	401/538	401/538	401/538
Capacità serbatoio	litri	1000/1250	1000/1250	1000/1250	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Capacità serbatoio AdBlue	litri	180	180	180	180	180	180
Compressore ad aria		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Telaio</b>							
Cambio MotionShift		■	■	■	■	■	■
N. rapporti	numero	2	2	2	2	2	2
Cambio elettrico		■	■	■	■	■	■
Velocità massima di guida*	km/h	40	40	40	40	40	40
Doppia trazione AllDrive		□	□	□	□	□	□
Telaio Heavy Duty							□
Cingolatura TrakRide				■			■
Sistema di livellamento ParaLevel			■			■	

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Cabina</b>							
Cabina Vision		■	■	■	■	■	■
IDEALdrive TM***				□			□
Sedile conducente con sospensione pneumatica		■	■	■	■	■	■
Sedile operatore Deluxe		□	□	□	□	□	□
Climatizzatore automatico		■	■	■	■	■	■
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		■	■	■	■	■	■
Specchio grandangolare aggiuntivo		■	■	■	■	■	■
Fari di lavoro - full LED		□	□	□	□	□	□
Radio		□	□	□	□	□	□
Telecamera di retromarcia		■	■	■	■	■	■
Sistema di telecamere 360°		□	□	□	□	□	□
Vano frigo integrato nel sedile passeggero		■	■	■	■	■	■
Indicatore perdite		■	■	■	■	■	■
Sistema ProSound		□	□	□	□	□	□
Scaletta di entrata pieghevole		■	■	■	■	■	■
Caricabatterie per cellulare		□	□	□	□	□	□
Supporto monitor iPad aggiuntivo		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Fendt Variotronic</b>							
Fendt Variotronic		■	■	■	■	■	■
Terminale Vario Fendt 10,4°		■	■	■	■	■	■
Cruschetto Fendt		■	■	■	■	■	■
App SmartConnect™		□	□	□	□	□	□
HarvestPlus - Controllo automatico degli output		■	■	■	■	■	■
IDEALharvest™ - Autoregolazione macchina		□	□	□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		■	■	■	■	■	■
Predisposizione Fendt VarioGuide		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□	□	□
Misurazione resa e umidità		■	■	■	■	■	■
Mappatura resa		□	□	□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 7PL	IDEAL 7T	IDEAL 8	IDEAL 8PL	IDEAL 8T
<b>Pesi e dimensioni</b>							
Lunghezza senza piattaforma di taglio	m	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
Larghezza senza piattaforma di taglio		3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.89	3.49-3.89	3.29-3.79
Altezza	m	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99

\* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive \*\*= i valori possono variare sui modelli ParaLevel \*\*\*= disponibile solo in combinazione con la cingolatura TrakRide

# Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
<b>Piattaforma di taglio</b>					
Larghezza piattaforma PowerFlow da - a**	m	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20	10.70-12.20
Frequenza di taglio PowerFlow	tagli/min	1220	1220	1220	1220
Controllo piattaforma TerraContro II™		■	■	■	■
Velocità automatica aspo		■	■	■	■
Lame elettriche colza		□	□	□	□
Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)		■	■	■	■
Azionamento idraulico dell'aspo		■	■	■	■

<b>Canale elevatore</b>					
EHU (Eyeshot Hook Up)		■	■	■	■
AutoDock™ - attacco automatico della piattaforma di taglio		□	□	□	□
Trasmissione variabile piattaforma di taglio		□	□	□	□
HP - regolazione idraulica angolo di taglio		□	□	□	□
Catene di alimentazione	numero	4	4	4	4
Inversore idraulico		■	■	■	■

<b>Sistema di trebbiatura</b>					
Sistema trebbiante Dual Helix		■	■	■	■
Rotori	numero	2	2	2	2
Diametro rotore	mm	600	600	600	600
Lunghezza rotore	mm	4838	4838	4838	4838
Velocità rotore	giri/min	280-1160	280-1160	280-1160	280-1160
Area controbattitore sistema trebbiante Helix	m²	1.66	1.66	1.66	1.66
Area di separazione sistema trebbiante Helix	m²	2.40	2.40	2.40	2.88
Diametro alimentatore rotore (Rotor Feeder)	mm	600	600	600	600
Velocità alimentatore rotore (Rotor Feeder)	giri/min	200-828	200-828	200-828	200-828

<b>Separazione del prodotto residuo</b>					
Area di separazione totale	m²	4.06	4.06	4.06	4.54

<b>Pulizia</b>					
Sistema di pulizia Ciclone		■	■	■	■
IDEALbalance™ - piani di ritorno		■	■	■	■
Area piano preparatore	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Area crivellante superiore	m²	2.98	2.98	2.98	2.98
Area crivellante inferiore	m²	2.42	2.42	2.42	2.42
Area totale di crivelli	m²	5.4	5.4	5.4	5.4
Velocità ventilatore	giri/min	150-1350	150-1350	150-1350	150-1350
Doppi salti ventilati		■	■	■	■
Indicatore di recupero		■	■	■	■

<b>Serbatoio granella</b>					
Streamer 210 - 210 l/s / 17.100 l**		■		■	■
Streamer 140 - 140 l/s / 12.500 l**			■		
Serbatoio granella di serie Di serie / A richiesta		Streamer 210 / -	- / -	- / -	- / -
Serbatoio granella ParaLevel Di serie / A richiesta		- / -	Streamer 140 / -	- / -	- / -
Serbatoio granella TrakRide Di serie / A richiesta		Streamer 210 / -			
Comando ScrollSwing		■	■	■	■
Capacità serbatoio granella	litri	17100	12500	17100	17100
Scarico dall'alto		■	■	■	■
Velocità di scarico	l/s	210	140	210	210
StreamerGates - regolazione velocità di scarico		■	■	■	■
Altezza di scarico max.	m	4.95	4.95	4.95	4.95
Illuminazione interna		■	■	■	■
Segnalazione livello di riempimento impostabile		■	■	■	■
Scaletta nel serbatoio granella per un ingresso di sicurezza		■	■	■	■
Sportello di ispezione e prelievo granella		■	■	■	■
Tubo scarico serbatoio granella 7.0m S - rigido		□	□	□	
Tubo scarico serbatoio granella 8.4m M - rigido		□	□	□	■
Tubo scarico serbatoio granella 8.4m M - pieghevole		■	■	■	■
Tubo scarico serbatoio granella 9.9m L - rigido		□	□	□	□
Tubo scarico serbatoio granella 9.9m L - pieghevole		□	□	□	□

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

		IDEAL 9	IDEAL 9PL	IDEAL 9T	IDEAL 10T
<b>Trinciapaglia</b>					
BaseCut - 56 lame seghettate		□	□	□	
ShortCut - 112 lame seghettate		■	■	■	■
Cambio trinciapaglia - dalla cabina		□	□	□	□
Spargipula		■	■	■	■
Spargipula radiale ActiveSpread		□	□	□	□
ActiveSpread SwingFlow		□	□	□	■

<b>Motore</b>					
Motore MAN		■	■	■	■
Sistema di raffreddamento AirSense®		■	■	■	■
Emissioni Fase V / Fase 5		■	■	■	■
Cilindri	numero	6	6	6	6
Cilindrata	litri	15.2	15.2	15.2	16.2
Regime nominale motore	giri/min	1900	1900	1900	1900
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120)	kW/CV	438/647	438/647	438/647	581/790
Capacità serbatoio	litri	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500	1000/1250/1500
Capacità serbatoio AdBlue	litri	180	180	180	180
Compressore ad aria		□	□	□	□

<b>Telaio</b>					
Cambio MotionShift		■	■	■	■
N. rapporti	numero	2	2	2	2
Cambio elettrico		■	■	■	■
Velocità massima di guida*	km/h	40	40	40	40
Doppia trazione AllDrive		□	□	□	□
Telaio Heavy Duty		□	□	■	■
Cingolatura TrakRide				■	■
Sistema di livellamento ParaLevel			■		

<b>Cabina</b>					
Cabina Vision		■	■	■	■
IDEALdrive™ TM***				□	□
Sedile conducente con sospensione pneumatica		■	■	■	■
Sedile operatore Deluxe		□	□	□	□
Climatizzatore automatico		■	■	■	■
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		■	■	■	■
Specchio grandangolare aggiuntivo		■	■	■	■
Fari di lavoro - full LED		□	□	□	□
Radio		□	□	□	□
Telecamera di retromarcia		■	■	■	■
Sistema di telecamere 360°		□	□	□	□
Vano frigo integrato nel sedile passeggero		■	■	■	■
Indicatore perdite		■	■	■	■
Sistema ProSound		□	□	□	□
Scaletta di entrata pieghevole		■	■	■	■
Caricabatterie per cellulare		□	□	□	□
Supporto monitor iPad aggiuntivo		□	□	□	□

<b>Fendt Variotronic</b>					
Fendt Variotronic		■	■	■	■
Terminale Vario Fendt 10,4"		■	■	■	■
Cruscotto Fendt		■	■	■	■
App SmartConnect™		□	□	□	□
HarvestPlus - Controllo automatico degli output		■	■	■	■
IDEALharvest™ - Autoregolazione macchina		□	□	□	□
Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble		■	■	■	■
Predisposizione Fendt VarioGuide		■	■	■	■
Fendt VarioDoc		■	■	■	■
Fendt VarioDoc Pro		□	□	□	□
Fendt Connect		■	■	■	■
TI Turn Assistant		□	□	□	□
Misurazione resa e umidità		■	■	■	■
Mappatura resa		□	□	□	□

<b>Pesi e dimensioni</b>					
Lunghezza senza piattaforma di taglio	m	10.63	10.63	10.63	10.63
Larghezza senza piattaforma di taglio		3.29-3.79	3.49-3.89	3.29-3.79	3.29-3.79
Altezza	m	3.99	3.99	3.99	3.99