

FENDT ROGATOR 600

# Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.



		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Serbatoio principale</b>				
Capacità nominale	litri	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000	6000
Capacità massima	litri	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300	6300
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Serbatoio acqua pulita</b>				
Capacità	litri	500	500	500
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Filtro</b>				
Filtro di aspirazione	maglia	12	12	12
Filtro pressione	maglia	80	80	80

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Tubazioni</b>				
Lato aspirazione	pollice	3	3	3
Lato pressione	pollice	2	2	2
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Valvola di aspirazione</b>				
Valvola a 5 vie manuale		■	■	■
Valvola a 5 vie elettrica		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Pompa nebulizzatore</b>				
Tipo di pompa: centrifuga		■	■	■
Capacità massima a 2,5 bar	l/min	785	785	785
Pressione massima	bar	8,5	8,5	8,5
Pompa centrifuga in acciaio inossidabile		□	□	□

\*A seconda degli pneumatici selezionati e/o della barra selezionata, \*\* = Obbligatorio a seconda del paese, \*\*\* = Specifico del paese

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Miscelatore prodotti chimici</b>				
Volume	litri	60	60	60
Portata di aspirazione liquidi	l/min	200	200	200
Capacità per solidi	kg/min	33	33	33
Sistema di lavaggio	bar	6	6	6
Pistola di pulizia**		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Barra e sistema di nebulizzazione</b>				
Tubazioni	pollice	1	1	1
Numero massimo di sezioni inclusi ugelli a fine barra	numero	72	72	72
Larghezza barra	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36 - 39
Materiale: alluminio		■	■	■
Altezza massima di lavoro*	m	2,9	2,9	2,9
Altezza minima di lavoro*	m	0,5	0,5	0,5
Controllo altezza della barra OptiSonic con 4 sensori		□	□	□
Geometria della barra indipendente		■	■	■
Distanza ugelli	cm	50	50	50
Corpo ugello a 5 fori	ugelli	5	5	5
Corpo ugelli DualSelect 2+2	ugelli	4	4	4
Corpo ugelli QuadSelect	ugelli	4	4	4
Ugello fine barra UE		□	□	□
Ugello fine barra NL**		□	□	□
Avvolgitore tubo per acqua**		□	□	□
Avvolgitore tubo per aria		□	□	□

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Barra di traino e attacco</b>				
Gancio di traino automatico		□	□	□
Peso max. gancio di traino	kg	16.000	16.000	16.000

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Assali e freni</b>				
Assale fisso		■	■	■
Assale regolabile idraulico		□	□	□
Angolo di sterzata*	gradi	35	35	35
4 ruote sterzanti		■	■	■
Larghezza carreggiata*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Freni pneumatici		□	□	□
Freni a disco in bagno d'olio integrati nella trasmissione finale		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Pneumatici e parafanghi</b>				
Diametro 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diametro 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diametro 420/95R50	m	2,05	2,05	2,05
Diametro 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diametro 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diametro 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diametro 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diametro 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Larghezza esterna parafanghi	m	2,55	2,55	2,55
Larghezza esterna parafanghi larghi	m	3,00	3,00	3,00

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Comandi</b>				
ISOBUS		■	■	■
Joystick OptiControl		■	■	■
Terminale Vario Second 10.4*		□	□	□
Telecamera di retromarcia		□	□	□
Modulo di comando Optiflow:		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Motore</b>				
Motore AGCO Power		■	■	■
Norma sui gas di scarico	Livello	5 / V	5 / V	5 / V
Cilindri	numero	6	6	6
Potenza nominale ISO14396	kW/CV	155 / 210	192 / 261	221 / 300
Potenza massima ISO14396	kW/CV	173 / 235	200 / 272	226 / 307
Coppia massima a 1500 giri/min	Nm	1000	1060	1200

\*A seconda degli pneumatici selezionati e/o della barra selezionata, \*\* = Obbligatorio a seconda del paese, \*\*\* = Specifico del paese

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Hydrostat</b>				
Bosch Rexroth		■	■	■
Velocità massima a 1750 giri/min del motore***	km/h	50	50	50
Regime motore ridotto a 40 km/h		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Sospensione</b>				
Sospensione ruota singola		■	■	■
Min. luce libera da terra*	cm	75	75	75
Max. luce libera da terra*	cm	120	120	120

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Cabina</b>				
Cabina Vision AGCO		■	■	■
Volume interno	m³	4	4	4
Climatizzatore automatico		■	■	■
Cat 4 certificata		■	■	■
Frigobox integrato		■	■	■

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Capacità fluidi</b>				
Carburante	litri	310	310	310
AdBlue	litri	50	50	50

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Peso</b>				
A vuoto (a seconda delle opzioni macchina)	kg	12200	12500	12500

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Impianto pneumatico</b>				
Motore a 1 cilindro montato		□	□	□
Pressione massima	bar	8,0	8,0	8,0

		Rogator 645	Rogator 655	Rogator 665
<b>Dimensioni</b>				
Lunghezza	m	9,25	9,25	9,25
Larghezza*	m	2,55	2,55	2,55
Altezza*	m	3,98	3,98	3,98
Luce libera da terra*	cm	75	75	75
Passo	m	3,6	3,6	3,6