

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: ■
A richiesta: □

Fendt 900 Vario

Varianti di equipaggiamento.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Motore				
Ventola reversibile	□	□	□	□
Prefiltro carburante (riscaldato)	□	□	□	□
Radiatore del carburante	■	■	■	■
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico)	□	□	□	□
Freno motore	□	□	□	□
Cambio				
VarioDrive con distribuzione della coppia variabile tra l'asse anteriore e posteriore	■	■	■	■
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	■	■	■	■
Avvisatore acustico per retromarcia	□	□	□	□
Sistema di guida parallela				
Pacchetto base Sistema di guida parallela		■		■
Standard Trimble / NovAtel		□		□
RTK Trimble / NovAtel		□		□
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)				□
Contour Assistant		□		□
Agronomia				
Pacchetto base Agronomia		□		■
Telemetria				
Pacchetto base Telemetria	□	□	□	■
Smart Connect				□
Controllo attrezzi				
Pacchetto base Controllo attrezzi	□	■	■	■
Gestione attrezzi anteriori			□	□
Section Control		□		□
Variable Rate Control		□		□
Comando del Vario				
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	■	■	■	■
Joystick 3L		□	□	□
Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti	■	■	■	■
Digital Dashboard	■	■	■	■
Terminale da 12" con schermo touch e tasti di comando	■	■	■	■
Secondo terminale da 12" nel tetto			□	□
Immobilizzatore elettronico	■	■	■	■
Senza immobilizzatore	□	□	□	□
Cabina				
Sospensioni meccaniche cabina	■	■	■	■
Sospensioni pneumatiche comfort cabina	□	□	□	□
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	■	■	■	■
Sedile super comfort Evolution dynamic / CA	□	□	□	□
Sedile super comfort Evolution active DuMo pelle/CA	□	□	□	□
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo/CA	□	□	□	□
Climatizzatore automatico integrato	■	■	■	■
Parabrezza in vetro di sicurezza stratificato, riscaldabile	■	■	■	■
Lunotto termico	■	■	■	■
Tergicristalli anteriori 300" (con parabrezza continuo)	■	■	■	■
Lavatergicristallo posteriore	□	□	□	□
Sistema lavatergicristallo laterale destro	■	■	■	■
Specchio retrovisore regolabile elettricamente + specchio grandangolare	■	■	■	■
Specchietto comfort + luce di posizione	□	□	□	□
Specchietto comfort telescopico + luce di posizione	□	□	□	□
Pacchetto Infotainment	□	□	□	□
Infotainment + sound system 4.1			□	□
Tachigrafo EC standard	□	□	□	□
Sterzo Fendt Reaction	■	■	■	■
Sensore radar	□	□	□	□
Comando di guida retroversa	□	□	□	□
Frigobox	□	□	□	□

Illuminazione

Fari a LED ausiliari frontali	□	□	□	□
3. Luci freno	□	□	□	□
Telaio				
Fendt Stability Control	□	□	□	□
Sospensione su ruota singola assale anteriore	■	■	■	■
Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 1 pedale	■	■	■	■
Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 2 pedali	□	□	□	□
Freno a mano elettro-pneumatico	■	■	■	■
Freno a mano elettro-pneumatico (assistente freno a mano)	□	□	□	□
Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio	□	□	□	□
Sistema ad aria compressa, sistema a 2 circuiti	■	■	■	■
Pres a per freno ad aria Duomatic	□	□	□	□
Impianto di regolazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici VarioGrip	□	□	□	□

Doppia trazione / bloccaggio differenziali

Doppia trazione intelligente	■	■	■	■
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata	■	■	■	■

Sollevatore

Potenza di trazione e comando misto continuo		■		■
Sollevatore anteriore comfort a semplice effetto con regolazione della posizione e comandi esterni	□	□	□	□
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni	□	□	□	□
Senza sollevatore posteriore	□	□	□	□
Sollevatore a gestione elettronica a doppio effetto (EHR), con comandi esterni	□	□	□	□
Sollevatore a gestione elettronica a semplice effetto (EHR), con comandi esterni	■	■	■	■
Stabilizzatori laterali idraulici per bracci inferiori	□	□	□	□
Ganci inferiori sollevatore Cat. 4	□	□	□	□

Pres a di forza

Spinta anteriore: 1000 giri/min	□	□	□	□
Posteriore: Presa di forza flangiata 540E/1000 giri/min	■	■	■	■
Lato posteriore: Presa di forza flangiata 900/1000 giri/min	□	□	□	□
Posteriore: Presa di forza flangiata 1000/1000E giri/min	□	□	□	□
Comandi esterni per presa di forza posteriore	■	■	■	■

Impianto idraulico

Comando esterno per distributore idraulico posteriore	■	■	■	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (165 l/min)	■	■	■	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (220 l/min)	□	□	□	□
Impianto Load-Sensing con 2 pompe assiali a pistoni (220+210 l/min)			□	□
Pres a idraulica Power beyond	□	□	□	□
Ritorno posteriore	■	■	■	■
Ritorno libero posteriore	□	□	□	□
Prese idrauliche a tenuta piatta FFC	□	□	□	□
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	□	□	□	□
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato	■	■	■	■
Olio idraulico a base vegetale	□	□	□	□

Struttura

Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	■	■	■	■
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	□	□	□	□
Gancio di traino a sfera K80 fisso, corto	□	□	□	□
Gancio di traino a sfera K80 fisso, lungo	□	□	□	□
Gancio	□	□	□	□
Barra di traino	□	□	□	□
Piton Fix	□	□	□	□
Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore)	■	■	■	■
Zavorre per ruote posteriori	□	□	□	□
Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati)	□	□	□	□
Kit segnalazione macchina eccezionale	■	■	■	■
Cassetta degli attrezzi removibile	■	■	■	■
Cassetta attrezzi di metallo retraibile	□	□	□	□
Serbatoio lava-mani retraibile	□	□	□	□
Security Lock System (SLS)	■	■	■	■

Specifiche tecniche.

		930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
Motore						
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
Potenza costante ECE R 120	kW/CV	217/296	239/326	261/355	283/385	305/415
N. cilindri	Numero	6	6	6	6	6
Alesaggio / corsa	mm	115/145	115/145	115/145	115/145	115/145
Cilindrata	cm³	9037	9037	9037	9037	9037
Regime nominale	giri/min	1700	1700	1700	1700	1700
Coppia max.	Nm	1550	1650	1750	1850	1970
Riserva di coppia	%	26.9	22.7	19.4	16.4	15.0
Livello carburante	litri	625.0	625.0	625.0	625.0	625.0
Serbatoio AdBlue	litri	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
Potenza costante	giri/min	1350-1700	1450-1700	1450-1700	1550-1700	1600-1700

Cambio e presa di forza

Tipo cambio		TA 300	TA 300	TA 300	TA 300	TA 300
Velocità avanti	km/h	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60	0.02-60
Velocità indietro	km/h	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33	0.02-33
Velocità massima	km/h	60	60	60	60	60
Pres a di forza posteriore		540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000	540E/1000
Pres a di forza posteriore		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000

Sollevatore e idraulica

Pompa a flusso variabile	l/min	165	165	165	165	165
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	220	220	220	220	220
Pompa a flusso variabile opzione 2	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210	220+210
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200	200	200
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Power / Power +	Numero	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
N° max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi+	Numero	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6	2/0/6
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	90	90	90	90	90
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	12410	12410	12410	12410	12410
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	5584	5584	5584	5584	5584

Pneumatici

Pneumatici anteriori (standard)		650/65R34	600/65R34	600/70R34	600/70R34	650/60R38
Pneumatici posteriori (standard)		710/70R42	710/70R42	710/75R42	710/75R42	750/70R44

Dimensioni

Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	2100	2100	2100	2100	2100
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2710	2710	2710	2710	2750
Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie con Fendt Guide	mm	3375	3375	3417	3417	3425
Max. luce libera da terra	mm	553	553	578	578	603
Passo	mm	3150	3150	3150	3150	3150

Zavorre

Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	11300.0	11300.0	11400.0	11400.0	11780.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0	19000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 60 km/h	kg	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0	17000.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Carico max. ammesso sull'assale anteriore	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Carico max. ammesso sull'assale anteriore fino a 8 km/h	kg	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0	9500.0
Carico max. ammesso sull'assale posteriore (specifico del paese)	kg	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0	11500.0

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento