

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

Varianti di equipaggiamento.*

	Power+	Profi	Profit+
Motore			
Ventola reversibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prefiltro carburante (riscaldato)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno motore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Cambio			
VarioDrive con distribuzione della coppia variabile tra l'asse anteriore e posteriore	■	■	■
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	■	■	■
Avvisatore acustico per retromarcia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Sistema di guida parallela			
Pacchetto base Sistema di guida parallela	■		■
Standard Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)			<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Agromonia			
Pacchetto base Agromonia	<input type="checkbox"/>		■

	Power+	Profi	Profit+
Telemetria			
Pacchetto base Telemetria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
Smart Connect			<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Controllo attrezzi			
Pacchetto base Controllo attrezzi	■	■	■
Section Control	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM)			<input type="checkbox"/>
Implement Management (TIM-Steering)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Comando del Vario			
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	■	■	■
Joystick 3L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti	■	■	■
Digital Dashboard	■	■	■
Terminale da 12" con schermo touch e tasti di comando	■	■	■
Secondo terminale da 12" nel tetto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilizzatore elettronico	■	■	■
Senza immobilizzatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Cabina			
Sospensioni meccaniche cabina	■	■	■
Sospensioni pneumatiche cabina, 4 punti con autolivellamento integrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	■	■	■
Sedile super comfort Evolution dynamic / CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort Evolution active DuMo pelle/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo/CA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sedile passeggero comfort	■	■	■
Climatizzatore automatico integrato	■	■	■
Parabrezza in vetro di sicurezza stratificato, riscaldabile	■	■	■
Lunotto termico	■	■	■
Tergicristalli anteriori 300" (con parabrezza continuo)	■	■	■
Lavatergicristallo posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema lavatergicristallo laterale destro	■	■	■
Pacchetto Infotainment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infotainment + sound system 4.1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tachigrafo EC standard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sterzo Fendt Reaction	■	■	■
Sensore radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comando di guida retroversa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frigobox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Illuminazione			
Fari a LED ausiliari frontali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Luci freno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luci di segnalazione a LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Telaio			
Fendt Stability Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sospensione su ruota singola assale anteriore	■	■	■
Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 1 pedale	■	■	■
Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 2 pedali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freno a mano elettro-pneumatico	■	■	■
Freno a mano elettro-pneumatico (assistente freno a mano)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto di regolazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici VarioGrip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Doppia trazione / bloccaggio differenziali			
Doppia trazione intelligente	■	■	■
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata	■	■	■

	Power+	Profi	Profit+
Sollevatore			
Potenza di trazione e comando misto continuo	■		■
Sollevatore anteriore comfort a semplice effetto con regolazione della posizione e comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Senza sollevatore posteriore	■	■	■
Sollevatore a gestione elettronica a doppio effetto (EHR), con comandi esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ganci inferiori sollevatore Cat. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Presca di forza			
Posteriore: Presa di forza flangiata 1000/1000E/1300 giri/min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comandi esterni per presa di forza posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Impianto idraulico			
Comando esterno per distributore idraulico posteriore	■	■	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (165 l/min)	■	■	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (220 l/min)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto Load-Sensing con 2 pompe assiali a pistoni (220+210 l/min)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presca idraulica Power beyond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ritorno posteriore	■	■	■
Ritorno libero posteriore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche a tenuta piatta FFC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	■	■	■
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olio idraulico a base vegetale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Power+	Profi	Profit+
Struttura			
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	■	■	■
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino a sfera K80 fisso, corto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino a sfera K80 fisso, lungo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Barra di traino	■	■	■
Piton Fix	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore)	■	■	■
Zavorre per ruote posteriori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit segnalazione macchina eccezionale	■	■	■

Specifiche tecniche.

		1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
--	--	------------	------------	------------	------------

		1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
Motore					
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	291/396	320/435	350/476	380/517
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	291/396	320/435	350/476	380/517
Potenza costante ECE R 120 da 1500 giri/min a 1700 giri/min	kW/CV	291/396	320/435	350/476	380/517
N. cilindri	Numero	6	6	6	6
Alesaggio / corsa	mm	126/166	126/166	126/166	126/166
Cilindrata	cm³	12419	12419	12419	12419
Regime nominale	giri/min	1700	1700	1700	1700
Coppia massima a 1100 -1500 giri/min	Nm	1910	2108	2305	2420
Riserva di coppia	%	17.0	17.0	17.0	13.0
Livello carburante	litri	740.0	740.0	740.0	740.0
Serbatoio AdBlue	litri	84.0	84.0	84.0	84.0
Potenza costante	giri/min	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700

		TA 400	TA 400	TA 400	TA 400
Cambio e presa di forza					
Tipo cambio					
Velocità avanti	km/h	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Velocità indietro	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Velocità massima	km/h	60	60	60	60
Presca di forza posteriore		1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300

		165	165	165	165
Sollevatore e idraulica					
Pompa a flusso variabile	l/min	165	165	165	165
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	220	220	220	220
Pompa a flusso variabile opzione 2	l/min	220+210	220+210	220+210	220+210
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200	200
N° max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi+	Numero	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	100	100	100	100
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	12920	12920	12920	12920
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	5584	5584	5584	5584

		650/60R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Pneumatici					
Pneumatici anteriori (standard)		650/60R38	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Pneumatici posteriori (standard)		750/70R44	750/75R46	750/75R46	750/75R46
1. Pneumatici anteriori opzionali		650/65R38	710/60R38	710/60R38	710/60R38
1. Pneumatici posteriori opzionali		750/75R46	900/65R46	900/65R46	900/65R46

		2100	2100	2100	2100
Dimensioni					
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	2100	2100	2100	2100
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	2000	2000	2000	2000
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2750	2750	2750	2750
Lunghezza totale	mm	6350	6350	6350	6350
Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie con Fendt Guide	mm	3506	3606	3606	3606
Max. luce libera da terra	mm	600	600	600	600
Passo	mm	3300	3300	3300	3300

		14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Zavorre					
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	23000.0	23000.0	23000.0	23000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	21000.0	21000.0	21000.0	21000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 60 km/h	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
Carico max. ammesso sull'assale anteriore	kg	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0
Carico max. ammesso sull'assale anteriore fino a 8 km/h	kg	11000.0	11000.0	11000.0	11000.0
Carico max. ammesso sull'assale posteriore (specifico del paese)	kg	13000.0	13000.0	13000.0	13000.0

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento