

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

Fendt 900 Vario MT

Varianti di equipaggiamento.*

	900 Vario MT Gen2
Motore	
Ventola reversibile	<input type="checkbox"/>
Preriscaldamento motore	<input type="checkbox"/>
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio)	<input type="checkbox"/>
Cambio	
Gestione motore- cambio Vario TMS	■
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	■
Tempomat	■
Sistema di guida parallela	
Pacchetto base Sistema di guida parallela	■
Standard Trimble / NovAtel	■
RTK Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>
Agronomia	
Pacchetto base Agronomia	■
Telemetria	
Pacchetto base Telemetria	■
Smart Connect	<input type="checkbox"/>
Controllo attrezzi	
Pacchetto base Controllo attrezzi	■
Section Control	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control	<input type="checkbox"/>
Comando del Vario	
Leva di comando velocità con Tempomat e memoria giri motore, modalità automatiche	■
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	<input type="checkbox"/>
Terminale Vario 10,4" con tecnologia Touch e tasti	■
Cabina	
Sospensioni meccaniche cabina	<input type="checkbox"/>
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	■
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	<input type="checkbox"/>
Sedile passeggero	■
Volante regolabile in altezza ed inclinazione	■
Riscaldamento con ventilatori continui	■
Climatizzatore	■
Climatizzatore automatico integrato	<input type="checkbox"/>
Tendina parasole posteriore	<input type="checkbox"/>
Tendina parasole destra	<input type="checkbox"/>
Tergicristallo anteriore parallelo	■
Lavatergicristallo posteriore	■
Specchi retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili	■
Radio CD MP3 sistema vivavoce	<input type="checkbox"/>
Sensore radar	■

	900 Vario MT Gen2
Illuminazione	
Luci anteriori alogene	■
Fari di lavoro posteriori	■
Fari di lavoro su montante A	■
Fari di lavoro a LED montante anteriore	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED posteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED anteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>
3. Luci freno	■
Luci di segnalazione a LED	■
Telaio	
Sospensioni ContantGrip	■
Sistema di sospensioni SmartRide	■
Regolazione cingolo regolabile infinitamente	■
Cingolatura con design standard	■
Cingolatura rinforzata	<input type="checkbox"/>
Sollevatore	
Potenza di trazione e comando misto continuo	■
Sollevatore posteriore con comando esterno	■
Presi di forza	
Posteriore: Presa di forza flangiata 1000/1000E giri/min	■
Comandi esterni per presa di forza posteriore	■
Impianto idraulico	
Gestione valvola EHS modulo lineare	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoncini (220 l/min)	■
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 + 220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Fino a 6 distributori idraulici a comando elettr. proporzionale	<input type="checkbox"/>
Presi idraulica Power beyond	<input type="checkbox"/>
Ritorno libero posteriore	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche a tenuta piatta FFC	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	■
Struttura	
Gancio di traino automatico del rimorchio senza comando a distanza, posteriore	■
Timone categoria 4	■
Timone categoria 4 con adattatore categoria 3	<input type="checkbox"/>
Zavorre anteriori di varie dimensioni	<input type="checkbox"/>
Kit segnalazione macchina eccezionale	<input type="checkbox"/>

Specifiche tecniche.

		900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Motore				
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV		298/405	317/431
Potenza massima ECE R 120	kW/CV		298/405	317/431
Cilindrata	cm³		9800	9800
Regime nominale	giri/min		1700	1700
Coppia massima a 1450 giri/min	Nm		1806	1921
Livello carburante	litri		681.0	681.0
Serbatoio AdBlue	litri		71.0	71.0

Cambio e presa di forza

Tipo cambio			TA 300T	TA 300T
Velocità massima	km/h		40	40
Presi di forza posteriore			1000/1000E	1000/1000E

Sollevatore e idraulica

Pompa a flusso variabile	l/min		220	220
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min		440	440
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore)	Numero		0/0/6	0/0/6
Volume max. olio idraulico disponibile	litri		100	100
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN		11500	11500

Cingoli

Sospensione centrale carro			SmartRide	SmartRide
Angolo di oscillazione della sospensione primaria	gradi		11	11
Escursione della ruota di guida anteriore	mm		260	260
Sospensioni telaio			ConstantGrip	ConstantGrip
Larghezza totale della ruota motrice	mm		225	225
Larghezza totale del rullo del cingolo	mm		224	224
Cingolo di serie			25° Standard AG	25° Standard AG
1. Cingolo a richiesta			25° Extreme AG	25° Extreme AG
2. Cingolo a richiesta			25° Extreme APP	25° Extreme APP
3. Cingolo a richiesta			30° Extreme AG	30° Extreme AG

Dimensioni

Larghezza totale per cingolo di serie	mm		2997	2997
Lunghezza totale	mm		6124	6124
Altezza totale - cabina comfort	mm		3496	3496
Max. luce libera da terra	mm		370	370
Passo (dalla ruota motrice alla ruota di guida anteriore)	mm		2565	2565

Zavorre

Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg		15169.0	15169.0
Peso totale massimo ammissibile	kg		22500.0	22500.0

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento