

Equipaggiamento di serie e a richiesta
 Di serie:
 A richiesta:

FENDT 900 VARIO MT

Varianti di equipaggiamento.

Motore	
Ventilatore reversibile	<input type="checkbox"/>
Preriscaldamento motore	<input type="checkbox"/>
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio)	<input type="checkbox"/>

Cambio	
Gestione motore- cambio Vario TMS	<input checked="" type="checkbox"/>
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	<input checked="" type="checkbox"/>
Tempomat	<input checked="" type="checkbox"/>

Sistema di guida parallela	
Pacchetto base Sistema di guida parallela	<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Trimble / NovAtel	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant	<input type="checkbox"/>

Agronomia	
Pacchetto base Agronomia	<input type="checkbox"/>

Telemetria	
Pacchetto base Telemetria	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Connect	<input type="checkbox"/>

Controllo macchina	
Pacchetto base Controllo macchina (ISOBUS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Section Control (SC)	<input type="checkbox"/>
Variable Rate Control (VRC)	<input type="checkbox"/>

Comando del Vario	
Leva di comando velocità con Tempomat e memoria giri motore, modalità automatiche	<input checked="" type="checkbox"/>
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	<input type="checkbox"/>
Terminale Vario 10,4" con tecnologia Touch e tasti	<input checked="" type="checkbox"/>

Cabina	
Sospensioni meccaniche cabina	<input type="checkbox"/>
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	<input checked="" type="checkbox"/>
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	<input type="checkbox"/>
Sedile passeggero	<input checked="" type="checkbox"/>
Volante regolabile in altezza ed inclinazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Riscaldamento con ventilatori continui	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatizzatore	<input checked="" type="checkbox"/>
Climatizzatore automatico integrato	<input type="checkbox"/>
Tendina parasole posteriore	<input type="checkbox"/>
tendina parasole destra	<input type="checkbox"/>
Tergicristallo anteriore parallelo	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavatergicristallo posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>
Specchi retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio CD MP3 sistema vivavoce	<input type="checkbox"/>
Sensore radar	<input checked="" type="checkbox"/>

Illuminazione	
Luci anteriori alogene	<input checked="" type="checkbox"/>
Fari di lavoro posteriori	<input checked="" type="checkbox"/>
Fari di lavoro su montante A	<input checked="" type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED montante anteriore	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED posteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro a LED anteriori sul tetto	<input type="checkbox"/>
3. Luci freno	<input checked="" type="checkbox"/>
Luci di segnalazione a LED	<input checked="" type="checkbox"/>

Telaio	
Sospensioni ContantGrip	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema di sospensioni SmartRide	<input checked="" type="checkbox"/>
Regolazione cingolo regolabile infinitamente	<input checked="" type="checkbox"/>
Cingolatura con design standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Cingolatura rinforzata	<input type="checkbox"/>
Sistema ad aria compressa, sistema a 2 circuiti	<input type="checkbox"/>

Sollevatore	
Potenza di trazione e comando misto continuo	<input checked="" type="checkbox"/>
Sollevatore posteriore con comando esterno	<input checked="" type="checkbox"/>

Presenza di forza	
Posteriore: Presa di forza flangiata 1000/1000E giri/min	<input checked="" type="checkbox"/>
Comandi esterni per presa di forza posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>

Impianto idraulico	
Gestione valvola EHS modulo lineare	<input checked="" type="checkbox"/>
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (220 l/min)	<input checked="" type="checkbox"/>
Impianto Load-Sensing con 2 pompe assiali a pistoni (220+220 l/min)	<input type="checkbox"/>
Fino a 6 distributori idraulici a comando elettr. proporzionale	<input type="checkbox"/>
Presenza idraulica Power beyond	<input type="checkbox"/>
Ritorno libero posteriore	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche a tenuta piatta FFC	<input type="checkbox"/>
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	<input checked="" type="checkbox"/>

Struttura	
Gancio di traino automatico del rimorchio senza comando a distanza, posteriore	<input checked="" type="checkbox"/>
Timone categoria 4	<input checked="" type="checkbox"/>
Timone categoria 4 con adattatore categoria 3	<input type="checkbox"/>
Zavorre anteriori di varie dimensioni	<input type="checkbox"/>
Kit segnalazione macchina eccezionale	<input type="checkbox"/>

FENDT 900 VARIO MT

Specifiche tecniche.



		938 MT	940 MT	943 MT
Motore				
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	279/380	298/405	317/431
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	279/380	298/405	317/431
N. cilindri	Numero	7	7	7
Alesaggio / corsa	mm	111/145	111/145	111/145
Cilindrata	cm³	9800	9800	9800
Velocità nominale	giri/min	1700	1700	1700
Coppia massima a 1450 giri/min	Nm	1698	1806	1921
Livello carburante	litri	681.0	681.0	681.0
Serbatoio AdBlue	litri	71.0	71.0	71.0
Potenza costante	giri/min	1600-1700	1600-1700	1600-1700

Cambio e presa di forza				
Tipo cambio		TA 300T	TA 300T	TA 300T
Velocità massima	km/h	40	40	40
Presenza di forza posteriore		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 1000)	giri/min	1650	1650	1650
Giri/min motore a velocità nominale di presa di forza posteriore (presa di forza 1000E)	giri/min	1255	1255	1255

Sollevatore e idraulica				
Pompa a flusso variabile	l/min	220	220	220
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	440	440	440
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore)	Numero	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Max. riempimento olio idraulico	Litri appross.	125	125	125
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	100	100	100
Portata delle valvole di controllo (tutte le valvole)	litri	140	140	140
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	11500	11500	11500

Caratteristiche elettriche				
Max. corrente trasferibile presa ISOBUS	A	60	60	60

Cingoli				
Sospensione centrale carro		SmartRide	SmartRide	SmartRide
Angolo di oscillazione della sospensione primaria	gradi	11	11	11
Escursione della ruota di guida anteriore	mm	260	260	260
Sospensioni telaio		ConstantGrip	ConstantGrip	ConstantGrip
Larghezza totale della ruota motrice	mm	225	225	225
Larghezza totale del rullo del cingolo	mm	224	224	224
Cingolo di serie		25" Standard AG	25" Standard AG	25" Standard AG
1. Cingolo a richiesta		25" Extreme AG	25" Extreme AG	25" Extreme AG
2. Cingolo a richiesta		25" Extreme APP	25" Extreme APP	25" Extreme APP
3. Cingolo a richiesta		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG

Dimensioni				
Larghezza cingolo (per cingolo di serie)	mm	2032	2032	2032
Larghezza minima cingolo (per cingolo di serie)	mm	2032	2032	2032
Larghezza massima cingolo (per cingolo di serie)	mm	2235	2235	2235
Larghezza totale per cingolo di serie	mm	2667	2667	2667
Lunghezza totale	mm	5993	5993	5993
Altezza totale - cabina comfort	mm	3515	3515	3515
Max. luce libera da terra	mm	368	368	368
Passo (dalla ruota motrice alla ruota di guida anteriore)	mm	2565	2565	2565

Zavorre				
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	15169.0	15169.0	15169.0
Peso totale massimo ammissibile	kg	20900.0	20900.0	20900.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	3628.0	3628.0	3628.0