

ROTOPRESSE A CAMERA VARIABILE FENDT

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra
Dati generali					
Diametro della camera di pressatura	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Larghezza della camera di pressatura	m	1,23	1,23	1,23	1,23
Volume della camera di pressatura	m ³	2,50	2,50	3,10	3,10
Cinghia infinita	Numero	4	4	4	4
Altezza totale	m	3,05	3,05	3,25	3,25
Lunghezza totale	m	5,00	5,00	5,10	5,10
Larghezza totale	m	2,70	2,70	2,70	2,70
Peso approssimativo	kg	3.950	3.950	4.200	4.200
Potenza richiesta	kW/CV	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110
Trasmissione/scatola del cambio					
Trasmissione "Power Split"		■	■	■	■
Trasmissione presa di forza	giri/min	540	540	540	540
Lubrificazione automatica della catena		■	■	■	■
Cuscinetti a rulli lubrificati a vita		■	■	■	■
Cuscinetto lubrificato da punti di lubrificazione su entrambi i lati			■		■
Lubrificazione automatica del rullo					
Timone di traino					
Barra di traino a trazione regolabile in altezza		■	■	■	■
Gancio di traino rigido		□	□	□	□
Gancio di traino girevole		■	■	■	■
Gancio K80		□	□	□	□
Pick-up					
Pick-up senza comandi		■	■	■	■
Pick-up 2,00 m		□	□	□	■
Pick-up 2,25 m		■	■	■	□
Pick-up 2,40 m			□		□
Barre dentate	Numero	5	5	5	5
Distanza tra i denti	mm	64	64	64	64
Deflettore		■	■	■	■
Rullo di compressione		□	■	□	■
Ruote pick-up rigide		■	■	■	■
Ruote pick-up oscillanti		□	□	□	□
Kit Alpine		□	□	□	□
Piattaforma/rotore					
Rotore di alimentazione senza coltelli		■	■	■	■
Senza coltelli - rotore a due stelle		□		□	
XtraCut – rotore a due stelle con unità di taglio a 13 coltelli			■		■
XtraCut – rotore a due stelle con unità di taglio a 17 coltelli (selezionabili 8-9-17)			□		□
XtraCut – rotore Profi con unità di taglio a 25 coltelli (selezionabili 12-13-25)			□		□
Lunghezza potenziale di taglio	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Piano di alimentazione fisso		■	■	■	■
Piano di taglio HydroflexControl			■		■

ROTOPRESSE A CAMERA VARIABILE FENDT

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.



		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra
Legatura					
Legatura a rete Varionet		■	■	■	■
Legatura a spago VarioTwin		□	□	□	□
Easy Load System ELS		■	■	■	■
Portarotolo di rete supplementare		■	■	■	■
Cassetta spago supplementare		□	□	□	□
Espulsore balle		□	■	□	■
Indicatore forma balle		□	□	□	□
Sistema di trazione supplementare (ADS)		■	□	■	■
Comandi					
E-Link Control		■		■	
E-Link Pro		■	□	■	□
ISOBUS		□	■	□	■
Telaio					
Assale rimorchio		■	■	■	■
Gruppo freni idraulico			□		□
Gruppo freni ad aria compressa			□		□
Velocità massima ammessa non frenata	km/h	25	25	25	25
Velocità massima ammessa frenata	km/h	40	40	40	40
Pneumatici					
15/55 R17		■	■	■	■
19/45 R17		□	□	□	□
500/45 R22,5			□		□
500/50 R22,5			□		□
500/60 R22,5			□		□
500/55 R20			□		□