

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Dati generali									
Diametro della camera di pressatura	m	1,25	1,25	1,25	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,90 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80
Larghezza della camera di pressatura	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Volume della camera di pressatura	m³	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	2,50	3,10	3,10
Rulli PowerGrip	Numero	18	18	18	3	3	3		
Cinghie senza fine	Numero				4	4	4	4	4
Altezza totale	m	2,6	2,60	3,00	3,05	3,05	3,15	3,25	3,25
Lunghezza totale	m	4,5	4,50	6,30	5,00	5,00	6,30	5,10	5,10
Larghezza totale	m	2,7	2,70	2,90	2,70	2,70	2,90	2,70	2,70
Peso approssimativo	kg	3.000	3.400	6.450	3.950	3.950	6.550	4.200	4.200
Potenza richiesta	kW/HP	45/60	60/80	100/140	55/80	55/80	100/140	70/110	70/110
Peso (base)				6.450	3.800	3.800	6.550		

Trmissione/scatola del cambio

Trmissione "Power Split"		■	■	■	■	■	■	■	■
Ingranaggi	giri/min	540	540/1000	540/1000	540	540/1000	540/1000	540	540/1000
Cardano con ruota libera e frizione d'innesto a camme		□	■	■					
Albero di trasmissione WW		■							
Cardano con ruota libera e giunto WW		□	□	□					
Lubrificazione automatica della catena		■	■	■	■	■	■	■	■
Cuscinetti a rulli lubrificati a vita		■			■			■	
Cuscinetto lubrificato da punti di lubrificazione su entrambi i lati			■			■	■		■
Lubrificazione automatica dei rulli			□	■			■		

Timone di traino

Barra di traino regolabile in altezza		■	■	■	■	■	■	■	■
Gancio di traino con occhione fisso 40 mm		■	■	■	■	■	■	■	■
Gancio di traino con occhione girevole 35 mm		□	□	□	□	□	□	□	□
Gancio K80		□	□	□	□	□	□	□	□
Piede di supporto idraulico				□			□		

Pickup

Larghezza di lavoro (Pickup)		2,00 / 2,25	2,25 / 2,40	2,25 / 2,40	2,00 / 2,25	2,00 / 2,25	2,25 / 2,40		
Pickup senza camme		■	■	■	■	■	■	■	■
Pickup 2,00 m		□	□		□	□		□	□
Pickup 2,25 m		■	■	■	■	■	■	■	■
Pickup 2,40 m			□	□		□	□		□
Kit pickup alpino		□	□	□	□	□			
File di denti	Numero	5	5	5	5	5	5	5	5
Distanza tra i denti	mm	64	64	64	64	64	64	64	64
Premifalda fisso		■	■					□	□
Premifalda mobile		□	□	■	■	■	■	■	■
Ruote del pickup rigide		■	■	■	■	■	■	■	■
Ruote del pickup pivotanti		□	□	■	□	□	■	□	□

Piattaforma di taglio/rotore

Coltelli			0 / 13 / 17 / 25	13 / 17 / 25			13 / 17 / 25		
Senza piattaforma di taglio con rotore di alimentazione		■		■			■		
Senza piattaforma di taglio con rotore a due stelle			■		■			■	
XtraCut – rotore a due stelle con unità di taglio a 13 coltelli			□	■		□	■		□
XtraCut – rotore a due stelle con unità di taglio a 17 coltelli (selezionabili 8-9-17)			□	□		□	□		□
XtraCut – rotore Profi con unità di taglio a 25 coltelli (selezionabili 12-13-25)			□	□		□	□		□
Set supplementare di coltelli			□	□		□	□		□
Lunghezza di taglio potenziale	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45		90 / 70 / 45
Fondo del canale di trasporto fisso		■		■			■		■
Piano di taglio HydroflexControl			■	■		■	■		■

		Rotana 130 F	Rotana 130 F Xtra	Rotana 130 F Combi	Rotana 160 V	Rotana 160 V Xtra	Rotana 160 V Combi	Rotana 180 V	Rotana 180 V Xtra
Legatura									
Legatura a rete VarioNet		■	■	■	■	■	■	■	■
Legatura a spago VarioTwin		□	□		□	□			
Avvolgimento pellicola di plastica e rete				□					
Easy Load System ELS		■	■	■	■	■	■	■	■
Portarotolo di rete supplementare		□	■		□	■		□	■
Espulsore balle		□	□		□	■		□	■
Indicatore forma balle			□	□			□		
Sistema di trazione supplementare (ADS)					■	■	■	■	■
Equipaggiamento al primo impiego			□	□	□	□	□		□
Funzionamento									
E-Link Pro			□	□		□	□		□
ISOBUS			□	■		□	■		□

Telaio

Assale		■	■	■	■	■	■	■	■
Frenatura idraulica		□	□	□	□	□	□	□	□
Frenatura ad aria		□	□	□	□	□	□	□	□
Velocità massima ammessa senza frenatura	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25
Velocità massima ammessa con frenatura	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40

Unità di fasciatura

Larghezza della pellicola di plastica 500 mm				□			□		
Larghezza della pellicola di plastica 750 mm				□			□		
Capacità della pellicola di plastica	Numero			12+2			12+2		
Pre-tensionamento 33%/55%/70%				■			■		
Monitoraggio usura pellicola				■			■		
3 fari di lavoro addizionali				□			□		
2 telecamere a colori				□			□		
Deposito anteriore				□			□		
Pressione aggiuntiva pellicola				□			□		
Cavo videocamera per display Fendt				□			□		
Fari di lavoro a LED				□			□		
Serbatoio per lavaggio mani				□			□		

Pneumatici

15/55/-17		■	■		■	■		■	■
19/45/-17		□	□		□	□		□	□
500/45/-22,5		□	□		□	□		□	□
500/50/-22,5			□			□			□
500/60/-22,5			□			□			□
500/60-22,5 V-Profil Flotation			□			□			□
500/55/-20		□	□		□	□		□	□
600/55 R26,5 V-Profil Flotation				□			□		
620/55 R26.5				■			■		
710/45 R26.5 ET-150 (senza COC)				□			□		