

ROTOPRESSE A CAMERA FISSA FENDT.

Varianti di configurazione e dettagli tecnici.

ROTOPRESSE A CAMERA FISSA FENDT

Varianti di configurazione e dettagli tecnici.



		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Dati generali				
Diametro della camera di pressatura	m	1,25	1,25	1,25
Larghezza della camera di pressatura	m	1,23	1,23	1,23
Volume della camera di pressatura	m ³	1,50	1,50	1,50
Rulli PowerGrip per pressa	Numero	18	18	18
Altezza totale	m	2,6	2,60	3,00
Lunghezza totale	m	4,5	4,50	6,30
Larghezza totale	m	2,7	2,70	2,90
Peso approssimativo	kg	3.000	3.400	6.450
Potenza richiesta	kW/CV	45 / 60	60 / 80	100/140

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Trasmissione/scatola del cambio				
Trasmissione "Power Split"		■	■	■
Trasmissione presa di forza	giri/min	540	540	540
Cardano con ruota libera e frizione d'innesto a camme		□	■	■
Albero di trasmissione WW		■		
Cardano con ruota libera e giunto WW		□	□	□
Lubrificazione automatica della catena		■	■	■
Cuscinetti a rulli lubrificati a vita		■		
Cuscinetto lubrificato da punti di lubrificazione su entrambi i lati		□	■	
Lubrificazione automatica dei rulli			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Timone di traino				
Barra di traino regolabile in altezza		■	■	■
Gancio di traino rigido		■	■	■
Gancio di traino girevole				
Gancio K80		□	□	□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pickup				
Pickup senza camme		■	■	■
Pickup 2,00 m		□	□	
Pickup 2,25 m		■	■	■
Pickup 2,40 m		□	□	□
Kit pickup alpino		□	□	□
File di denti	Numero	5	5	5
Distanza tra i denti	mm	64	64	64
Piastra deflettore		□		
Premifalda fisso		■	■	
Premifalda variabile		□	□	■
Ruote del pickup rigide		■	■	
Ruote del pickup pivottanti		□	□	■
Kit pickup alpino				

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Piattaforma di taglio/rotore				
Senza piattaforma di taglio con rotore di alimentazione		■		
Senza piattaforma di taglio con rotore a due stelle			□	
XtraCut – rotore a due stelle con unità di taglio a 13 coltelli			□	□
XtraCut – rotore a due stelle con unità di taglio a 17 coltelli (selezionabili 8-9-17)			□	□
XtraCut – rotore Profi con unità di taglio a 25 coltelli (selezionabili 12-13-25)			□	□
Lunghezza di taglio potenziale	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Piano di taglio fisso		■		
Piano di taglio HydroflexControl			■	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Legatura				
Legatura a rete Varionet		■	■	■
Easy Load System ELS		■	■	■
Portarotolo di rete supplementare		□	■	
Espulsore balle		□	□	
Funzionamento				
E-Link Control		■	■	
E-Link Pro			□	□
ISOBUS			□	■

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Telaio				
Assale		■	■	■
Frenatura idraulica		□	□	□
Frenatura ad aria		□	□	□
Velocità massima ammessa senza frenatura	km/h	25	25	25
Velocità massima ammessa con frenatura	km/h	40	40	40

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Unità di fasciatura				
Larghezza della pellicola di plastica 500 mm				□
Larghezza della pellicola di plastica 750 mm				□
Capacità della pellicola di plastica	Numero			12+2
Pre-tensionamento 33%/55%/70%				■
Monitoraggio usura pellicola				■
2 telecamere a colori				□
Deposito anteriore				□

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pneumatici				
15/55/-17		■	■	
19/45/-17		□	□	
480/45/-17		□	□	
500/45/-22,5			□	
500/50/-22,5			□	
500/60/-22,5			□	
500/55/-20			□	
620/55 R26.5				■