

FENDT ROGATOR 600

Accessori e specifiche tecniche.

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Serbatoio principale				
Capacità nominale	litri	3850 / 5000	3850 / 5000	3850 / 5000 / 6000
Capacità massima	litri	4000 / 5200	4000 / 5200	4000 / 5200 / 6300
Serbatoio acqua pulita				
Capacità	litri	500	500	500
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)		■	■	■
Filtro				
Filtro di aspirazione	maglia	12	12	12
Filtro pressione	maglia	80	80	80
Tubazioni				
Lato aspirazione	pollice	3	3	3
Lato pressione	pollice	2	2	2
Materiale: Polietilene ad alta densità (HDPE)		■	■	■
Valvola di aspirazione				
Valvola a 5 vie manuale		■	■	■
Valvola a 5 vie elettrica		□	□	□
Pompa nebulizzatore				
Tipo di pompa: pompa centrifuga		■	■	■
Capacità massima a 2,5 bar	l/min	785	785	785
Pressione massima	bar	8,5	8,5	8,5
Pompa centrifuga in acciaio inossidabile		□	□	□
Induttore chimico				
Volume	litri	60	60	60
Capacità per liquidi	l/min	200	200	200
Capacità per solidi	kg/min	33	33	33
Sistema di lavaggio	bar	6	6	6
Pistola di pulizia**		□	□	□
Barra e sistema di nebulizzazione				
Tubazioni	pollice	1	1	1
Numero massimo di sezioni inclusi ugelli a fine barra	numero	72	72	72
Larghezza barra	m	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36	24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 36
Materiale: alluminio		■	■	■
Altezza massima di lavoro*	m	2,9	2,9	2,9
Altezza minima di lavoro*	m	0,5	0,5	0,5
Controllo altezza della barra Optisonic con 3 o 5 sensori		□	□	□
Geometria della barra indipendente		■	■	■
Distanza ugelli	cm	50	50	50
Corpo ugello a 5 fori	ugelli	5	5	5
Corpo ugelli Dual select	ugelli	2	2	2
Corpo ugelli Dual select 2+2	ugelli	4	4	4
Ugello fine barra UE		□	□	□
Ugello fine barra NL**		□	□	□
Avvolgitore tubo per acqua**		□	□	□
Avvolgitore tubo per aria		□	□	□

FENDT ROGATOR 600

Accessori e specifiche tecniche.



		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Barra di traino e attacco				
Golfare di traino	mm	38	38	38
Peso max. gancio di traino	kg	-	16.000	16.000
Assali e freni				
Assale fisso		■	■	■
Assale regolabile idraulico		□	□	□
Angolo di sterzata*	gradi	35	35	35
Sterzo integrale		■	■	■
Larghezza carreggiata*	m	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25	1,80 - 2,25
Freni pneumatici		□	□	□
Freni a disco in bagno d'olio integrati nella trasmissione finale		■	■	■
Pneumatici e parafanghi				
Diametro 320/105R46	m	1,84	1,84	1,84
Diametro 380/90R46	m	1,84	1,84	1,84
Diametro 380/90R54	m	2,05	2,05	2,05
Diametro 480/80R50	m	2,05	2,05	2,05
Diametro 520/85R46	m	2,05	2,05	2,05
Diametro 620/70R42	m	1,95	1,95	1,95
Diametro 620/75R34	m	1,81	1,81	1,81
Diametro 710/75R34	m	1,90	1,90	1,90
Larghezza esterna parafanghi	m	2,55	2,55	2,55
Larghezza esterna parafanghi larghi	m	3,00	3,00	3,00
Comandi				
ISOBUS		■	■	■
Joystick OptiControl		■	■	■
Terminale Vario Second 10.4"		□	□	□
Telecamera di retromarcia		□	□	□
Modulo di comando Optiflow:		■	■	■
Motore				
Motore AGCO Power		■	■	■
Livello di emissioni Tier 4 Final		■	■	■
Cilindri	numero	4	6	6
Potenza nominale ISO14396	kW/CV	125 / 170	153 / 208	167 / 227
Potenza massima ISO14396	kW/CV	129 / 175	164 / 224	178 / 242
Coppia massima a 1500 giri/min	Nm	750	943	1040
Generatore	A	200	200	200
Impianto elettrico	V	12	12	12

* = A seconda dei pneumatici, ** = Obbligatorio a seconda del paese, *** = Specifico del paese

		Rogator 635	Rogator 645	Rogator 655
Hydrostat				
Bosch Rexroth		■	■	■
Velocità massima a 1750 giri/min del motore***	km/h	40	50	50
Regime motore ridotto a 40 km/h		■	■	■
Sospensione				
Sospensione ruota singola		■	■	■
Min. luce libera da terra*	cm	75	75	75
Max. luce libera da terra*	cm	120	120	120
Cabina				
Cabina Vision AGCO		■	■	■
Volume interno	m ³	4	4	4
Climatizzatore automatico		■	■	■
Cat 4 certificata		■	■	■
Frigobox integrato		■	■	■
Capacità fluidi				
Carburante	litri	310	310	310
AdBlue	litri	50	50	50
Peso				
A vuoto (a seconda delle opzioni macchina)	kg	11800	12200	12500
Impianto pneumatico				
Motore a 1 cilindro montato			□	□
Pressione massima	bar	-	8,0	8,0
Dimensioni				
Lunghezza	m	9,25	9,25	9,25
Larghezza*	m	2,55	2,55	2,55
Altezza*	m	3,98	3,98	3,98
Luce libera da terra*	cm	75	75	75
Passo	m	3,6	3,6	3,6

* = A seconda dei pneumatici, ** = Obbligatorio a seconda del paese, *** = Specifico del paese