

Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

Tigo 45 PR Tigo 50 PR Tigo 60 PR Tigo 65 VR Tigo 75 VR Tigo 65 XR Tigo 75 XR Tigo 90 XR Tigo 100 XR

Dati tecnici

Volumi secondo DIN 11741	m³	31	31	36	37	42,5	38	44	50	54
Volumi secondo DIN 11741 con rulli di scarico	m³	29	29	34	35	40,5	36	42	48	52
Volumi secondo DIN 11741 senza rulli di scarico	m³	32	32	37	37	42,5	38	44	50	54
Volumi a media compressione	m³	45	50	60	65	75	65	75	90	100
Potenza richiesta	kW/HP	96/130	96/130	110/150	110/150	110/150	132/180	147/200	169/230	184/250
Peso a vuoto – configurazione di base	kg	6.650	7.550	7.950	8.950	9.950	9.200	10.200	11.900	12.300
Peso a vuoto con rulli di scarico – configurazione di base	kg	7.050	8.050	8.450	9.450	10.450	9.700	10.700	12.400	12.800
Peso massimo ammissibile*	kg	17.000/18.000	20.000/22.000	20.000/24.000	24.000	24.000	22.000/24.000	24.000/31.000	31.000	31.000
Larghezza totale	m	2,52	2,52	2,52	2,75	2,75	2,75	2,75	2,95	2,95
Lunghezza totale	m	7,75	7,75	8,75	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,75
Lunghezza totale con rulli di scarico	m	8,38	8,38	9,38	8,77	9,77	8,75	9,75	10,75	11,78
Altezza totale	m	3,85	3,92	3,92	3,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Larghezza dell’area di carico	m	2,16	2,16	2,16	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Lunghezza dell’area di carico	m	5,00	5,00	6,00	6,10	7,10	6,10	7,10	8,10	9,10
Larghezza carreggiata	m	1,95	2,00	2,00	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Carico ammesso sul timone	kg	2.000/3.000	2.000/4.000	2.000/4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Barre portadenti del pickup	Numero	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Larghezza di lavoro del pickup in accordo con DIN	cm	190/200	190/200	190/200	200	200	220	220	220	220
Distanza tra i denti	mm	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Luce libera da terra del pickup	cm	40-70	40-70	40-70	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Rotore		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Diametro rotore di taglio	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
File di denti del rotore	Numero	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Numero massimo di coltelli	Numero	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Lunghezza potenziale di taglio	mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Massimo 40 km/h		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Massimo 60 km/h*		□	□	□	□	□	□	□	□	□
18,5 t assali tandem boogie 22,5		■								
22 t assali tandem boogie 22,5			■							
24 t assali tandem boogie 26,5				□	■					
24 t telaio tandem idropneumatico da 26,5				□	□	■	■	■		
24 t telaio tandem idropneumatico da 30,5					□	□	□	□		
31 t telaio tridem idropneumatico da 26,5									■	■
Fendt Stability Control (FSC)				□	□	□	■	■	■	■
Impianto freni idraulico		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Impianto freni ad aria compressa		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Impianto freni in funzione del carico		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Assale sterzante		□	■	■	■	■	■	■	■	■

Timone di traino

Sospensione idropneumatica del timone di traino		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Gancio con occhione rigido		□	□	□						
Gancio inferiore con K80		□	□	□	■	■	■	■	■	■
Gancio con occhione girevole		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Gancio inferiore con occhione del timone rigido		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Timone con regolazione di posizione		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pickup

Pickup XL ad azionamento idraulico		□	□	□	■	■	■	■	■	■
Larghezza di lavoro pickup XL conforme a DIN	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
Trasmissione HD							■	■	■	■
Rullo tastatore centrale per pickup		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Modulazione idraulica della pressione del pickup		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Tigo 45 PR Tigo 50 PR Tigo 60 PR Tigo 65 VR Tigo 75 VR Tigo 65 XR Tigo 75 XR Tigo 90 XR Tigo 100 XR

Piattaforma di taglio/rotore

Pannello di chiusura del canale di alimentazione		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Apparato di taglio estraibile lateralmente		□	■	■	■	■	■	■	■	■
Protezione di ogni singolo coltello		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sblocco centralizzato dei coltelli		■	■	■	■	■	■	■	■	■
1 set di lame di scorta		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema di affilatura dei coltelli		□	□	□	□	□	□	□	□	□

Struttura del vano di carico

Paratia frontale multifunzione		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Piastre superiori		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Senza rulli di scarico		■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 rulli di scarico		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 rulli di scarico		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fondo mobile ribassato di 250 mm		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema di scarico a due velocità		□	□	□	□	□	■	■	■	■
Ritorno fondo mobile		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Protezione da sovraccarico della trasmissione del sistema di scarico		□	□	□	■	■	■	■	■	■
Catene a maglie tonde		■	■	■	■	■				
Catene a maglie piatte							■	■	■	■
Telecamera sul vano di carico		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pesa			□	□	□	□	□	□	□	□
Copertura del cassone di carico**		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3 fari di lavoro a LED		□	□	□	□	□	■	■	■	■
2 fari di lavoro girevoli supplementari a LED		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Porte di accesso al cassone di carico		■	■	■	■	■	■	■	■	■

Telaio

Sterzo idraulico con comando forzato		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sistema di sterzo elettronico		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Assale sospeso								□	□	□

Funzionamento

Controllo dell’attrezzo ISOBUS via terminale Vario (7”/10.4”)		■	■	■			■	■	■	■
Terminale Tigo (tastiera a membrana)		■	■	■	□	□	□	□	□	□
Sistema di carico e scarico automatico VarioFill		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Controllo produttività TIM					□	□	□	□	□	□

Pneumatici

620/40 R22.5		□								
710/35 R22.5 Country		□								
710/40 R22.5 Flotation Pro			□	□						
710/45 R22.5 Flotation Trac			□	□						
710/50 R26.5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5 Flotation Trac				□	□	□	□	□	□	□
750/45 R26.5,5 Alliance 380				□	□	□	□	□		
750/45 R26.5,5 Alliance 380-Tridem								□	□	□
800/45 R 30.5 Alliance 885					□	□	□	□	□	□
800/45 R26.5 Flotation Pro				□	□	□	□	□	□	□
800/45 R30.5 Flotation Trac					□	□	□	□		