

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie:

A richiesta:

# Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

**Katana 650** **Katana 850**

Costruttore		MTU BR 1500	Liebherr D976
Emissioni Stage 5		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Potenza motore (ECE R 120)	kW/CV	478/650	623/847
Cilindri	Numero	R6	R6
Cilindrata	Litri	15,6	18,0
Post-trattamento dei gas di scarico		SCR + DPF	SCR
Serbatoio AdBlue	Litri	205	190
Indicatore consumo carburante		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Capacità serbatoio configurazione 1 - Diesel/AdBlue	Litri	1.225/205	1.430/190
Capacità serbatoio configurazione 2 - Diesel/AdBlue/ Additivo	Litri	1.010/205/215	1.215/190/215
Ventola di raffreddamento di serie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ventola reversibile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spazzola per la pulizia della griglia del radiatore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitatore del calo di giri del motore		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Trazione

Trazione idrostatica		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Trazione integrale idrostatica		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Velocità di campo	km/h	0 - 20	0 - 20
Velocità su strada (a 1.420 giri/min max.)	km/h	0 - 40	0 - 40
Tempomat e limitatore del calo di giri del motore		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Versione 40 km/h		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Versione 25 km/h		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versione 20 km/h		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sospensione idraulica assale sterzante		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppia trazione di serie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppia trazione con coppia motore aumentata		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BalancedGrip – intelligente sistema di trazione integrale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Rulli di alimentazione

Rulli	Numero	6	6
Trazione idrostatica		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lunghezza di taglio continua regolabile dalla cabina		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distanza fra metal detector e tamburo di taglio	mm	620	620
Metal detector		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rilevamento corpi estranei		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Katana 650** **Katana 850**

#### Tamburo di taglio

Albero tamburo di taglio continuo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro	mm	720	720
Larghezza	mm	800	800
Coltelli	Numero	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Velocità	giri/min	1.150	1.150
Freno idraulico tamburo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lunghezza di taglio 14 coltelli	mm	7,4 - 41,4	7,4 - 41,4
Lunghezza di taglio 20 coltelli	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Lunghezza di taglio 28 coltelli	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Lunghezza di taglio 40 coltelli	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Coltelli universali tamburo di taglio /20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coltelli universali tamburo di taglio /28		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coltelli universali tamburo di taglio /40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppo coltelli mais /20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppo coltelli mais /28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gruppo coltelli mais /40		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlama mais		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlama Universal		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlama Universal HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impostazione controlama manuale		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit parti di usura standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit parti di usura HD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Rompigranella

R-Cracker: rompigranella con profilo a denti seghettati		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RS-Cracker: rompigranella con profilo a denti seghettati e scanalatura a spirale a V		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diametro dei rulli	mm	300	300
Differenza velocità di rotazione 30%		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Differenza velocità di rotazione 40%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Acceleratore

Rotore aperto con elementi di lancio disposti a V		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diametro rotore	mm	550	550
Larghezza rotore	mm	620	620

#### Tubo di lancio

Angolo di rotazione	Gradi	210	210
Altezza di sovraccarico	m	6,2	6,2
Tubo di lancio standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportello mais conico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tubo di lancio allungabile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fendt Katana

**Katana 650** **Katana 850**

#### Cabina

Cabina comfort con visibilità completa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Faro guida anteriore		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Predisposizione radio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Specchi retrovisori regolabili elettricamente e specchio grandangolare		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sedile comfort con sospensione pneumatica		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sedile comfort Evolution con sospensione pneumatica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tutti i fari di lavoro a LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terminale Vario da 10.4"		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VarioDoc Basic incluso		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Misurazione resa e raccolta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit telecamera		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kit emergenza		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio DAB+		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fari di lavoro laterali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fari di lavoro laterali a LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luci di manutenzione a LED		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Friigo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tergicristalli laterali e lavacristalli		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telecamera sul tubo di lancio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 altoparlanti coassiali supplementari		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guida in sovrapposizione e predisposizione guida parallela		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sensori di guida parallela		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fill Control		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Sistema di guida automatica

Pacchetto base sistema di guida automatica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard NovAtel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contour Assistant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Equipaggiamento supplementare

Segnalatore larghezza veicolo fino a 3,00 m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Segnalatore larghezza veicolo fino a 3,30 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Segnalatore larghezza veicolo fino a 3,50 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estintore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino automatico		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gancio di traino manuale		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto di approvvigionamento aria compressa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serbatoio carburante Diesel plus		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Serbatoio carburante Diesel e serbatoio acqua		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impianto per incouli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Predisposizione sistema di dosaggio inoculi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Supplemento

Cover di protezione per trasporto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distributore supplementare doppio effetto		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adattamento automatico profilo terreno		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cassetta attrezzi Fendt Katana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Pneumatici anteriori

650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm	3000	3000
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

#### Pneumatici posteriori

500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Pesi e dimensioni

Peso a vuoto con cabina senza testata	kg	16.200	17.500
Peso massimo complessivo consentito	kg	18.500/24.000	18.500/25.000
Lunghezza totale senza testata	mm	7.182	7.182
Larghezza totale senza ruote	mm	2.955	2.955
Larghezza totale con ruote	mm	2.995 - 3.499	2.995 - 3.499
Altezza totale massima	mm	3.989	3.989
Passo	mm	3.450	3.450
Luce libera da terra con pneumatici mass.	mm	450	450