

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

# Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

|  |           | IDEAL 7                     | IDEAL 7PL         | IDEAL 7T                    | IDEAL 8                     | IDEAL 8PL         | IDEAL 8T                    |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Piattaforma di taglio</b>                               |           |                             |                   |                             |                             |                   |                             |
| Larghezza piattaforma PowerFlow da - a**                   | m         | 7.70-10.70                  | 7.70-10.70        | 7.70-10.70                  | 9.20-12.20                  | 9.20-12.20        | 9.20-12.20                  |
| Frequenza di taglio PowerFlow                              | tagli/min | 1220                        | 1220              | 1220                        | 1220                        | 1220              | 1220                        |
| Controllo piattaforma TerraContro II™                      |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Velocità automatica aspo                                   |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Lame elettriche colza                                      |           | □                           | □                 | □                           | □                           | □                 | □                           |
| Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)                      |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Azionamento idraulico dell'aspo                            |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| <b>Canale elevatore</b>                                    |           |                             |                   |                             |                             |                   |                             |
| EHU (Eyeshot Hook Up)                                      |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| AutoDock™ - attacco automatico della piattaforma di taglio |           | □                           | □                 | □                           | □                           | □                 | □                           |
| Trasmissione variabile piattaforma di taglio               |           | □                           | □                 | □                           | □                           | □                 | □                           |
| HP - regolazione idraulica angolo di taglio                |           | □                           | □                 | □                           | □                           | □                 | □                           |
| Catene di alimentazione                                    | numero    | 3                           | 3                 | 3                           | 3                           | 3                 | 3                           |
| Inversore idraulico  |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| <b>Sistema di trebbiatura</b>                              |           |                             |                   |                             |                             |                   |                             |
| Sistema trebbiante Dual Helix                              |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Rotori   | numero    | 1                           | 1                 | 1                           | 2                           | 2                 | 2                           |
| Diametro rotore  | mm        | 600                         | 600               | 600                         | 600                         | 600               | 600                         |
| Lunghezza rotore   | mm        | 4838                        | 4838              | 4838                        | 4838                        | 4838              | 4838                        |
| Velocità rotore  | giri/min  | 280-1160                    | 280-1160          | 280-1160                    | 280-1160                    | 280-1160          | 280-1160                    |
| Area controbattitore sistema trebbiante Helix              | m²        | 0.83                        | 0.83              | 0.83                        | 1.66                        | 1.66              | 1.66                        |
| Area di separazione sistema trebbiante Helix               | m²        | 1.44                        | 1.44              | 1.44                        | 1.92                        | 1.92              | 1.92                        |
| Diametro alimentatore rotore (Rotor Feeder)                | mm        | 600                         | 600               | 600                         | 600                         | 600               | 600                         |
| Velocità alimentatore rotore (Rotor Feeder)                | giri/min  | 285-656 / 200-828           | 285-656 / 200-828 | 285-656 / 200-828           | 285-656 / 200-828           | 285-656 / 200-828 | 285-656 / 200-828           |
| <b>Separazione del prodotto residuo</b>                    |           |                             |                   |                             |                             |                   |                             |
| Area di separazione totale                                 | m²        | 2.27                        | 2.27              | 2.27                        | 3.58                        | 3.58              | 3.58                        |
| <b>Pulizia</b>   |           |                             |                   |                             |                             |                   |                             |
| Sistema di pulizia Ciclone                                 |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| IDEALbalance™ - piani di ritorno                           |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Area totale di crivelli                                    | m²        | 4.9                         | 4.9               | 4.9                         | 4.9                         | 4.9               | 4.9                         |
| Velocità ventilatore                                       | giri/min  | 150-1350                    | 150-1350          | 150-1350                    | 150-1350                    | 150-1350          | 150-1350                    |
| Doppi salti ventilati                                      |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Indicatore di recupero                                     |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| <b>Serbatoio granella</b>                                  |           |                             |                   |                             |                             |                   |                             |
| Streamer 210 - 210 l/s / 17.100 l**                        |           | □                           | ■                 | □                           | □                           | ■                 | □                           |
| Streamer 140 - 140 l/s / 12.500 l**                        |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Serbatoio granella di serie Di serie / A richiesta         |           | Streamer 140 / Streamer 210 | - / -             | Streamer 140                | Streamer 140 / Streamer 210 | - / -             | - / -                       |
| Serbatoio granella ParaLevel Di serie / A richiesta        |           | Streamer 140 / -            | Streamer 140 / -  | Streamer 140                | - / -                       | Streamer 140 / -  | - / -                       |
| Serbatoio granella TrakRide Di serie / A richiesta         |           | Streamer 140 / Streamer 210 | - / -             | Streamer 140 / Streamer 210 | Streamer 210 / -            | Streamer 210 / -  | Streamer 140 / Streamer 210 |
| Comando ScrollSwing  |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Capacità serbatoio granella                                | litri     | 12500                       | 12500             | 12500                       | 12500                       | 12500             | 12500                       |
| Scarico dall'alto  |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Velocità di scarico  | l/s       | 140                         | 140               | 140                         | 140                         | 140               | 140                         |
| StreamerGates - regolazione velocità di scarico            |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Altezza di scarico max.                                    | m         | 4.28                        | 4.28              | 4.28                        | 4.28                        | 4.28              | 4.28                        |
| <b>Trinciapaglia</b>                                       |           |                             |                   |                             |                             |                   |                             |
| BaseCut - 56 lame seghettate                               |           | ■                           | ■                 | ■                           | □                           | □                 | □                           |
| ShortCut - 112 lame seghettate                             |           | □                           | □                 | □                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Cambio trinciapaglia - dalla cabina                        |           | □                           | □                 | □                           | □                           | □                 | □                           |
| Spargipula   |           | ■                           | ■                 | ■                           | ■                           | ■                 | ■                           |
| Spargipula radiale ActiveSpread                            |           | □                           | □                 | □                           | □                           | □                 | □                           |
| ActiveSpread SwingFlow                                     |           | □                           | □                 | □                           | □                           | □                 | □                           |

|   |        | IDEAL 7   | IDEAL 7PL | IDEAL 7T  | IDEAL 8        | IDEAL 8PL      | IDEAL 8T       |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Motore</b>   |        |           |           |           |                |                |                |
| Motore MAN  |        |           |           |           | ■              | ■              | ■              |
| Motore AGCO Power                                       |        | ■         | ■         | ■         |                |                |                |
| Sistema di raffreddamento AirSense®                     |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Emissioni Fase V / Fase 5                               |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Cilindri  | numero | 7         | 7         | 7         | 6              | 6              | 6              |
| Cilindrata  | litri  | 9.8       | 9.8       | 9.8       | 12.4           | 12.4           | 12.4           |
| Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120)                 | kW/CV  | 336/451   | 336/451   | 336/451   | 401/538        | 401/538        | 401/538        |
| Capacità serbatoio                                      | litri  | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250/1500 | 1000/1250/1500 | 1000/1250/1500 |
| Capacità serbatoio AdBlue                               | litri  | 180       | 180       | 180       | 180            | 180            | 180            |
| Compressore ad aria                                     |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| <b>Telaio</b>   |        |           |           |           |                |                |                |
| Cambio MotionShift                                      |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| N. rapporti   | numero | 2         | 2         | 2         | 2              | 2              | 2              |
| Cambio elettrico  |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Velocità massima di guida*                              | km/h   | 40        | 40        | 40        | 40             | 40             | 40             |
| Doppia trazione AllDrive                                |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Telaio Heavy Duty                                       |        |           |           |           |                |                | □              |
| Cingolatura TrakRide                                    |        |           |           | ■         |                |                | ■              |
| Sistema di livellamento ParaLevel                       |        |           | ■         |           |                | ■              |                |
| <b>Cabina</b>   |        |           |           |           |                |                |                |
| Cabina Vision   |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| IDEALdrive TM***  |        |           |           | □         |                |                | □              |
| Sedile conducente con sospensione pneumatica            |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Sedile operatore Deluxe                                 |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Climatizzatore automatico                               |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Specchio grandangolare aggiuntivo                       |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Fari di lavoro - full LED                               |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Radio   |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Telecamera di retromarcia                               |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Sistema di telecamere 360°                              |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Vano frigo integrato nel sedile passeggero              |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Indicatore perdite                                      |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Sistema ProSound  |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Scaletta di entrata pieghevole                          |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Caricabatterie per cellulare                            |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Supporto monitor iPad aggiuntivo                        |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| <b>Fendt Variotronic</b>                                |        |           |           |           |                |                |                |
| Fendt Variotronic                                       |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Terminale Vario Fendt 10,4"                             |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Cruschetto Fendt  |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Fendt VarioDoc Pro                                      |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Fendt Connect   |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| TI Turn Assistant                                       |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| Misurazione resa e umidità                              |        | ■         | ■         | ■         | ■              | ■              | ■              |
| Mappatura resa  |        | □         | □         | □         | □              | □              | □              |
| <b>Pesi e dimensioni</b>                                |        |           |           |           |                |                |                |
| Lunghezza senza piattaforma di taglio                   | m      | 9.13      | 9.13      | 9.13      | 9.13           | 9.13           | 9.13           |
| Larghezza senza piattaforma di taglio                   | m      | 3.29-3.89 | 3.49-3.89 | 3.29-3.79 | 3.29-3.89      | 3.49-3.89      | 3.29-3.79      |
| Altezza   | m      | 3.99      | 3.99      | 3.99      | 3.99           | 3.99           | 3.99           |

\* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive \*\*= i valori possono variare sui modelli ParaLevel \*\*\*= disponibile solo in combinazione con la cingolatura TrakRide

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: A richiesta: 

# Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

|  |           | IDEAL 9                             | IDEAL 9PL                           | IDEAL 9T                            | IDEAL 10T                           |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Piattaforma di taglio</b>                               |           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Larghezza piattaforma PowerFlow da - a**                   | m         | 10.70-12.20                         | 10.70-12.20                         | 10.70-12.20                         | 10.70-12.20                         |
| Frequenza di taglio PowerFlow                              | tagli/min | 1220                                | 1220                                | 1220                                | 1220                                |
| Controllo piattaforma TerraContro II™                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Velocità automatica aspo                                   |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lame elettriche colza                                      |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Azionamento idraulico dell'aspo                            |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Canale elevatore</b>                                    |           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| EHU (Eyeshot Hook Up)                                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AutoDock™ - attacco automatico della piattaforma di taglio |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Trasmissione variabile piattaforma di taglio               |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| HP - regolazione idraulica angolo di taglio                |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Catene di alimentazione                                    | numero    | 4                                   | 4                                   | 4                                   | 4                                   |
| Inversore idraulico  |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Sistema di trebbiatura</b>                              |           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Sistema trebbiante Dual Helix                              |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rotori   | numero    | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   |
| Diametro rotore  | mm        | 600                                 | 600                                 | 600                                 | 600                                 |
| Lunghezza rotore   | mm        | 4838                                | 4838                                | 4838                                | 4838                                |
| Velocità rotore  | giri/min  | 280-1160                            | 280-1160                            | 280-1160                            | 280-1160                            |
| Area controbattitore sistema trebbiante Helix              | m²        | 1.66                                | 1.66                                | 1.66                                | 1.66                                |
| Area di separazione sistema trebbiante Helix               | m²        | 2.40                                | 2.40                                | 2.40                                | 2.88                                |
| Diametro alimentatore rotore (Rotor Feeder)                | mm        | 600                                 | 600                                 | 600                                 | 600                                 |
| Velocità alimentatore rotore (Rotor Feeder)                | giri/min  | 200-828                             | 200-828                             | 200-828                             | 200-828                             |
| <b>Separazione del prodotto residuo</b>                    |           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Area di separazione totale                                 | m²        | 4.06                                | 4.06                                | 4.06                                | 4.54                                |
| <b>Pulizia</b>   |           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Sistema di pulizia Ciclone                                 |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IDEALbalance™ - piani di ritorno                           |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Area totale di crivelli                                    | m²        | 5.4                                 | 5.4                                 | 5.4                                 | 5.4                                 |
| Velocità ventilatore                                       | giri/min  | 150-1350                            | 150-1350                            | 150-1350                            | 150-1350                            |
| Doppi salti ventilati                                      |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indicatore di recupero                                     |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Serbatoio granella</b>                                  |           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Streamer 210 - 210 l/s / 17.100 l**                        |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Streamer 140 - 140 l/s / 12.500 l**                        |           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| Serbatoio granella di serie Di serie / A richiesta         |           | Streamer 210 / -                    | - / -                               | - / -                               | - / -                               |
| Serbatoio granella ParaLevel Di serie / A richiesta        |           | - / -                               | Streamer 140 / -                    | - / -                               | - / -                               |
| Serbatoio granella TrakRide Di serie / A richiesta         |           | Streamer 210 / -                    | Streamer 210 / -                    | Streamer 210 / -                    | Streamer 210 / -                    |
| Comando ScrollSwing  |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Capacità serbatoio granella                                | litri     | 17100                               | 12500                               | 17100                               | 17100                               |
| Scarico dall'alto  |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Velocità di scarico  | l/s       | 210                                 | 140                                 | 210                                 | 210                                 |
| StreamerGates - regolazione velocità di scarico            |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Altezza di scarico max.                                    | m         | 4.95                                | 4.95                                | 4.95                                | 4.95                                |
| <b>Trinciapaglia</b>                                       |           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| BaseCut - 56 lame seghettate                               |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| ShortCut - 112 lame seghettate                             |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cambio trinciapaglia - dalla cabina                        |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Spargipula   |           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spargipula radiale ActiveSpread                            |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| ActiveSpread SwingFlow                                     |           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

|   |        | IDEAL 9                             | IDEAL 9PL                           | IDEAL 9T                            | IDEAL 10T                           |
|---|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Motore</b>   |        |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Motore MAN  |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistema di raffreddamento AirSense®                     |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Emissioni Fase V / Fase 5                               |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cilindri  | numero | 6                                   | 6                                   | 6                                   | 6                                   |
| Cilindrata  | litri  | 15.2                                | 15.2                                | 15.2                                | 16.2                                |
| Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120)                 | kW/CV  | 438/647                             | 438/647                             | 438/647                             | 581/790                             |
| Capacità serbatoio                                      | litri  | 1000/1250/1500                      | 1000/1250/1500                      | 1000/1250/1500                      | 1000/1250/1500                      |
| Capacità serbatoio AdBlue                               | litri  | 180                                 | 180                                 | 180                                 | 180                                 |
| Compressore ad aria                                     |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Telaio</b>   |        |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Cambio MotionShift                                      |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| N. rapporti   | numero | 2                                   | 2                                   | 2                                   | 2                                   |
| Cambio elettrico  |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Velocità massima di guida*                              | km/h   | 40                                  | 40                                  | 40                                  | 40                                  |
| Doppia trazione AllDrive                                |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Telaio Heavy Duty                                       |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cingolatura TrakRide                                    |        |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistema di livellamento ParaLevel                       |        |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| <b>Cabina</b>   |        |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Cabina Vision   |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IDEALdrive TM***  |        |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Sedile conducente con sospensione pneumatica            |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sedile operatore Deluxe                                 |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Climatizzatore automatico                               |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Specchio grandangolare aggiuntivo                       |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fari di lavoro - full LED                               |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Radio   |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Telecamera di retromarcia                               |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistema di telecamere 360°                              |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Vano frigo integrato nel sedile passeggero              |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indicatore perdite                                      |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sistema ProSound  |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Scaletta di entrata pieghevole                          |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Caricabatterie per cellulare                            |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Supporto monitor iPad aggiuntivo                        |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fendt Variotronic</b>                                |        |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Fendt Variotronic                                       |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Terminale Vario Fendt 10,4"                             |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cruscotto Fendt   |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fendt VarioDoc Pro                                      |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Fendt Connect   |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TI Turn Assistant                                       |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Misurazione resa e umidità                              |        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mappatura resa  |        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pesi e dimensioni</b>                                |        |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Lunghezza senza piattaforma di taglio                   | m      | 10.63                               | 10.63                               | 10.63                               | 10.63                               |
| Larghezza senza piattaforma di taglio                   | m      | 3.29-3.79                           | 3.49-3.89                           | 3.29-3.79                           | 3.29-3.79                           |
| Altezza   | m      | 3.99                                | 3.99                                | 3.99                                | 3.99                                |

\* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive \*\* = i valori possono variare sui modelli ParaLevel \*\*\* = disponibile solo in combinazione con la cingolatura TrakRide