

Equipaggiamento di serie e a richiesta

Di serie: ■

A richiesta: □

Fendt 700 Vario Gen7

Varianti di equipaggiamento.*

	Power	Power+	Profi	Profit+
Motore				
Concetto a basso regime Fendt ID	■	■	■	■
Ventola reversibile	□	□	□	□
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico)	□	□	□	□
Cambio				
VarioDrive con distribuzione della coppia variabile tra l'asse anteriore e posteriore	■	■	■	■
Sistema di guida parallela				
Pacchetto base Sistema di guida parallela		■		■
TI Headland (TI Auto & TI Turn Assistant)				□
Contour Assistant		□		□
Agronomia				
Pacchetto base Agronomia		□		■
Telemetria				
Pacchetto base Telemetria	□	□	□	■
Smart Connect				□
Controllo attrezzi				
Pacchetto base Controllo attrezzi		■	■	■
Section Control		□		□
Variable Rate Control		□		□
Implement Management (TIM)				□
Implement Management (TIM-Steering)		□		□
Comando del Vario				
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	■	■	■	■
Joystick 3L		□	□	□
Digital Dashboard	■	■	■	■
Terminale da 12" con schermo touch e tasti di comando	■	■	■	■
Secondo terminale da 12" nel tetto			□	□
Sterzo Fendt Active		■		■
Immobilizzatore elettronico	■	■	■	■
Cabina				
Sospensioni pneumatiche cabina, 3 punti con autolivellamento integrato			□	□
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	□	□	□	□
Sedile SuperCom Titanium pelle elet.			□	□
Sedile SuperCom Titanium pelle	□	□	□	□
Sedile SuperCom EvolutionUp DuMo / DL	□	□	□	□
Sedile passeggero comfort	■	■	■	■
Volante regolabile in altezza ed inclinazione	■	■	■	■
Box refrigerato e riscaldato	□	□	□	□
Tendina parasole posteriore			□	□
Tergicristallo anteriore a segmenti	■	■	■	■
Tergicristallo per segmento / 2 campi di lavaggio - 180/300 gradi (parabrezza continuo)	□	□	□	□
Specchietto comfort + luce di posizione	□	□	□	□
Specchietto comfort telescopico + luce di posizione			□	□
Specchi retrovisori regolabili meccanicamente	■	■	■	■
Videocamera posteriore tettuccio			□	□
Videocamera anteriore			□	□
Supporto universale per cellulare	□	□	□	□
Infotainment + sound system 4.1			□	□
4 collegamenti videocamera	□	□	□	□
4 porte USB			□	□
Interruttore staccabatteria elettrico	□	□	□	□
Abbaglianti e anabbaglianti	■	■	■	■
Abbaglianti e anabbaglianti LED	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profit+
Illuminazione				
Fari ausiliari frontali	□	□	□	□
Fari di lavoro su montante A	□	□	□	□
Fari di lavoro su montante A, parafango posteriore	□	□	□	□
Fari di lavoro posteriori sul tetto / 2 coppie	■	■	■	■
Fari da lavoro tettuccio ant. LED / 2 coppie	□	□	□	□
Fari da lavoro tettuccio ant. / 2 coppie	□	□	□	□
Fari da lavoro tetto sup.			□	□
Fari da lavoro tetto sup. LED			□	□
Pacchetto Chrome			□	□

	Power	Power+	Profi	Profit+
Telaio				
Fendt Stability Control	□	□	□	□
Ammortizzatore anteriore autolivellante, bloccabile	■	■	■	■
Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 1 pedale	■	■	■	■
Freno pneumatico a doppio circuito alta velocità 2 pedali		□	□	□
Freno a mano elettro-pneumatico	■	■	■	■
Freno a mano elettro-pneumatico (assistente freno a mano)	□	□	□	□
Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio			□	□
Impianto di regolazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici VarioGrip	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profit+
Doppia trazione / bloccaggio differenziali				
Doppia trazione intelligente	■	■	■	■

	Power	Power+	Profi	Profit+
Sollevatore				
Sollevatore anteriore comfort a semplice effetto con regolazione della posizione e comandi esterni	□	□	□	□
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni	□	□	□	□
Sollevatore a gestione elettronica a semplice effetto (EHR), con comandi esterni	■	■	■	■
Sollevatore idraulico EHR DE con azionamento esterno, regolazione compensazione			□	□
Stabilizzatori laterali idraulici per bracci inferiori			□	□

	Power	Power+	Profi	Profit+
Pressa di forza				
Spinta anteriore: 1000 giri/min	□	□	□	□
Posteriore: Presa di forza flangiata 540/540E/1000/1000E giri/min	■	■	■	■

	Power	Power+	Profi	Profit+
Impianto idraulico				
Comando esterno per distributore idraulico posteriore	□	□	□	□
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (165 l/min)	■	■	■	■
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (220 l/min)			□	□
Pressa idraulica Power beyond	□	□	□	□
Attacco idraulico Power-Beyond FFC	□	□	□	□
Ritorno idraulico libero anteriore	□	□	□	□
Accoppiamenti idraulici piatti (FFC)	□	□	□	□
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profit+
Struttura				
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	■	■	■	■
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	□	□	□	□
Gancio	□	□	□	□
Barra di traino	□	□	□	□
Piton Fix	□	□	□	□
Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore)	□	□	□	□
Zavorre anteriori di varie dimensioni	□	□	□	□
Zavorre per ruote posteriori	□	□	□	□
Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati)	□	□	□	□
Cassetta attrezzi aggiuntiva	□	□	□	□

	Power	Power+	Profi	Profit+
Caricatore frontale				
Fendt Cargo 6.100	□	□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100			□	□
Fendt Cargo 6.100 - 3. valvola		□	□	□
Fendt Cargo Profi 6.100 - 3. valvola			□	□
Fari da lavoro caricatore frontale LED			□	□
Innesto multiplo FL/utensile 3° circuito + 3ª valvola per FL	□	□	□	□
Innesto multiplo FL/trattore 3° valvola per FL	□	□	□	□

Specifiche tecniche.

		720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
Motore						
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	149/203	164/223	179/243	193/262	
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	149/203	164/223	179/243	193/262	
Potenza massima con DP ECE R 120	kW/CV					223/303
Cilindrata	cm³	7527	7527	7527	7527	7527
Regime nominale	giri/min	1700	1700	1700	1700	1700
Max coppia a 1300 g/min	Nm	1090	1150	1220	1318	1450
Livello carburante	litri	450.0	450.0	450.0	450.0	450.0
Serbatoio AdBlue	litri	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR	DOC/DPF/SCR

		TA 190	TA 190	TA 190	TA 190	TA 190
Cambio e presa di forza						
Tipo cambio		TA 190	TA 190	TA 190	TA 190	TA 190
Velocità avanti	km/h	0,02 - 50	0,02-50	0,02-50	0,02 - 60	0,02 - 60
Velocità indietro	km/h	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33	0,02 - 33
Presenza di forza posteriore		540/540 E/1000/1000 E	540/540 E/1000/1000 E	540/540 E/1000/1000 E	540/540 E/1000/1000 E	540/540 E/1000/1000 E
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000

		165	165	165	165	165
Sollevatore e idraulica						
Pompa a flusso variabile	l/min	165	165	165	165	165
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	220	220	220	220	220
N° max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi+	Numero	2/3/5	2/3/5	2/3/5	2/3/5	2/3/5
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	80	80	80	80	80
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	11050	11050	11050	11050	11050
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	5300	5300	5300	5300	5300

		180/12	180/12	180/12	180/12	180/12
Caratteristiche elettriche						
Potenza batteria	Ah/V	180/12	180/12	180/12	180/12	180/12
Generatore	V/A	14/240	14/240	14/240	14/240	14/240

		540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R34	540/65R34
Pneumatici						
Pneumatici anteriori (standard)		540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R34	540/65R34
Pneumatici posteriori (standard)		650/65R42	650/65R42	650/65R42	650/85R38	650/85R38
1. Pneumatici anteriori opzionali		600/65R28	600/65R28	600/65R28	600/70R30	600/70R30
1. Pneumatici posteriori opzionali		710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R42	710/70R42
2. Pneumatici anteriori opzionali		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R30	540/65R30
2. Pneumatici posteriori opzionali		650/85R38	650/85R38	650/85R38	650/65R42	650/65R42
3. Pneumatici anteriori opzionali		600/70R30	600/70R30	600/70R30	420/85R34	420/85R34
3. Pneumatici posteriori opzionali		710/70R42	710/70R42	710/70R42	480/50R50	480/80R50

		2000	2000	2000	2000	2000
Dimensioni						
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	1920	1920	1920	2000	2000
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2570	2570	2570	2650	2650
Lunghezza totale	mm	5516	5516	5516	5516	5516
Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie senza Fendt Guide	mm	3142	3142	3142	3280	3280
Altezza totale di cabina autista con pneumatici di serie con Fendt Guide	mm	3192	3192	3192	3332	3332
Max. luce libera da terra	mm	570	570	570	570	570
Passo	mm	2900	2900	2900	2900	2900

		8800 - 9250	8800 - 9250	8800 - 9250	9200 - 9650	9200 - 9650
Zavorre						
Peso operativo (incluso accessorio standard - +/- 5%)	kg	8800 - 9250	8800 - 9250	8800 - 9250	9200 - 9650	9200 - 9650
Peso totale massimo ammissibile	kg	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento