Varianti di equipaggiamento e dettagli tecnici.

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Piattaforma di taglio										
Larghezze piattaforma FreeFlow da - a	m	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 6.00	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Frequenza di taglio FreeFlow	tagli/min	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Larghezze piattaforma PowerFlow da - a**	m				5.50-6.20	5.50 - 6.20		5.50 - 6.20	5.50 - 6.20	
Frequenza di taglio PowerFlow	tagli/min				1220	1220		1220	1220	
Controllo piattaforma TerraControl		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Controllo piattaforma AutoLevel		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lame elettriche colza		□	□		□	□		□	□	
Accoppiamento multiplo (MultiCoupler)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Azionamento idraulico dell'aspo		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Canale elevatore										
WWHU (World Wide Hook Up)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Catene di alimentazione	numero	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Inversore meccanico		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema di trebbiatura										
Gruppo trebbiante convenzionale		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gruppo trebbiante MCS Plus			■	■		■	■		■	■
Larghezza battitore	mm	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340
Diametro battitore	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Velocità battitore	giri/min	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100
Angolo di avvolgimento controbattitore	gradi	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Area totale controbattitore	m²	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.9	0.9	0.9
Regolazione controbattitore indipendente anteriore/ posteriore		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spranghe controbattitore	numero	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Controbattitore a sezioni		□	□		□	□		□	□	
Gruppo trebbiante riso				■			■			■
Separazione del prodotto residuo										
Diametro post-battitore	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus)			■	■		■	■		■	■
Area di separazione totale attiva	m²	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89	0.99	1.89	1.89
Scuotipaglia	numero	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Gradini	numero	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lunghezza scuotipaglia	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Area scuotipaglia	m²	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73	5.73
Area di separazione totale	m²	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62	6.72	7.62	7.62
Pulizia										
Sistema di pulizia a sezioni		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Piano preparatore, a sezioni e rimovibile		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Area totale di crivelli	m²	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67
Ventilatore radiale		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Velocità ventilatore	giri/min	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Velocità ventilatore, ridotta	giri/min	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Recupero al battitore		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Crivelli HC		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore di recupero		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Serbatoio granella										
Capacità serbatoio granella	litri	5200	5200	5200	5200	5200	5200	6500	6500	6500
Capacità serbatoio granella (a richiesta)					6500	6500	6500			
Scarico dall'alto		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Velocità di scarico	l/s	72	72	72	72	72	72	85	85	85
Velocità di scarico (a richiesta)					85	85	85			
Lunghezza tubo di scarico	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Altezza di scarico max.	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2

		Corus 518	Corus 518 MCS	Corus 518 MCS Rice	Corus 522	Corus 522 MCS	Corus 522 MCS Rice	Corus 526	Corus 526 MCS	Corus 526 MCS Rice
Trinciapaglia										
52 lame seghettate		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spargipula		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Passaggio rapido (taglio/andanatura)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Motore										
Motore AGCO Power		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Livello di emissioni	Livello	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cilindri	numero	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Cilindrata	litri	4.9	4.9	4.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Potenza max. (ECE R 120)	kW/CV	136/185	136/185	136/185	166/225	166/225	166/225	192/260	192/260	192/260
Capacità serbatoio	litri	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Capacità serbatoio AdBlue	litri	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Compressore ad aria		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Telaio										
Trazione idrostatica		■	■	■	■	■	■	■	■	■
N. rapporti	numero	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cambio meccanico		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Velocità massima di guida*	km/h	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Trazione integrale		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Cabina										
Cabina Comfort		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agritronic Plus		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sedile conducente con sospensione pneumatica		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Climatizzatore		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Riscaldamento		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Specchio grandangolare aggiuntivo		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Telecamera di retromarcia		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Frigobox		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Indicatore perdite		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fendt Variotronic										
Misurazione resa e umidità		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Mappatura resa		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pesi e dimensioni										
Lunghezza senza piattaforma di taglio	m	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
Larghezza senza piattaforma di taglio, pneumatici di serie	m	3.2	3.2		3.2	3.2		3.2	3.2	
Peso macchina base, senza piattaforma, senza attrezzatura a richiesta	kg	11450	11700	11700	11900	12150	12150	11900	12150	12150
Altezza	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Pneumatici										
Pneumatici assale anteriore (standard)		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30		620/75R30	620/75R30	
Pneumatici assale sterzante (standard)		400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20	400/70R20
Larghezze di trasporto										
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490
800/65R32	mm	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645	3645
650/75R32	mm	3280	3490	3280	3280	3280	3280	3280	3280	3280
620/75R30	mm	3195	3645	3195	3195	3195	3195	3195	3195	3195