

Standartinė ir pasirenkama įranga

Standartinis: ■

Pagal pageidavimą: □

Fendt 900 Vario MT

Įrangos variantai.*

	900 Vario MT Gen2		900 Vario MT Gen2
Variklis			
Dvikryptis ventiliatorius	□		
Išankstinis variklio pašildymas	□		
Pašildymo blokas (variklis, transmisijos alyva)	□		
Transmisija			
„Vario TMS“ Traktoriaus valdymo sistema	■		
Perjungimo funkcija, stabdymo ir važiavimo funkcija	■		
Pastovaus greičio palaikymo sistema	■		
Vairavimo sistema			
Pagrindinis vairavimo sistemos paketas	■		
Standartinis „Trimble“ / „NovAtel“	■		
„RTK Trimble“ / „NovAtel“	□		
TI galulaukių valdymo sistema („TI Auto“ ir „TI Turn Assistant“)	□		
„Contour Assistant“	□		
Agronomija			
Pagrindinis agronomijos paketas	■		
Nuotolinis matavimas			
Pagrindinis nuotolinio matavimo paketas	■		
„Smart Connect“	□		
Mašinos valdymas			
Pagrindinis mašinos valdymo paketas	■		
Sekcijų valdiklis	□		
Kintamos normos valdymas *	□		
Valdymas „Vario“			
Greičio kontrolės svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema ir variklio sūkių atmintimi bei automatiniais režimais	■		
Daugiafunkcė svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema, variklio sūkių atmintimi, automatiniais režimais ir hidraulinės sistemos valdymu	□		
10,4“ „Varioterminal“ su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais	■		
Kabina			
Mechaninis kabinos amortizatorius	□		
Patogį sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	■		
Itin patogį sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	□		
Instruktoriaus sėdynė	■		
Reguliuojamo aukščio ir kampo vairo kolonėlė	■		
Šildymas bepakopio reguliavimo ventiliatoriais	■		
Oro kondicionierius	■		
Integruota automatinė klimato kontrolės sistema	□		
Ritininės užuolaidos, galinės	□		
Ritininės užuolaidos, dešinės pusės	□		
Lygiagretus priekinio stiklo valytuvas	■		
Galinio stiklo valytuvas su plautuvu	■		
Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis, reguliuojamas elektra ir šildomas	■		
Radijas, CD ir MP3 garso sistema su laisvų rankų pokalbio įranga	□		
Radaro jutiklis	■		

Apšvietimas

Halogeniniai žibintai	■
Galiniai darbo žibintai	■
Darbo žibintai ant priekinio statramsčio	■
Darbinis šviesos diodų apšvietimas ant priekinio statramsčio	□
Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo gale	□
Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo priekyje	□
3. Stabdžių šviesos	■
Besisukantys signaliniai šviesos diodų žibintai	■

Važiuklė

Pakaba „ContantGrip“	■
Pakabos sistema „SmartRide“	■
Bepakopis vikšro reguliavimas	■
Įprasto dizaino važiuklė	■
Važiuklė su stiprintuvu	□

Elektrohidraulinis keltuvas

Traukos galia ir bepakopis mišrusis valdymas	■
Išorėje valdomas galinis keltuvas	■

GTV

Galas: Junge jungiamas GTV 1000/1000E aps./min.	■
Galinio GTV išoriniai valdikliai	■

Hidraulinė sistema

EHS skirstytuvo sekcijų linijinis modulis	■
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (220 l/min.)	■
Load-Sensing-System mit 2 Axialkolbenpumpe (220 + 220 l/min)	□
Iki 6 elektrinių proporcinių vožtuvų	□
Hidraulinė „Power Beyond“ jungtis	□
Tiesioginio alyvos grąžinimo linija	□
Plokščios (FFC) galinės hidraulinės jungtys	□
Dvigubo prijungimo, esant slėgiui, hidraulinės jungtys gale	■

Pasirenkama įranga

Galinis priekabos prikabin tuvas su automatiniu fiksatoriumi, nevaldomas nuotoliniu būdu	■
4 kategorijos prikabin tuvas	■
4 kategorijos prikabin tuvas su 3 kategorijos adapteriu	□
Balastiniai svarmenys ant priekinių ratų, įvairių dydžių	□
Plačios transporto priemonės įspėjamieji ženklai	□

Techniniai duomenys.

	900 Vario MT Gen2	940 Vario MT Gen2	943 Vario MT Gen2
Variklis			
Vardinė galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	298/405	317/431
Didžiausia galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	298/405	317/431
Darbinis tūris	cm³	9800	9800
Vardiniai variklio sūkiai	aps./min.	1700	1700
Didžiausias sukimo momentas prie 1450 aps./min.	Nm	1806	1921
Degalų talpa	litrai	681.0	681.0
Tirpalo „AdBlue®“ talpykla	litrai	71.0	71.0
Transmisija ir GTV			
Transmisijos tipas		TA 300T	TA 300T
Didžiausias greitis	km/val.	40	40
Galinis GTV		1000/1000E	1000/1000E

Elektrohidraulinis keltuvas ir hidraulinė sistema

Kintamo srauto siurblys	l/min	220	220
Kintamo srauto siurblys, 1 papildoma komplektacija	l/min	440	440
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale)	vnt.	0/0/6	0/0/6
Maks. galimas hidraulinės alyvos kiekis	litrai	100	100
Galinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	11500	11500

Vikšrinė važiuklė

Centrinio tilto pakaba		SmartRide	SmartRide
Priekinio tilto artikuliacijos kampas	laipsniai	11	11
Priekinio nukreipiamojo rato pakabos eiga	mm	260	260
Važiuklės pakaba		ConstantGrip	ConstantGrip
Bendrasis varančiojo rato plotis	mm	225	225
Bendrasis vikšro ritinėlių plotis	mm	224	224
Serija su vikšrine važiukkle		25° Standard AG	25° Standard AG
1. Pasirinktinis vikšras		25° Extreme AG	25° Extreme AG
2. Pasirinktinis vikšras		25° Extreme APP	25° Extreme APP
3. Pasirinktinis vikšras		30° Extreme AG	30° Extreme AG

Matmenys

Bendras plotis serijoje su vikšrine važiukle	mm	2997	2997
Gabaritinis ilgis	mm	6124	6124
Bendras plotis – su kabina „Comfort“	mm	3496	3496
Didž. prošvaisa	mm	370	370
Ratų bazė (nuo varančiojo rato iki priekinio nukreipiamojo rato)	mm	2565	2565

Masė

Konstrukcinė masė (traktoriaus konstrukcija su kabina ir pilnais bakais, be vairuotojo)	kg	15169.0	15169.0
Didž. leistina bendroji masė	kg	22500.0	22500.0

^[1] Galimi įrangos variantai pateikiami skyriuje „Settings“

^[2] Galimi įrangos variantai pateikiami skyriuje „Settings“