

FENDT 900 VARIO MT

Įrangos variantai.

Įrangos variantai.

Variklis	
Dvikryptis ventiliatorius	<input type="checkbox"/>
Išankstinis variklio pašildymas	<input type="checkbox"/>
Pašildymo blokas (variklis, transmisijos alyva)	<input type="checkbox"/>

Transmisija	
„Vario TMS“ Traktoriaus valdymo sistema	<input checked="" type="checkbox"/>
Perjungimo funkcija, stabdymo ir važiavimo funkcija	<input checked="" type="checkbox"/>
Pastovaus greičio palaikymo sistema	<input checked="" type="checkbox"/>

Vairavimo sistema	
Pagrindinis vairavimo sistemos paketas	<input checked="" type="checkbox"/>
Standartinis „Trimble“ / „NovAtel“	<input type="checkbox"/>
„Contour Assistant“	<input type="checkbox"/>

Agronomija	
Pagrindinis agronomijos paketas	<input type="checkbox"/>

Nuotolinis matavimas	
Pagrindinis nuotolinio matavimo paketas	<input checked="" type="checkbox"/>
„Smart Connect“	<input type="checkbox"/>

Mašinos valdymas	
Pagrindinis mašinos valdymo paketas (ISOBUS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sekcijų valdiklis (SC)	<input type="checkbox"/>
Kintamos normos valdymas (VRC)*	<input type="checkbox"/>

Valdymas „Vario“	
Greičio kontrolės svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema ir variklio sūkių atmintimi bei automatiniais režimais	<input checked="" type="checkbox"/>
Daugiafunkcė svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema, variklio sūkių atmintimi, automatiniais režimais ir hidraulinės sistemos valdymu	<input type="checkbox"/>
10,4“ „Varioterminal“ su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais	<input checked="" type="checkbox"/>

Kabina	
Mechaninis kabinos amortizatorius	<input type="checkbox"/>
Patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Itin patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	<input type="checkbox"/>
Instruktoriaus sėdynė	<input checked="" type="checkbox"/>
Reguliuojamo aukščio ir kampo vairo kolonėlė	<input checked="" type="checkbox"/>
Šildymas bepakopio reguliavimo ventiliatoriais	<input checked="" type="checkbox"/>
Oro kondicionierius	<input checked="" type="checkbox"/>
Integruota automatinė klimato kontrolės sistema	<input type="checkbox"/>
Ritininės užuolaidos, galinės	<input type="checkbox"/>
Ritininės užuolaidos, dešinės pusės	<input type="checkbox"/>
Lygiagretus priekinio stiklo valytuvas	<input checked="" type="checkbox"/>
Galinio stiklo valytuvas su plautuvu	<input checked="" type="checkbox"/>
Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis, reguliuojamas elektra ir šildomas	<input checked="" type="checkbox"/>
Radijas, CD ir MP3 garso sistema su laisvų rankų pokalbio įranga	<input type="checkbox"/>
Radaro jutiklis	<input checked="" type="checkbox"/>

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis:
Pagal pageidavimą:

Apšvietimas	
Halogeniniai žibintai	<input checked="" type="checkbox"/>
Galiniai darbo žibintai	<input checked="" type="checkbox"/>
Darbo žibintai ant priekinio statramsčio	<input checked="" type="checkbox"/>
Darbinis šviesos diodų apšvietimas ant priekinio statramsčio	<input type="checkbox"/>
Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo gale	<input type="checkbox"/>
Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo priekyje	<input type="checkbox"/>
3. Stabdžių šviesos	<input checked="" type="checkbox"/>
Besisukantys signaliniai šviesos diodų žibintai	<input checked="" type="checkbox"/>

Važiuklė	
Pakaba „ContantGrip“	<input checked="" type="checkbox"/>
Pakabos sistema „SmartRide“	<input checked="" type="checkbox"/>
Bepakopis vikšro reguliavimas	<input checked="" type="checkbox"/>
Įprasto dizaino važiuklė	<input checked="" type="checkbox"/>
Važiuklė su stiprintuvu	<input type="checkbox"/>
Suslėgto oro sistema (2 kontūrų sistema)	<input type="checkbox"/>

Elektrohidraulinis keltuvas	
Traukos galia ir bepakopis mišrusis valdymas	<input checked="" type="checkbox"/>
Išorėje valdomas galinis keltuvas	<input checked="" type="checkbox"/>

GTV	
Galas: Junge jungiamas GTV 1000/1000E aps./min.	<input checked="" type="checkbox"/>
Galinio GTV išoriniai valdikliai	<input checked="" type="checkbox"/>

Hidraulinė sistema	
EHS skirstytuvo sekcijų linijinis modulis	<input checked="" type="checkbox"/>
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (220 l/min.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Apkrovos jutimo sistema su 2 ašiniais stūmokliniais siurbliais (220+220 l/min.)	<input type="checkbox"/>
Iki 6 elektrinių proporcinių vožtuvų	<input type="checkbox"/>
Hidraulinė „Power Beyond“ jungtis	<input type="checkbox"/>
Tiesioginio alyvos grąžinimo linija	<input type="checkbox"/>
Plokščio (FFC) galinės hidraulinės jungtys	<input type="checkbox"/>
Dvigubo prijungimo, esant slėgiui, hidraulinės jungtys gale	<input checked="" type="checkbox"/>

Pasirenkama įranga	
Galinis priekabos prikabin tuvas su automatiniu fiksatoriumi, nevaldomas nuotoliniu būdu	<input checked="" type="checkbox"/>
4 kategorijos prikabin tuvas	<input checked="" type="checkbox"/>
4 kategorijos prikabin tuvas su 3 kategorijos adapteriu	<input type="checkbox"/>
Balastiniai svarmenys ant priekinių ratų, įvairių dydžių	<input type="checkbox"/>
Plačios transporto priemonės įspėjamieji ženklai	<input type="checkbox"/>

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis:
Pagal pageidavimą:

Variklis				
Vardinė galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	279/380	298/405	317/431
Didžiausia galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	279/380	298/405	317/431
Cilindrų skaičius	vnt.	7	7	7
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga	mm	111/145	111/145	111/145
Darbinis tūris	cm³	9800	9800	9800
Vardiniai variklio sūkiai	aps./min.	1700	1700	1700
Didžiausias sukimo momentas prie 1450 aps./min.	Nm	1698	1806	1921
Degalų talpa	litrai	681.0	681.0	681.0
Tirpalo „AdBlue“ talpykla	litrai	71.0	71.0	71.0
Pastovios galios diapazonas	aps./min.	1600-1700	1600-1700	1600-1700

Transmisija ir GTV				
Transmisijos tipas		TA 300T	TA 300T	TA 300T
Didžiausias greitis	km/val.	40	40	40
Galinis GTV		1000/1000E	1000/1000E	1000/1000E
Variklio aps./min. prie galinio GTV vardinio greičio (1000 PTO)	aps./min.	1650	1650	1650
Variklio aps./min. prie galinio GTV vardinio greičio (1000E PTO)	aps./min.	1255	1255	1255

Elektrohidraulinis keltuvas ir hidraulinė sistema				
Kintamo srauto siurblys	l/min	220	220	220
Kintamo srauto siurblys, 1 papildoma komplektacija	l/min	440	440	440
Darbinis slėgis / kontrolinis slėgis	bar	200	200	200
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale)	vnt.	0/0/6	0/0/6	0/0/6
Didžiausias hidraulinės alyvos kiekis	maždaug litrais	125	125	125
Maks. galimas hidraulinės alyvos kiekis	litrai	100	100	100
Kontrolinių vožtuvų srautas (visų vožtuvų)	litrai	140	140	140
Galinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	11500	11500	11500

Elektros įranga				
Didž. perduodama srovė ISOBUS lizde	A	60	60	60

Vikšrinė važiuklė				
Centrinio tilto pakaba		SmartRide	SmartRide	SmartRide
Priekinio tilto artikuliacijos kampas	laipsniai	11	11	11
Priekinio nukreipiamojo rato pakabos eiga	mm	260	260	260
Važiuklės pakaba		ConstantGrip	ConstantGrip	ConstantGrip
Bendrasis varančiojo rato plotis	mm	225	225	225
Bendrasis vikšro ritinėlių plotis	mm	224	224	224
Serija su vikšrine važiukle		25" Standard AG	25" Standard AG	25" Standard AG
1. Pasirinktinis vikšras		25" Extreme AG	25" Extreme AG	25" Extreme AG
2. Pasirinktinis vikšras		25" Extreme APP	25" Extreme APP	25" Extreme APP
3. Pasirinktinis vikšras		30" Extreme AG	30" Extreme AG	30" Extreme AG

Matmenys				
Vikšro plotis (serijoje su vikšrine važiukle)	mm	2032	2032	2032
Mažiausias vikšro plotis (serijoje su vikšrine važiukle)	mm	2032	2032	2032
Didžiausias vikšro plotis (serijoje su vikšrine važiukle)		2235	2235	2235
Bendras plotis serijoje su vikšrine važiukle	mm	2667	2667	2667
Gabaritinis ilgis	mm	5993	5993	5993
Bendras plotis – su kabina „Comfort“	mm	3515	3515	3515
Didž. prošvaisa	mm	368	368	368
Ratų bazė (nuo varančiojo rato iki priekinio nukreipiamojo rato)	mm	2565	2565	2565

Masė				
Konstruktinė masė (traktoriaus konstrukcija su kabina ir pilnais bakais, be vairuotojo)	kg	15169.0	15169.0	15169.0
Didž. leistina bendroji masė	kg	20900.0	20900.0	20900.0
Didž. priekabos prikabin tuvo apkrova	kg	3628.0	3628.0	3628.0

