Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □

FENDT 700 VARIO

Įrangos variantai.

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
Variklis				
Pirminio degalų valymo filtras (šildomas)	□	□	□	□
Pašildymo blokas (variklio, transmisijos, hidraulinės sistemos alyvai)	□	□	□	□
Variklio stabdys (išleidimo kolektoriaus uždarymas)	□	□	□	□
Transmisija				
Perjungimo funkcija, stabdymo ir važiavimo funkcija	■	■	■	■
Garsinis atbulinės eigos signalas		□	□	□
Valdymas „Vario“				
Daugiafunkcė svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema, variklio sūkių atmintimi, automatiniais režimais ir hidraulinės sistemos valdymu	■	■	■	■
7" „Varioterminal“ su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais	■	■	■	
10,4" „Varioterminal“ su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais			□	■
Pagrindinis mašinos valdymo paketas (ISOBUS)		□	■	■
„Variotronic^{TI}“ - galulaukių sekos valdymo sistema	■	■	■	■
Vairavimo sistema „VarioGuide NovAtel“ / „Trimble“		□		□
Dokumentavimo sistema „VarioDoc Pro“ (tik su 10,4" „Varioterminal“)			□	■
Pagrindinis agronomijos paketas				■
Sekcijų valdiklis (SC)				□
Kintamos normos valdymas (VRC)*				□
Elektroninis imobilizatorius	■	■	■	■
Be imobilizatoriaus	□	□	□	□
Kabina				
Aktyvios anglies filtras	□	□	□	□
Pneumatinis kabinos amortizatorius	■	■	■	■
Pneumatinis kabinos amortizatorius, 3 taškų su integruotu lygiavimo įtaisu		□	□	□
„Super Comfort“ sėdynė su 3-jų taškų saugos diržu	□	□	□	□
Patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	■	■	■	■
Itin patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	□	□	□	□
Itin patogi „Evolution dynamic“ sėdynė / CA	□	□	□	□
Itin patogi „Evolution dynamic DuMo“ sėdynė / CA	□	□	□	□
Itin patogi „Evolution dynamic DuMo“ sėdynė, oda / CA			□	□
Patogi instruktoriaus sėdynė			■	■
Oro kondicionierius	■	■	■	■
Integruota automatinė klimato kontrolės sistema			□	□
Dviejų dalių priekinis ir dešiniųjų durų stiklas	□	□	□	□
Ištisinis priekinis stiklas	■	■	■	■
Šildomas galinis stiklas	□	□	□	□
Segmentinis priekinio stiklo valytuvas	■	■	□	□
Lygiagretus priekinio stiklo valytuvas	□	□	□	□
300° priekinio stiklo valytuvai (su vientisu priekiniu stiklu)			■	■
Galinio stiklo valytuvas su plautuvu	□	□	□	□
Plataus apžvalgos kampo veidrodėlis	■	■	■	■
Parengtis radijo imtuvui / CD leistuvui su dviem garsiakalbiais	■	■	■	■
Radijas, CD ir MP3 garso sistema su laisvų rankų pokalbio įranga	□	□	□	□
Radaro jutiklis			□	□
Važiuoklė				
Savaime nusistatanti priekinio tilto amortizacija, priverstinai išjungiama	■	■	■	■
Vairavimo stabdys		□	□	□
Pneumatinė didelio greičio dvigubos grandinės stabdymo sistema, 1 pedalas	■	■	■	■
Pneumatinė didelio greičio dvigubos grandinės stabdymo sistema, 2 pedalas		□	□	□
Automatinis priekabos vairuojamojo tilto užraktas			□	□
Suslėgto oro jungtis „Duomatic“	□	□	□	□

	Power	PowerPlus	Profi	ProfiPlus
„4WD“ / diferencialo užraktas				
Galinis / priekinis diferencialas su 100 % diskų blokavimu ir vairavimo kampo jutikliais	■	■	■	■
Elektrohidraulinis keltuvas				
Priekinis keltuvas su dvikrypčiais hidr. cilindrais, su išoriniais valdikliais (atskiras vožtuvas)	□	□	□	□
„Comfort“ priekinis keltuvas su dvikrypčiais hidr. cilindrais, su padėties valdikliu, išoriniais valdikliais	□	□	□	□
„Comfort“ priekinis keltuvas su dvikrypčiais hidr. cilindrais, padėties valdikliu, paviršiaus nelygumų valdikliu, išoriniais valdikliais	□	□	□	□
Hidraulinis apatinės trauklės šoninis stabilizatorius			□	□
GTV				
Priekinis: 1000 aps. / min.	□	□	□	□
Galas: Junge jungiamas GTV 540/540E/1000/1000E aps./min	■	■	■	■
Hidraulinė sistema				
EHS skirstytuvo sekcijų proporcinio valdymo svirtelė, daugiafunkcė vairalazdė	■	■	■	■
EHS skirstytuvo sekcijų linijinis modulis			■	■
Išorinis valdiklis gale esančiam hidrauliniam valdymo blokui valdyti	□	□	□	□
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (109 l/min.)	■	■		
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (152 l/min.)	□	□	■	■
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (193 l/min.)			□	□
Hidraulinė „Power Beyond“ jungtis	□	□	□	□
Grįžtamoji linija gale	■	■	■	■
Tiesioginio alyvos grąžinimo linija	□	□	□	□
Dvigubo prijungimo, esant slėgiui, hidraulinės jungtys gale	□	□	□	□
Galinė CUP mova	■	■	■	■
Biologiškai suyranti hidraulinė alyva	□	□	□	□
Pasirenkama įranga				
Rankinis prikabintuvas	□	□	□	□
Galinis priekabos prikabintuvas su automatiniu fiksatoriumi, valdomas nuotoliniu būdu	■	■	■	■
Reguliuojamo aukščio rutulinė jungtis	□	□	□	□
Sutrumpintas apatinis prikabintuvas su rutuline jungtimi	□	□	□	□
Prailgintas apatinis prikabintuvas su rutuline jungtimi	□	□	□	□
Sukabintuvas	□	□	□	□
Prikabintuvas	□	□	□	□
„Piton-fix“	□	□	□	□
Balastiniai svarmenys priekiniams ratams (netiekiami kartu su priekiniu keltuvu)	□	□	□	□
Balastiniai svarmenys ant galinių ratų	□	□	□	□
Priverstinio vairavimo jungtys (vienos ar abiejų pusių)	□	□	□	□
Atverčiamas priekinių ratų purvasaugis	■	■	■	■
ABS priekabos jungtys			□	□
Priekinis krautuvas				
Priekinio krautuvo padargai	□	□	□	□
Priekinis krautuvas „Cargo 4X/85“	□	□	□	□
Priekinis krautuvas „Cargo 5X/85“	□	□	□	□
Priekinis krautuvas „Cargo Profi 5X/85“			□	□
Priekinis krautuvas „Cargo 5X/90“	□	□	□	□
Priekinis krautuvas „Cargo Profi 5X/90“			□	□

FENDT 700 VARIO

Techniniai duomenys.

		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Variklis							
Vardinė galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Didžiausia galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
Cilindrų skaičius	vnt.	6	6	6	6	6	6
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Darbinis tūris	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Vardiniai variklio sūkiai	aps./min.	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Didžiausias sukimo momentas prie 1450 aps./min.	Nm	650	725	804	911	988	1072
Sukimo momento padidėjimas	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Degalų talpa	litrai	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Tirpalo „AdBlue®“ talpykla	litrai	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0
Transmisija ir GTV							
Transmisijos tipas		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
1 greičių diapazonas	km/val.	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
1 greičių diapazonas - judant atbuline eiga	km/val.	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
2 greičių diapazonas	km/val.	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
2 greičių diapazonas - judant atbuline eiga	km/val.	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Didžiausias greitis	km/val.	50	50	50	50	50	50
Galinis GTV		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E
Priekinis GTV, papildoma komplektacija		1000	1000	1000	1000	1000	1000
Elektrohidraulinis keltuvas ir hidraulinė sistema							
Kintamo srauto siurblys	l/min	109	109	109	109	109	109
Kintamo srauto siurblys, 1 papildoma komplektacija	l/min	152	152	152	152	152	152
Kintamo srauto siurblys, 2 papildoma komplektacija	l/min	193	193	193	193	193	193
Darbinis slėgis / kontrolinis slėgis	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale) „Power“ / „Power Plus“	vnt.	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale) „Profi“ / „Profi Plus“	vnt.	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Maks. galimas hidraulinės alyvos kiekis	litrai	64	64	64	64	64	64
Galinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Priekinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418
Padangos							
Priekinės padangos (standartinės)		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Standartinės galinės padangos		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Pasirinktinos priekinės padangos		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Pasirinktinos galinės padangos		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38
Matmenys							
Priekinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Galinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Bendras plotis su standartinėmis padangomis	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Gabaritinis ilgis	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Bendras kabinos aukštis su standartinėmis padangomis, be „VarioGuide“	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Bendras kabinos aukštis su standartinėmis padangomis, su „VarioGuide“	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Didž. prošvaisa	mm	506	506	506	506	506	506
Ratų bazė	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783
Masė							
Konstrukcinė masė (traktoriaus konstrukcija su kabina ir pilnais bakais, be vairuotojo)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Didž. leistina bendroji masė, iki 40 km/h, būtinas patvirtinimas dėl išimčių, priklausomai nuo šalies	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Didž. leistina bendroji masė, iki 50 km/h, būtinas patvirtinimas dėl išimčių, priklausomai nuo šalies	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Didž. priekabos prikabintuvo apkrova	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0