

FENDT 200 VARIO

Įrangos variantai.*

	Power	Profi	Profit+
Variklis			
Dvikryptis ventiliatorius	□	□	□
Pašildymo blokas (variklis, transmisijos alyva)	□	□	□

Transmisija			
„Vario TMS“ Traktoriaus valdymo sistema	■	■	■
Perjungimo funkcija, stabdymo ir važiavimo funkcija	■	■	■
Pastovaus greičio palaikymo sistema	■	■	■

Vairavimo sistema			
Pagrindinis vairavimo sistemos paketas			■
Standartinis „Trimble“ / „NovAtel“			□
„RTK Trimble“ / „NovAtel“			□
„Contour Assistant“			□

Agronomija			
Pagrindinis agronomijos paketas			□

Mašinos valdymas			
ISOBUS 200 mašinos valdiklis		□	□
Sekcijų valdiklis			□
Kintamos normos valdymas *			□
Implement Management (TIM)			□
Implement Management (TIM-Steering)			□

Valdymas „Vario“			
Daugiafunkcė svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema, variklio sūkių atmintimi, automatinais režimais ir hidraulinės sistemos valdymu	■	■	■
3L vairasvirtė		□	□
Atskirų veiksmų tvarkyklė – praktiškas mygtukų priskyrimas	■	■	■
Skaitmeninė ataskaitų sritis	■	■	■
12 colių terminalas su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais		□	■
Vairavimo sistema „Fendt Active“		□	■

Kabina			
Kabina „Comfort“	■	■	■
Mechaninis kabinos amortizatorius	□	■	■
Patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	■	■	■
Instruktoriaus sėdynė	■	■	■
Reguliuojamo aukščio ir kampo vairo kolonėlė	■	■	■
Oro kondicionierius	□	■	■
Integruota automatinė klimato kontrolės sistema	□	□	□
Daiktadėžė su reguliuojama temperatūra	■	■	■
Varstomas priekinis / galinis langas	■	■	■
Galinio stiklo valytuvus su plautuvu	□	□	□
Mechaniškai reguliuojami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai	■	■	■
Pagalbinio įtaiso laikiklis	□	□	□
„Fendt Reaction“ vairavimo sistema	■	■	■
Išsijungiantys posūkio žibintai	■	■	■
Apie stabdžių skysčio lygį įspėjantis įtaisas	□	□	□
Elektrinis akumuliatoriaus jungiklis	□	□	□
Stoglangis, su nuleidžiama užuolaida	■	■	■

Apšvietimas			
Bi-halogeniniai žibintai	■	■	■
Priekiniai pagalbiniai žibintai	□	□	□
Darbo žibintai ant priekinio statramsčio	□	□	□
Darbinis šviesos diodų apšvietimas ant priekinio statramsčio	□	□	□
Galiniai ant stogo sumontuoti darbo žibintai	■	■	■
Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo gale	□	□	□
Priekiniai ant stogo sumontuoti darbo žibintai	□	□	□
Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo priekyje	□	□	□
Šviesos diodų galiniai žibintai	□	□	□
Dieninis gabaritinis žibintas	□	■	■
Besisukantys signaliniai šviesos diodų žibintai	□	□	□

	Power	Profi	Profit+
Važiuklė			
Savaime išsilygiuojanti priekinio tilto amortizacija, stabilizavimo valdiklis, užrakinama	□	□	□
Suslėgto oro sistema (2 kontūrų sistema)	□	□	□

„4WD“ / diferencialo užraktas / diferencialų blokavimas			
Automatinė visų ratų pavara ir diferencialo užraktas su vairavimo kampo jutikliais	■	■	■
Automatinis priekinis diferencialo užraktas	■	■	■

Elektrohidraulinis keltuvas			
Priekinis keltuvas su vienkrypčiais hydr. cilindrais, su išoriniais valdikliais (atskiras vožtuvas)	□	□	□
„Comfort“ priekinis keltuvas su dvikrypčiais hydr. cilindrais, su padėties valdikliu, išoriniais valdikliais	□	□	□
„Comfort“ priekinis keltuvas su dvikrypčiais hydr. cilindrais, padėties valdikliu, paviršiaus nelygumų valdikliu, išoriniais valdikliais	□	□	□
Elektrohidraulinis keltuvas (EHR) su dvikrypčiais hydr. Cilindrais ir valdymo mygtukais išorėje	■	■	■
Smūginių apkrovų slopinimo sistema, elektrohidraulinio keltuvo valdymas	■	■	■

GTV			
Priekinis: 540E aps./min.	□	□	□
Priekinis: 1000 aps. / min.	□	□	□
Galinis GTV 540/WZW/1000 aps./min.	□	□	□
Galinis GTV 540/540E/1000 aps./min.	■	■	■
Galinio GTV išoriniai valdikliai	■	■	■

Hidraulinė sistema			
EHS skirstytuvo sekcijų proporcinio valdymo svirtelė, daugiafunkcė vairalazdė	□	■	■
EHS skirstytuvo sekcijų linijinis modulis	□	■	■
Išorinis valdiklis gale esančiam hidrauliniam valdymo blokui valdyti	□	□	□
Hidraulinis tandeminis siurblys, hidraulinės alyvos aušintuvas (42+ 33 l/min.)	■		
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (33+71 l/min.)	□	■	■
1-asis ir 2-asis EHS vožtuvas gale	■	■	■
3. EHS vožtuvas gale	□	□	□
4. EHS vožtuvas gale arba 3-asis EHS vožtuvas gale ir 1-asis EHS vožtuvas priekyje	□	□	□
Hidraulinė „Power Beyond“ jungtis	□	□	□
Grįžtamoji linija gale	■	■	■
Tiesioginio alyvos grąžinimo linija	□	□	□
Galinė CUP mova	□	□	□

Pasirenkama įranga			
Rankinis prikabin tuvas	■	■	■
Galinis priekabos prikabin tuvas su automatiniu fiksatoriumi, valdomas nuotoliniu būdu	□	□	□
Reguliuojamo aukščio rutulinė jungtis	□	□	□
Sukabin tuvas	□	□	□
Prikabin tuvas	□	□	□
„Piton-fix“	□	□	□
Balastiniai svarmenys ant priekinių ratų, įvairių dydžių	□	□	□
Balastiniai svarmenys ant galinių ratų	□	□	□
Aterčiamas priekinių ratų purvasaugis	□	□	□

Priekinis krautuvas			
Priekinio krautuvo padargai	□	□	□
Priekinis krautuvas „Cargo 3X/65“	□	□	□

FENDT 200 VARIO

Techniniai duomenys.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Variklis						
Vardinė galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nominali galia su DP pagal „ECE R120“ standartą	kW / AG					84/114
Didžiausia galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Didžiausia galia su DP pagal „ECE R120“ standartą	kW / AG					91/124
Darbinis tūris	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Vardiniai variklio sūkiai	aps./min.	2100	2100	2100	2100	2100
Didžiausias sukimo momentas prie 1600 aps./min.	Nm	328	348	389	428	
Didžiausias sukimo momentas prie 1 600 aps./min.	Nm					508
Degalų talpa	litrai	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Tirpalo „AdBlue®“ talpykla	litrai	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0

Transmisija ir GTV						
Transmisijos tipas		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Greičio diapazonas judant į priekį	km/val.	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Greičio diapazonas judant atbuline eiga	km/val.	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Galinis GTV		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Galinis GTV, papildoma komplektacija (įskaitant nuo važiavimo greičio priklausomą GTV)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Priekinis GTV, papildoma komplektacija		1000	1000	1000	1000	1000

Elektrohidraulinis keltuvas ir hidraulinė sistema						
Dvigubas hidraulinis siurblys	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Kintamo srauto siurblys	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale)	vnt.	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maksimalus pasirenkamas vožtuvų skaičius (priekyje / viduryje / gale)	vnt.	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. galimas hidraulinės alyvos kiekis	litrai	34	34	34	34	34
Galinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Priekinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	2540	2540	2540	2540	2540

Padangos						
Priekinės padangos (standartinės)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Standartinės galinės padangos		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Pasirinktinos priekinės padangos		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Pasirinktinos galinės padangos		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Pasirinktinos priekinės padangos		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Pasirinktinos galinės padangos		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Pasirinktinos priekinės padangos		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Pasirinktinos galinės padangos		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

Matmenys						
Priekinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Galinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Bendras plotis su standartinėmis padangomis	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Gabaritinis ilgis	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Bendras vairuotojo kabinos aukštis su standartinėmis padangomis, be „Fendt Guide“	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Bendras vairuotojo kabinos aukštis su standartinėmis padangomis, su „Fendt Guide“	mm	2660	2660	2710	2710	2710
Didž. prošvaisa	mm	475	475	475	475	475
Ratų bazė	mm	2370	2370	2370	2370	2370

Masė						
Konstrukcinė masė (traktoriaus konstrukcija su kabina ir pilnais bakais, be vairuotojo)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Didž. leistina bendroji masė	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0

* Galimi įrangos variantai pateikiami skyriuje „Settings“