

Standartinė ir pasirenkama įranga  
 Standartinis: ■  
 Pagal pageidavimą: □

FENDT 200 VARIO

# Įrangos variantai.\*

	Power	Profi	Profi+
<b>Variklis</b>			
Dvikryptis ventiliatorius	□	□	□
Pašildymo blokas (variklis, transmisijos alyva)	□	□	□

	Power	Profi	Profi+
<b>Transmisija</b>			
„Vario TMS“ Traktoriaus valdymo sistema	■	■	■
Perjungimo funkcija, stabdymo ir važiavimo funkcija	■	■	■
Pastovaus greičio palaikymo sistema	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
<b>Vairavimo sistema</b>			
Pagrindinis vairavimo sistemos paketas			■
Standartinis „Trimble“ / „NovAtel“			□
„RTK Trimble“ / „NovAtel“			□
„TI Auto“			□
„Contour Assistant“			□

	Power	Profi	Profi+
<b>Agromonija</b>			
Pagrindinis agromonijos paketas			□

	Power	Profi	Profi+
<b>Mašinos valdymas</b>			
ISOBUS 200 mašinos valdiklis (kabinoje)		□	□
Sekcijų valdiklis (SC)			□
Kintamos normos valdymas (VRC)*			□

	Power	Profi	Profi+
<b>Valdymas „Vario“</b>			
Daugiafunkcė svirtelė su pastovaus važiavimo greičio palaikymo sistema, variklio sūkių atmintimi, automatiniais režimais ir hidraulinės sistemos valdymu	■	■	■
3L vairasvirtė		□	□
Atskirų veiksmų tvarkyklė – praktiškas mygtukų priskyrimas	■	■	■
Skaitmeninė ataskaitų sritis	■	■	■
12 colių terminalas su jutikliniu ekranu ir valdymu mygtukais		□	■
Vairavimo sistema „Fendt Active“		□	■

	Power	Profi	Profi+
<b>Kabina</b>			
Kabina „Comfort“	■	■	■
Mechaninis kabinos amortizatorius	□	■	■
Patogi sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi	■	■	■
Instruktoriaus sėdynė	■	■	■
Reguliuojamo aukščio ir kampo vairo kolonėlė	■	■	■
Oro kondicionierius	□	■	■
Integruota automatinė klimato kontrolės sistema	□	□	□
Daiktadėžė su reguliuojama temperatūra	■	■	■
Varstomas priekinis / galinis langas	■	■	■
Galinio stiklo valytuvu su plautuvu	□	□	□
Mechaniškai reguliuojami išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai	■	■	■
Pagalbinio įtaiso laikiklis	□	□	□
„Fendt Reaction“ vairavimo sistema	■	■	■
Išsijungiantys posūkio žibintai	■	■	■
Apie stabdžių skysčio lygį įspėjantis įtaisas	□	□	□
Elektrinis akumuliatoriaus jungiklis	□	□	□
Stoglangis, su nuleidžiama užuolaida	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
<b>Apšvietimas</b>			
Bi-halogeniniai žibintai	■	■	■
Priekiniai pagalbiniai žibintai	□	□	□
Darbo žibintai ant priekinio statramsčio	□	□	□
Darbinis šviesos diodų apšvietimas ant priekinio statramsčio	□	□	□
Galiniai ant stogo sumontuoti darbo žibintai	■	■	■
Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo gale	□	□	□
Priekiniai ant stogo sumontuoti darbo žibintai	□	□	□
Darbinis šviesos diodų apšvietimas stogo priekyje	□	□	□
Šviesos diodų galiniai žibintai	□	□	□
Dieninis gabaritinis žibintas	□	■	■
Besisukantys signaliniai šviesos diodų žibintai	□	□	□

\* Galimi įrangos variantai pateikiami skyriaus „Settings“

	Power	Profi	Profi+
<b>Važiuklė</b>			
Savaime išsilygiuojanti priekinio tilto amortizacija, stabilizavimo valdiklis, užrakinama	□	□	□
Suslėgto oro sistema (2 kontūrų sistema)	□	□	□

	Power	Profi	Profi+
<b>„4WD“ / diferencialo užraktas / diferencialų blokavimas</b>			
Automatinė visų ratų pavara ir diferencialo užraktas su vairavimo kampo jutikliais	■	■	■
Automatinis priekinis diferencialo užraktas	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
<b>Elektrohidraulinis keltuvas</b>			
Priekinis keltuvas su vienkrypčiais hydr. cilindrais, su išoriniais valdikliais (atskiras vožtuvas)	□	□	□
„Comfort“ priekinis keltuvas su dvikrypčiais hydr. cilindrais, su padėties valdikliu, išoriniais valdikliais	□	□	□
„Comfort“ priekinis keltuvas su dvikrypčiais hydr. cilindrais, padėties valdikliu, paviršiaus nelygumų valdikliu, išoriniais valdikliais	□	□	□
Išorėje valdomas galinis keltuvas	■	■	■
Smūginių apkrovų slopinimo sistema, elektrohidraulinio keltuvo valdymas	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
<b>GTV</b>			
Priekinis: 540E aps./min.	□	□	□
Priekinis: 1000 aps. / min.	□	□	□
Galinis GTV 540/WZW/1000 aps./min.	□	□	□
Galinis GTV 540/540E/1000 aps./min.	■	■	■
Galinio GTV išoriniai valdikliai	■	■	■

	Power	Profi	Profi+
<b>Hidraulinė sistema</b>			
EHS skirstytuvo sekcijų proporcinio valdymo svirtelė, daugiafunkcė vairalazdė	□	■	■
EHS skirstytuvo sekcijų linijinis modulis	□	■	■
Išorinis valdiklis gale esančiam hidrauliniam valdymo bloku valdyti	□	□	□
Hidraulinis tandeminis siurblys, hidraulinės alyvos aušintuvas (42+ 33 l/ min.)	■		
Apkrovos jutimo sistema su ašiniu stūmokliniu siurbliu (33+71 l/min.)	□	■	■
1-asis ir 2-asis EHS vožtuvas gale	■	■	■
3. EHS vožtuvas gale	□	□	□
4. EHS vožtuvas gale arba 3-asis EHS vožtuvas gale ir 1-asis EHS vožtuvas priekyje	□	□	□
Hidraulinė „Power Beyond“ jungtis	□	□	□
Grįžtamoji linija gale	■	■	■
Tiesioginio alyvos grąžinimo linija	□	□	□
Galinė CUP mova	□	□	□

	Power	Profi	Profi+
<b>Pasirenkama įranga</b>			
Rankinis prikabin tuvas	■	■	■
Galinis priekabos prikabin tuvas su automatinio fiksatoriumi, valdomas nuotoliniu būdu	□	□	□
Reguliuojamo aukščio rutulinė jungtis	□	□	□
Sukabin tuvas	□	□	□
Prikabin tuvas	□	□	□
„Piton-fix“	□	□	□
Balastiniai svarmenys ant priekinių ratų, įvairių dydžių	□	□	□
Balastiniai svarmenys ant galinių ratų	□	□	□
Atverčiamas priekinių ratų purvasaugis	□	□	□

	Power	Profi	Profi+
<b>Priekinis krautuvas</b>			
Priekinio krautuvo padargai	□	□	□
Priekinis krautuvas „Cargo 3X/65“	□	□	□

FENDT 200 VARIO

# Techniniai duomenys.



		207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
<b>Variklis</b>						
Vardinė galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	53/72	60/82	67/91	73/99	77/105
Nominali galia su DP pagal „ECE R120“ standartą	kW / AG					84/114
Didžiausia galia pagal „ECE R 120“	kW / AG	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
Didžiausia galia su DP pagal „ECE R120“ standartą	kW / AG					91/124
Cilindrų skaičius	vnt.	3	3	3	3	3
Darbinis tūris	cm³	3300	3300	3300	3300	3300
Vardiniai variklio sūkiai	aps./min.	2100	2100	2100	2100	2100
Didžiausias sukimo momentas prie 1600 aps./min.	Nm	328	348	389	428	
Didžiausias sukimo momentas prie 1 600 aps./min.	Nm					508
Sukimo momento padidėjimas	%	37.0	28.0	28.0	30.0	33.0
Degalų talpa	litrai	120.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Tirpalo „AdBlue“ talpykla	litrai	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0

		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
<b>Transmisija ir GTV</b>						
Transmisijos tipas		ML75	ML75	ML75	ML75	ML75
Greičio diapazonas judant į priekį	km/val.	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40	0.02-40
Greičio diapazonas judant atbuline eiga	km/val.	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25	0.02-25
Galinis GTV		540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Galinis GTV, papildoma komplektacija (įskaitant nuo važiavimo greičio priklausomą GTV)		540/1000/4,0	540/1000/4,0	540/1000/3,8	540/1000/3,8	540/1000/3,8
Priekinis GTV, papildoma komplektacija		1000	1000	1000	1000	1000
Priekinis GTV, 2 papildoma komplektacija		540E	540	540	540	540

		33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
<b>Elektrohidraulinis keltuvas ir hidraulinė sistema</b>						
Dvigubas hidraulinis siurblys	l/min	33+42	33+42	33+42	33+42	33+42
Kintamo srauto siurblys	l/min	33+71	33+71	33+71	33+71	33+71
Darbinis slėgis / kontrolinis slėgis	bar	200	200	200	200	200
Daugiausiai vožtuvų (priekyje / viduryje / gale)	vnt.	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
Maksimalus pasirenkamas vožtuvų skaičius (priekyje / viduryje / gale)	vnt.	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Maks. galimas hidraulinės alyvos kiekis	litrai	34	34	34	34	34
Galinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	4204	4204	4204	4204	4204
Priekinio keltuvo didžiausia keliamoji jėga	daN	2540	2540	2540	2540	2540

		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
<b>Padangos</b>						
Priekinės padangos (standartinės)		320/70R24	320/70R24	380/70R24	380/70R24	440/65R24
Standartinės galinės padangos		420/85R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34	540/65R34
1. Pasirinktinis priekinės padangos		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
1. Pasirinktinis galinės padangos		480/70R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30	420/85R30
2. Pasirinktinis priekinės padangos		380/70R24	380/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
2. Pasirinktinis galinės padangos		480/70R34	480/70R34	480/70R30	480/70R30	480/70R30
3. Pasirinktinis priekinės padangos		440/65R24	440/65R24	440/65R24	440/65R24	380/70R24
3. Pasirinktinis galinės padangos		540/65R34	540/65R34	540/65R34	540/65R34	480/70R34

		1500	1500	1690	1690	1690
<b>Matmenys</b>						
Priekinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	1500	1500	1690	1690	1690
Galinių ratų tarpvėžė (standartinės padangos)	mm	1510	1655	1660	1660	1660
Bendras plotis su standartinėmis padangomis	mm	1970	2170	2170	2170	2186
Gabaritinis ilgis	mm	4119	4119	4119	4119	4119
Bendras plotis – su kabina „Comfort“	mm	2570	2570	2620	2620	2620
Didž. prošvaista	mm	475	475	475	475	475
Ratų bazė	mm	2370	2370	2370	2370	2370

		4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
<b>Masė</b>						
Konstruktinė masė (traktoriaus konstrukcija su kabina ir pilnais bakais, be vairuotojo)	kg	4100.0	4140.0	4220.0	4220.0	4280.0
Didž. leistina bendroji masė	kg	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0	7500.0
Didž. priekabos prikabin tuvo apkrova	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0