Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □

FENDT IDEAL

Techniniai duomenys.

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Pjaunamoji					
Pjaunamosios plotis, „PowerFlow“ nuo-iki**	m	7.70 - 10.70	9.20 - 12.20	10.70 - 12.20	10.70 - 12.20
Pjovimo dažnis, „PowerFlow“	pjov./min.	1220	1220	1220	1220
„TerraControl II™“ pjaunamosios kreipimas		■	■	■	■
Automatinis lenktuvų greitis		■	■	■	■
Elektrinis rapsų peilis		□	□	□	□
Daugiafunkcė jungtis		■	■	■	■
Hidraulinė lenktuvų pavara		■	■	■	■
Automatinis lenktuvų padėties valdymas		■	■	■	■
Nuožulnusis transporteris					
EHU (prikabinimas kaiščiu)		■	■	■	■
AutoDock™ - automatinis pjovimo įrenginys		□	□	□	□
Automatinis pjaunamosios atpažinimas „Ag Tag“		□	□	□	□
Bepakopė pjaunamosios pavara		□	□	□	□
HP - hidraulinis pjovimo kampo reguliavimas		□	□	□	□
Tiekimo grandinių	skaičius	3	3	4	4
Hidraulinis reversas		■	■	■	■
Külimo sistema					
Viengubas kuliamosios mechanizmas „Helix“		■			
Dvigubas kuliamosios mechanizmas „Helix“			■	■	■
Rotoriai	skaičius	1	2	2	2
Rotoriaus skersmuo	mm	600	600	600	600
Rotoriaus ilgis	mm	4838	4838	4838	4838
Rotoriaus sūkių dažnis	aps./min.	400 - 920 / 280 - 1160	400 - 920 / 280 - 1160	280 - 1160	280 - 1160
Kuliamosios mechanizmo „Helix“ pobūgnio plotas	m²	0.83	1.66	1.66	1.66
Kuliamosios mechanizmo „Helix“ atskyrimo plotas	m²	1.44	1.92	2.40	2.88
Rotoriaus tiektuvo skersmuo	mm	600	600	600	600
Rotoriaus tiektuvo greitis	aps./min.	285-656 / 200-828	285-656 / 200-828	200 - 828	200 - 828
Grūdų likučių separavimas					
Bendras separavimo plotas	m²	2.27	3.58	4.06	4.54
Valymas					
Cikloninis valytuvas		■	■	■	■
Grūdų plokštės „IDEALbalance™“			■	■	■
Paruošimo dugno plotas	m²	2.05	2.05	2.05	2.05
Viršutinio sieto plotas	m²	2.71	2.71	2.98	2.98
Apatinio sieto plotas	m²	2.19	2.19	2.42	2.42
Bendras sieto plotas	m²	4.9	4.9	5.4	5.4
Ventiliatoriaus greitis	aps./min.	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400	250 - 1400
Elektrinis ventiliatoriaus sūkių reguliavimas		■	■	■	■
Dvigubi ventiliuojami dugnai		■	■	■	■
Atskiras perkūlimo įtaisas		■	■	■	■
Elektrinis sieto reguliavimas		■	■	■	■
Atsijų grąžinimo indikatorius		■	■	■	■
Grūdų bunkeris					
Grūdų bunkeris „Standard“ Standartinis / pagal pageidavimą		Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	- / -
Grūdų bunkeris „ParaLevel“ Standartinis / pagal pageidavimą		Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	Streamer 140 / -	- / -
Grūdų bunkeris „TrakRide“ Standartinis / pagal pageidavimą		Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 140 / Streamer 210	Streamer 210 / -	Streamer 210 / -
„ScrollSwing“ valdymas		■	■	■	■
Iškrovimo greičio reguliavimas „StreamerGates“		■	■	■	■
Vidaus apšvietimas		■	■	■	■
Grūdų bunkerio kopėčios saugiam įlipimui		■	■	■	■
Sklendė ir slankiklis mėginiams imti		■	■	■	■
Javų bunkerio ištuštinimo vamzdis, 7,60 m, standus		■	■	□	□
Javų bunkerio ištuštinimo vamzdis, 9,15 m, standus		□	□	■	■
Javų bunkerio ištuštinimo vamzdis, 9,15 m, sudedamas		□	□	□	□
Javų bunkerio ištuštinimo vamzdis, 10,60 m, sudedamas		□	□	□	□

		IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
Šiaudų smulkintuvas					
„BaseCut“ - 56 dantyti peiliukai		■	■	■	■
„ShortCut“ - 112 dantyti peiliukai		□	□	□	□
Pelų skirstytuvas		□	□	□	□
Elektra reguliuojamos kreiptuvų plokštės		□	□	□	□
Išcentrinis skleistuvas „ActiveSpread“		□	□	□	□
Variklis					
MAN variklis			■	■	■
Variklis „AGCO Power“		■			
„AirSense®“ aušinimo sistema		■	■	■	■
Išmetamųjų teršalų etapas	Etapas	5 / V	5 / V	5 / V	5 / V
Cilindrai	skaičius	7	6	6	6
Darbinis tūris	litrai	9.8	12.4	15.2	16.2
Vardinis variklio sūkių dažnis	aps./min.	1900	1900	1900	1900
Didžiausia galia įjungus „PowerBoost“ (ECE R 120)	kW / AG	336/451	401/538	483/647	581/790
Kuro bako talpa, standartinė / pasirinktinė	litrai	1000 / 1250	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500	1000 / 1250 / 1500
„AdBlue“ bako talpa	litrai	180	180	180	180
„DriveCenter“		■	■	■	■
Oro kompresorius		□	□	□	□
Važiuoklė					
„MotionShift“ pavarų dėžė		■	■	■	■
Pavarų pakopos	skaičius	2	2	2	2
Didžiausias važiavimo greitis*	km/val.	40	40	40	40
Keturių varomųjų ratų sistema „AllDrive 4WD“		□	□	□	□
Viršrinė pavara „TrakRide“**		□	□	□	■
„ParaLevel“ šlaito kompensavimas		□	□	□	
Kabina					
„Vision“ kabina		■	■	■	■
IDEALdrive TM***			□	□	□
Vairuotojo sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi		■	■	■	■
Moderni operatoriaus sėdynė		□	□	□	□
Automatinė klimato kontrolė		■	■	■	■
Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai veidrodėliai		■	■	■	■
Papildomas plataus kampo veidrodėlis		■	■	■	■
Papildomas darbinis žibintas		■	■	■	■
LED darbinės šviesos		□	□	□	□
Radijas		□	□	□	□
Multimedijos naršymo sistema		□	□	□	□
Atbulinės eigos vaizdo kamera		■	■	■	■
360° vaizdo sistema		□	□	□	□
Nuostolių indikatorius		■	■	■	■
Reguliuojama vairo kolonėlė		■	■	■	■
„ProSound“ sistema		□	□	□	□
Patraukiamos įėjimo kopėčios „PowerFold“		■	■	■	■
„Fendt Variotronic“					
„Fendt Varioterminal 10.4“		■	■	■	■
„Fendt“ prietaisų skydelis		■	■	■	■
„SmartConnect™“ programėlė		□	□	□	□
Automatinis galios valdymas „HarvestPlus“		■	■	■	■
Mašinos optimizavimo sistema „IDEALharvest™“		□	□	□	□
„Fendt VarioGuide“		□	□	□	□
„Fendt VarioGuide“ su imtuvu „NovAtel“ / „Trimble“		□	□	□	□
„Fendt VarioGuide“ pirminė įranga		■	■	■	■
„Fendt VarioDoc“		■	■	■	■
„Fendt VarioDoc Pro“		□	□	□	□
„Fendt Connect“		■	■	■	■
Derlingumo ir drėgmės matavimas		■	■	■	■
Derlingumo atvaizdavimas		□	□	□	□
Masės ir matmenys					
Ilgis be pjaunamosios	m	9.13	9.13	10.63	10.63
Plotis be pjaunamosios		3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.89	3.29 - 3.79
Aukštis	m	3.99	3.99	3.99	3.99
Padangos					
Transportiniai matmenys					
Viršrinė pavara „TrakRide“ (26" - 660 mm)	mm	3290	3290	3290	3290
Viršrinė pavara „TrakRide“ (30" - 760 mm)	mm	3490	3490	3490	3490
Viršrinė pavara „TrakRide“ (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
„TrakRide“ versija ryžiams (36" - 914 mm)	mm	3790	3790	3790	3790
1000/55R32 „Standard“		3890	3890	3890	-
1000/55R32 „ParaLevel“		3890	3890	3890	-
900/60R38 „Standard“		3790	3790	3790	-
900/60R38 „ParaLevel“		3790	3790	3790	-
800/70R38 „Standard“		3290 / 3490	3290 / 3490	3290 / 3490	-
800/70R38 „ParaLevel“		3490	3490	3490	-

* = priklausomai nuo šalies – gali būti taikomi papildomi teisiniai apribojimai. ** = Vertės gali skirtis atsižvelgiant į „ParaLevel“ modelius *** = Galima tik perkant su „TrakRide“ sekama pavara