

Standartinė ir pasirenkama įranga
Standartinis: ■
Pagal pageidavimą: □

Fendt C-Serie

Įrangos variantai ir techninė informacija.

		5275 C S5	5275 C PL	5275 C PLI S5	5275 C SL
Variklis		■	■	■	■
Variklis „AGCO Power“		■	■	■	■
Etapo V / Tier 5 taršos reikalavimai		■	■	■	■
Išmetamųjų teršalų etapas	Etapas	5 / V	5 / V	5 / V	5
Cilindrai	skaičius	6	6	6	6
Darbinis tūris	litrai	7.4	7.4	7.4	7.4
Didžiausia galia įjungus „PowerBoost“ (ECE R 120)	kW / AG	225/306	225/306	225/306	225/306
Kuro bako talpa, standartinė / pasirinktinė	litrai	620	620	620	620
„AdBlue“ bako talpa	litrai	80	80	80	80

Važiuklė					
Hidrostatinė pavana		■	■	■	■
Pavarų pakopos	skaičius	4	4	4	4
Mechaninis pavarų perjungimas		■	■	■	■
Didžiausias važiavimo greitis*	km/val.	25	25	25	30
Keturių varomųjų ratų pavana		□	□	■	■
„Atrak“ vikšras					
„ParaLevel“ šlaito kompensavimas			■	■	
„ParaLevel Integrale“ šlaito kompensavimas				■	
„SuperLevel“ nuolydžio kompensavimas					38.0

Kabina					
„Skyline“ kabina		■	■	■	■
Vairuotojo sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi		■	■	■	■
Automatinė klimato kontrolė		■	■	■	■
Šildytuvai		■	■	■	■
Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai veidrodėliai		■	■	■	■
Papildomas plataus kampo veidrodėlis		■	■	■	■
Radijas		□	□	□	□
Multimedijos naršymo sistema		□	□	□	□
Atbulinės eigos vaizdo kamera		■	■	■	■
Šaldiklis, integruotas į keleivio sėdynę		■	■	■	■
Nuostolių indikatorius		■	■	■	■

„Fendt Variotronic“					
„Fendt Variotronic“		■	■	■	■
„Fendt Varioterminal 10.4“		■	■	■	■
„Fendt VarioGuide“		□	□	□	□
„Fendt Connect“		□	□	□	□
Derlingumo ir drėgmės matavimas		□	□	□	□
Derlingumo atvaizdavimas		□	□	□	□

Masės ir matmenys					
Ilgis be pjaunamosios	m	9.04	9.0	9.0	9.13
Plotis be pjaunamosios, standartinės padangos	m	3.65	3.55	3.55	3.95
Pagrindinė mašinos masė, be pjaunamosios, be papildomos įrangos	kg	13500	14800	15200	15200
Aukštis	m	4.0	4.0	4.0	4.3

Padangos					
Varomojo tilto padangos (standartinės)		800/65R32	800/65R32	800/65R32	650/75R32
Vairuojamojo tilto padangos (standartinės)		460/70R24	540/65R24	540/65R24	460/70R24

Transportiniai matmenys					
Vikšriniai vartytuvai „Atrak“ (24" – 610 mm)	mm				
800/65R32 (< 3.5m)	mm	3490	3490	3490	
800/65R32	mm	3645	3550	3550	
710/75R32	mm	3400	3400	3400	
650/75R32	mm	3280	3290	3315	

	5275 C Rice S5	6335 C	6335 C S5	6335 C PL	6335 C PL S5	6335 C PLI	6335 C PLI S5	6335 C Rice	6335 C Rice S5
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	4f	5 / V	5 / V
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
225/306	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360	265/360
620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	25	25	25	25	25	25		
	□	■	□	□	■	■			
	□	□							
			■	■	■	■			
					■	■			

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

9.04	9.04	9.04	9.0	9.0	9.0	9.0	9.04	9.04
	3.9	3.9	3.82	3.82	3.87	3.87		
13500	14000	14000	15300	15300	15700	15700	14000	14000
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32		
540/65R24	460/70R24	460/70R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24		

	3490	3490						
3490			3770	3770				
3645	3900	3900	3823	3823	3870	3870	3900	3900
3400	3700	3700	3683	3683			3700	3700
3280	3485	3485	3498	3498			3485	3485