

Techniniai duomenys.



		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Pjaunamoji									
Pjaunamosios plotis, „FreeFlow“ nuo-iki	m	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60	4.80 - 7.60
Pjovimo dažnis, „FreeFlow“	pjov./min.	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254	1254
Pjaunamosios plotis, „PowerFlow“ nuo-iki	m	5.50 - 6.80	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20		5.50 - 7.70	5.50 - 6.80	5.50 - 6.20	
Pjovimo dažnis, „PowerFlow“	pjov./min.	1220	1220	1220		1220	1220	1220	
„TerraControl II™“ pjaunamosios kreipimas		■	■	■	■	■	■	■	■
Rapsų sraigtas	□	□	□			□	□		
Elektrinis rapsų peilis	□	□	□			□	□	□	
Daugiafunkcė jungtis		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Kukurūzų pjaunamoji									
„Fendt CornFlow™“		□	□	■		□	□	□	
Eilučių skaičius (sulankstoma pjaunamoji)	skaičius	6	6	6		6	6	6	
Eilučių skaičius (vientisa pjaunamoji)	skaičius	6 - 8	6 - 8	6 - 8		6 - 8	6 - 8	6 - 8	
Tarpueilių plotis	cm								
Stieby smulkintuvas	□	□	□			□	□	□	
Pjaunamosios sraigė		■	■	■		■	■	■	

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Sekcijų transporteris									
„Power“ tiekimo volas		■	■	■	■	■	■	■	■
Įleidimo grandinių	skaičius	3	3	3	3	4	4	4	4
Hidraulinis reverzas		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Kūlimo sistema									
„MCS Plus“ kūlimo aparatas		■	■	■	■	■	■	■	■
Kūlimo būgno plotis	mm	1340	1340	1340	1340	1600	1600	1600	1600
Kūlimo būgno skersmuo	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Kūlimo būgno greitis	aps./min.	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210	430 - 1210
Pobūgno gaubimo kampas	laipsniai	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0	106.0
Pobūgno plotas, bendras	m ²	0.99	0.99	0.99	0.99	1.18	1.18	0.99	1.18
Pobūgno strypai	skaičius	12	12	12	12	12	12	12	12
Sekcijinis pobūgnis	□	□	□			□	□	□	
Kukurūzų įrangos rinkinys	□	□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Grūdų likučių separavimas									
„Multi Crop Separator Plus“ („MCS Plus“) separatorius		■	■	■	■	■	■	■	■
Bendras aktyvaus separavimo plotas	m ²	1.89	1.89	1.89	1.89	2.25	2.25	2.25	2.25
Šiaudų kratikliai	skaičius	5	5	5	5	6	6	6	6
Pakopos	skaičius	4	4	4	4	4	4	4	4
Šiaudų kratiklių ilgis	mm	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256	4256
Šiaudų kratiklių plotas	m ²	5.73	5.73	5.73	5.73	6.81	6.81	6.81	6.81
Bendras separavimo plotas	m ²	7.62	7.62	7.62	7.62	9.06	9.06	9.06	9.06

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Valymas									
Sekcijinio valymo sistema		■	■	■	■	■	■	■	■
Išimama, sekcijinė kratomoji lenta		■	■	■	■	■	■	■	■
Paruošimo dugno plotas	m ²	2.57	2.57	2.57	2.57	3.06	3.06	3.06	3.06
Bendras sieto plotas	m ²	4.67	4.67	4.67	4.67	5.58	5.58	5.58	5.58
Ventiliatoriaus greitis	aps./min.	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Pūstuvo greitis, sumažintas	aps./min.	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Elektrinis ventiliatoriaus sūkių reguliavimas		■	■	■	■	■	■	■	■
HC sietai		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrinis sieto reguliavimas		■	■	■	■	■	■	■	■
Atsijų grąžinimo indikatorius		■	■	■	■	■	■	■	■
Perkūlimo srauto vaizdo kamera	□	□	□			□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Grūdų bunkeris									
Grūdų bunkerio talpa	litrai	9000	8600	8600	9000	9000	8600	8600	9000
Bokštelio iškrovimas		■	■	■	■	■	■	■	■
Iškrovimo greitis	l/s	105	105	105	105	105	105	105	105
Iškrovimo vamzdžio ilgis	m	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Sklandė ir slankiklis mėginiams imti		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Šiaudų smulkintuvas									
Šiaudų smulkintuvas		■	■	■	■	■	■	■	■
72 rantytieji peiliai		■	■	■	■			■	■
88 rantytieji peiliai						■	■	■	■
Pelų skirstytuvas	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Elektra reguliuojamas kreiptuvų plokštės	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Greitas perjungiklis (smulkinimas / pradalgių klojimas)		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Variklis									
Variklis „AGCO Power“		■	■	■	■	■	■	■	■
Galutinio 4 lygio / 4 pakopos emisija		■	■	■	■	■	■	■	■
Cilindrai	skaičius	6	6	6	6	6	6	6	6
Darbinis tūris	litrai	7.4	7.4	7.4	7.4	8.4	8.4	8.4	8.4
Didžiausia galia įjungus „PowerBoost“ (ECE R 120)	kW / AG	225/306	225 / 306	225 / 306	225 / 306	265 / 360	265 / 360	265 / 360	265 / 360
Degalų bako talpa	litrai	620	620	620	620	620	620	620	620
„AdBlue“ bako talpa	litrai	80	80	80	80	80	80	80	80

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Važiuklė									
Hidrostatinė pvara		■	■	■	■	■	■	■	■
Pavarų pakopos	skaičius	4	4	4	4	4	4	4	4
Mechaninis pavarų perjungimas		■	■	■	■	■	■	■	■
Keturių varomųjų ratų pvara	□	□	□	■		□	□	■	
„Atrak“ vikšras						□			
„ParaLevel“ šlaito kompensavimas			■	■			■	■	
„ParaLevel Integrale“ šlaito kompensavimas					■			■	
„ParaLevel“ šlaito kompensavimas, keturių varomųjų ratų pvara	laipsniai		20.0	20.0			20.0	20.0	
„ParaLevel“ šlaito kompensavimas, priekinių varomųjų ratų pvara	laipsniai		15.0				15.0		

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Kabina									
„Skyline“ kabina		■	■	■	■	■	■	■	■
Vairuotojo sėdynė su pneumatiniu amortizatoriumi		■	■	■	■	■	■	■	■
Automatinė klimato kontrolė		■	■	■	■	■	■	■	■
Šildytuvas		■	■	■	■	■	■	■	■
Elektra reguliuojami, šildomi išoriniai veidrodėliai		■	■	■	■	■	■	■	■
Papildomas plataus kampo veidrodėlis		■	■	■	■	■	■	■	■
Papildomas darbinis žibintas	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Radijas	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Atbulinės eigos vaizdo kamera		■	■	■	■	■	■	■	■
Saldiklis, integruotas į keleivio sėdynę	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Viršutiniai žibintai	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Nuostolių indikatorius		■	■	■	■	■	■	■	■

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
„Fendt Variotronic“									
„Fendt Varioterminal 10.4“		■	■	■	■	■	■	■	■
„Fendt VarioGuide“	□				□	□			□
„AgCommand™“		■	■	■	■	■	■	■	■
Derlingumo ir drėgmės matavimas	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Derlingumo atvaizdavimas	□	□	□	□	□	□	□	□	□

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Masės ir matmenys									
Ilgis be pjaunamosios	m	9.04	9.0	9.0	9.04	9.04	9.0	9.0	9.04
Plotis be pjaunamosios, standartinės padangos	m	3.65	3.55	3.55		3.9	3.82	3.87	
Pagrindinė mašinos masė, be pjaunamosios, be papildomos įrangos	kg	13500	14800	15200		14000	15300	15700	
Aukštis	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

		5275 C	5275 C PL	5275 C PLI	5275 C Rice	6335 C	6335 C PL	6335 PLI	6335 C Rice
Padangos									
Varomojo tilto padangos (standartinės)			800/65R32	800/65R32	800/65R32		800/65R32	800/65R32	
Vairuojamojo tilto padangos (standartinės)			460/70R24	540/65R24	540/65R24		460/70R24	540/65R24	
Transportiniai matmenys									
Vikšriniai varytuvai „Atrak“ (24" – 610 mm)	mm					3490			