

Standartinė ir pasirenkama įranga
 Standartinis: ■
 Pagal pageidavimą: □

FENDT ROTANA F COMBI

Įrangos variantai ir techninė informacija.

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pavara / pavarų dėžė				
Galios skirstymo pavarų dėžė		■	■	■
PTO pavara	aps./min.	540	540	540
Padargo transmisija su laisvosios eigos krumpliaračiu ir kumštelio sankaba		□	■	■
WW padargo transmisija		■		
Padargo transmisija su laisvosios eigos krumpliaračiu ir WW jungtimi		□	□	□
Automatinis grandinės tepimas		■	■	■
Tepimo nereikalaujantys ritinėlių guoliai		■		
Guolis, sutepamas per abiejose pusėse esančius tepimo taskus		□	■	
Automatinis ritinėlių sutepimas			□	■

Prikabintuvas				
Reguliuojamo aukščio vilkimo prikabintuvas		■	■	■
Standi prikabintuvo kablo kilpa		■	■	■
Pasukama prikabintuvo kablo kilpa		□	□	□
K80 kablys		□	□	□

Paėmimas				
Nevaldomas rinktuvas		■	■	■
2,00 m rinktuvas		□	□	
2,25 m rinktuvas		■	■	■
2,40 m rinktuvas		□	□	□
„Alpine“ komplektas		□	□	□
Virbų eilės	Vnt.	5	5	5
Tarpai tarp pirštų	mm	64	64	64
Skiriamoji plokštelė		□		
Fiksuotas vėjo skydas		■	■	
Reguliuojamas vėjo skydas		□	□	■
Standūs rinktuvo ratai		■	■	
Svyruojantys paėmimo ratai		□	□	■

Stalas / rotorius				
Be stalo, su konvejerio rotoriumi		■		
Be stalo – 2 žvaigždučių konvejerio rotorius			□	
„XtraCut“ – 13 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi			□	□
„XtraCut“ – 17 peilių su 2 žvaigždučių konvejerio rotoriumi su grupiniu įjungimu (8-9-17)			□	□
„XtraCut“ – 25 peiliai su „Profi“ rotoriumi su grupiniu įjungimu (12-13-25)			□	□
Papildomas peilių komplektas				□
Potencialus pjovimo ilgis	mm		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Stacionarus konvejeris		■		
„HydroflexControl“ pjaunamosios tiekimo kanalas			■	■

Surišimas				
„VarioNet“ tinklo virvė		■	■	■
„VarioTwin“ špagato virvė		□	□	
Paprasto įdėjimo sistema ELS		■	■	■
Papildomas tinklo ritinio laikiklis		□	■	
Ritinio iškroviklis		□	□	
Įranga paleidžiant			□	□

Valdymas				
„E-Link Control“		■	■	
„E-Link Pro“			□	□
ISOBUS			□	■

važiuklė				
Priekabos ašis		■	■	■
Hidraulinių stabdžių mazgas		□	□	□
Pneumatinių stabdžių mazgas		□	□	□
Didžiausias leidžiamas greitis be slopinimo	km/val.	25	25	25
Didžiausias leidžiamas greitis su amortizavimu	km/val.	40	40	40



Vyniojimo blokas

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Folijos plotis – 500 mm				□
Folijos plotis – 750 mm				□
Folijos talpa	Vnt.			12+2
Išankstinis įtempimas 33 % / 55 % / 70 %				■
Folijos plyšimo stebėjimas				■
3 darbo žibintai				□
2 spalvų kameros				□
Priekinė anga gniutului				□
Papildomas plėvelės slėgis				□

Padangos

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
15/55-17		■	■	
19/45-17		□	□	
480/45-17		□	□	
500/45-22,5		□	□	
500/50-22,5			□	
500/60-22,5			□	
500/60-22,5 V-formos raštas			□	
500/55-20		□	□	
600/55 R26,5 V-formos raštas				□
620/55 R26.5				■

Bendrieji duomenys

		130 F	130 F Xtra	130 F Combi
Pakavimo kameros skersmuo	m	1,25	1,25	1,25
Pakavimo kameros plotis	m	1,23	1,23	1,23
Pakavimo kameros tūris	m³	1,50	1,50	1,50
Presavimo ritinėliai „PowerGrip“	Vnt.	18	18	18
Bendras aukštis	m	2,6	2,60	3,00
Bendras ilgis	m	4,5	4,50	6,30
Bendras plotis	m	2,7	2,70	2,90
Apytikris svoris	kg	3.000	3.400	6.450
Galios poreikis	kW / AG	45 / 60	60 / 80	100/140

FENDT ROLLECTOR

	Rollector 130	Rollector 160
Valdymas		
„E-Link Basic“	■	
Vyniojimo blokas		
Rulonų vyniotuvas	■	■
Be rulonų mėtytuvo	■	■
Rulonų suktuvas	□	□
Rulonų išmetimo strėlė	□	■
Pagalbinės platformos iškrovimo rankena	□	
Greičio reguliavimo komplektas	■	■
Darbo žibintai	■	■

Padangos

10,0/75-15,3	■	
380/55-17		■



Bendrieji duomenys

		Rollector 130	Rollector 160
Bendras aukštis	m	2,30	2,70
Bendras ilgis	m	4,70	5,80
Bendras plotis	m	2,55	2,30
Apytikris svoris	kg	1.080	2.110
Galios poreikis	kW / AG	30/40	40/55
Rulono skersmuo	m	0,90 - 1,30	1,25-1,50
Rulono plotis	m	1,25	1,25
Rulono svoris	kg	1.000	1.250